




Reg. Nr. 16.1 / 2012.01



**Steinwoll-Brandschutzmatten FMI 500 mit ALU-Gitterfolie**  
*Matelas antifeu en laine de roche FMI 500 revêtu avec feuille d'ALU*



Raumgewicht / densité  
Rollenbreite / long. de rouleau  
Temperatur bis / température max.

ca. 80 kg / m<sup>3</sup>  
100 cm  
750 °C für unbeschichtete Oberflächen/*pour matelas isolant*  
(ab 250°C Bindemittelverflüchtigung)  
80 °C für beschichtete Oberflächen/*pour le revêtement*

Brandklasse / classe de feu  
Brandschutzzulassung / hom.prot.incedie  
Verpackung / emballage

6q.3  
5663 / 5664 / 5665 (F30/F60/F90)  
Rollen in Plastikfolie auf Einwegpalette  
*Roul. dans feuille plastique avec la palette*

MF3 / 7FMIS

Artikel Nr. <i>numéro d'article</i>	Isolierstärke <i>Epaisseur d'isolation</i>	Länge <i>Longueur</i>	pro Rolle <i>par rouleau</i>	pro Palette <i>par palette</i>	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.030FMI500	30 mm	5.00 m	5.00 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> / 24 Rol.	17.50
7.040FMI500	40 mm	5.00 m	5.00 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup> / 16 Rol.	20.90
7.050FMI500	50 mm	5.00 m	5.00 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> / 12 Rol.	24.70
7.060FMI500	60 mm	3.00 m	3.00 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup> / 24 Rol.	27.30
7.080FMI500	80 mm	3.00 m	3.00 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup> / 16 Rol.	35.80
7.100FMI500	100 mm	2.50 m	2.50 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup> / 12 Rol.	42.70



**Steinwoll-Brandschutzplatten FPI700 mit ALU-Gitterfolie**  
*Panneaux antifeu en laine de roche FPI 700 revêtu avec feuille d'ALU*



Raumgewicht / densité  
Plattengrösse / format des panneaux  
Temperatur bis / température max.

ca. 120 kg / m<sup>3</sup>  
100 x 60 cm  
750 °C (ab 250°C Bindemittelverflüchtigung)  
80 °C für beschichtete Oberflächen/*pour le revêtement*

Brandklasse / classe de feu  
Brandschutzzulassung / hom.prot.incedie  
Verpackung / emballage

6q.3  
5660 / 5661 / 5662 (F30/F60/F90)  
Plastikfolie / *feuille plastique*

MF3 / 7PI7

Artikel Nr. <i>numéro d'article</i>	Isolierstärke <i>Epaisseur d'isolation</i>	pro Paket <i>par paquet</i>	pro Paket <i>par paquet</i>	pro Palette <i>par palette</i>	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.030FPI700.ALU	30 mm	6.00 m <sup>2</sup>	10 Platten	84 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	16.50
7.040FPI700.ALU	40 mm	4.80 m <sup>2</sup>	8 Platten	57.6 m <sup>2</sup> / 12 Pak.	20.40
7.050FPI700.ALU	50 mm	3.60 m <sup>2</sup>	6 Platten	50.4 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	24.50
7.060FPI700.ALU	60 mm	3.00 m <sup>2</sup>	5 Platten	42 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	28.60



**Steinwoll-Brandschutzplatten FPI700  
unbeschichtet**



*Panneaux antifeu en laine de roche FPI 700  
sans revêtement*

MF-3 / 7PI7

Artikel Nr. <i>numéro d'article</i>	Isolierstärke <i>Epaisseur d'isolation</i>	pro Paket <i>par paquet</i>	pro Paket <i>par paquet</i>	pro Palette <i>par palette</i>	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.020FPI700	20 mm	9.60 m <sup>2</sup>	16 Platten	115.2 m <sup>2</sup> / 16 Pak.	6.80
7.030FPI700	30 mm	6.00 m <sup>2</sup>	10 Platten	84 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	10.20
7.040FPI700	40 mm	4.80 m <sup>2</sup>	8 Platten	57.6 m <sup>2</sup> / 12 Pak.	13.40
7.050FPI700	50 mm	3.60 m <sup>2</sup>	6 Platten	50.4 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	17.00
7.060FPI700	60 mm	3.00 m <sup>2</sup>	5 Platten	42 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	20.20

Kleinmengen ab Lager elri  
ganze Paletten innerhalb 2 – 4 Arbeitstage


nur ganze Paletten,  
innerhalb 2 – 4 Arbeitstage

\*) Anbruchzuschlag bei Bezug kleiner als 1 Palette

Petites quantités du stock elri  
palettes entières 2-4 jours ouvrables

seulement palettes entières,  
délai de livraison 2-4 jours ouvrables

\*) Supplément pour palette entamée



**Steinwoll-Lamellmatten FML 250 mit ALU-Gitterfolie**  
Matelas à lamelles en laine de roche FML 250 avec feuille d'ALU



**Raumgewicht / densité** ca. 32 kg / m<sup>3</sup>  
**Rollenbreite / long. de rouleau** 100 cm  
**Temperatur bis / température max.** 250 °C für unbeschichtete Oberflächen/pour matelas isolant  
 80 °C für beschichtete Oberflächen/pour le revêtement  
**Brandklasse / classe de feu** 6q.3  
**Verpackung / emballage** Rollen in Plastikfolie auf Palette (1.2x1.2x2.15m)  
 Rouleau en feuille plastique sur palette

MF3 / 7FML2

Artikel Nr. numéro d'article	Isolierstärke Epaisseur d'isol.	Länge Longueur	pro Rolle par rouleau	pro Palette par palette	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.020FML250	20 mm	7	7 m <sup>2</sup>	126 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	7.60
7.025FML250	25 mm	6	6 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	8.30
7.030FML250	30 mm	5	5 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	8.80
7.040FML250	40 mm	4	4 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	10.70
7.050FML250	50 mm	3	3 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	13.20
7.060FML250	60 mm	2.5	2.5 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup> / 18 Rol. rlx	15.10
7.080FML250	80 mm	4	4 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup> / 8 Rol. rlx	17.40
7.100FML250	100 mm	3	3 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup> / 8 Rol. rlx	20.70



**Conlit® Ductrock 30 / 60 / 90**

Einlagige Brandschutzverkleidung für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech.  
 Protection contre le feu en une couche pour canaux de ventilation en tôle d'acier zingué.



**Temperatur bis / température max.** 250 °C  
**Brandklasse / classe de feu** A2  
**Verpackung / emballage** Platten in Plastikfolie auf Einwegpalette  
 paquet sous feuille plastique sur palette

**Plattenformat / format des panneaux** 100 x 60 cm

MF4 / 7CSPB

Artikel Nr. numéro d'article	für pour	Raumgew. Densité	Isolierstärke Epaisseur d'isol.	Pro Paket par paquet	Pro Paket par paquet	pro Palette par palette	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.DUCTROCK_30	EI30	ca.120kg/m <sup>3</sup>	60 mm	3.0 m <sup>2</sup>	5 Platten	42 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	23.40
7.DUCTROCK_60	EI60	ca.140kg/m <sup>3</sup>	60 mm	3.0 m <sup>2</sup>	5 Platten	42 m <sup>2</sup> / 14 Pak.	29.70

**Plattenformat / format des panneaux** 150 x 100 cm

7.DUCTROCK_90	F90	ca.285kg/m <sup>3</sup>	60 mm	--	--	30 m <sup>2</sup>	65.10
---------------	-----	-------------------------	-------	----	----	-------------------	-------

Kleinmengen ab Lager elri  
ganze Paletten innerhalb 2 – 4 Arbeitstage

nur ganze Paletten,  
innerhalb 2 – 4 Arbeitstage

\*) Anbruchzuschlag bei Bezug kleiner als 1 Palette

Petites quantités du stock elri  
palettes entières 2-4 jours ouvrables

seulement palettes entières,  
délai de livraison 2-4 jours ouvrables

\*) Supplément pour palette entamée



**Steinwoll-Dämmplatte D3 Alu** mit ALU-Gitterfolie  
Wärme- und Schalldämmung von Lüftungskanälen



Dämmen und mehr.

*Panneaux isolant en laine de roche D3 Alu revêtu avec feuille d'ALU*  
*Isolation thermique et phonique de canaux de ventilation*

Raumgewicht / densité  
Plattenformat / format de panneaux  
Temperatur bis / température max.

ca. 60 kg / m<sup>3</sup>  
100 x 60 cm  
250 °C für unbeschichtete Oberflächen/pour matelas isolant  
(ab 250°C Bindemittelverflüchtigung)

Brandklasse / classe de feu  
Brandschutzzulassung / hom.prot.incedie  
Verpackung / emballage

80 °C für beschichtete Oberflächen/pour le revêtement  
6q.3 / A1  
Nr. 14671  
Platten in Plastikfolie auf Einwegpalette  
panneaux dans feuille plastique avec la palette

MF3 / 7FD3

Artikel Nr. numéro d'article	Isolierstärke Epaisseur d'isolation	pro Paket par paquet	pro Paket par paquet	pro Palette par palette	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.030FD3.ALU	30 mm	9.6 m <sup>2</sup>	16 Platten	76.8 m <sup>2</sup> / 8 Pak.	11.10
7.060FD3.ALU	60 mm	4.8 m <sup>2</sup>	8 Platten	38.4 m <sup>2</sup> / 8 Pak.	19.30
7.080FD3.ALU	80 mm	3.6 m <sup>2</sup>	6 Platten	28.8 m <sup>2</sup> / 8 Pak.	24.30
7.100FD3.ALU	100 mm	3.0 m <sup>2</sup>	5 Platten	24.0 m <sup>2</sup> / 8 Pak.	30.10



**Steinwoll-Dämmplatte DP 341**

für Brandabschottungen und Branddurchführungen mit bauseitiger  
spezieller Beschichtung



Dämmen und mehr.

*Panneaux isolant en laine de roche DP 341*  
*Obturation coupe-feu et protection incendie avec enduit spécial à appliquer in-situ*

Raumgewicht / densité  
Plattenformat / format de panneaux  
Temperatur bis / température max.  
Brandklasse / classe de feu  
Brandschutzzulassung / hom.prot.incedie  
Verpackung / emballage

ca. 150 kg / m<sup>3</sup>  
100 x 60 cm  
250 °C (ab 250°C Bindemittelverflüchtigung)  
6q.3 / A1  
Nr. 14674  
Platten in Plastikfolie auf Einwegpalette  
panneaux dans feuille plastique avec la palette

MF3 / 7FD341

Artikel Nr. numéro d'article	Isolierstärke Epaisseur d'isolation	pro Paket par paquet	pro Paket par paquet	pro Palette par palette	* Preis / prix CHF / m <sup>2</sup>
7.030FDP341	30 mm	3.6 m <sup>2</sup>	6 Platten	79.2 m <sup>2</sup> / 22 Pak.	17.70
7.040FDP341	40 mm	3.0 m <sup>2</sup>	5 Platten	60.0 m <sup>2</sup> / 20 Pak.	23.80
7.050FDP341	50 mm	2.4 m <sup>2</sup>	4 Platten	48.0 m <sup>2</sup> / 20 Pak.	26.20
7.060FDP341	60 mm	1.8 m <sup>2</sup>	3 Platten	39.6 m <sup>2</sup> / 22 Pak.	31.40
7.080FDP341	80 mm	1.2 m <sup>2</sup>	2 Platten	28.8 m <sup>2</sup> / 24 Pak.	41.90

Kleinmengen ab Lager elri  
ganze Paletten innerhalb 2 – 4 Arbeitstage

nur ganze Paletten,  
innerhalb 2 – 4 Arbeitstage

\*) Anbruchzuschlag bei Bezug kleiner als 1 Palette

Petites quantités du stock elri  
palettes entières 2-4 jours ouvrables

seulement palettes entières,  
délai de livraison 2-4 jours ouvrables

\*) Supplément pour palette entamée