



## Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-PET-ALU geprägt / gaufrée

ca. 33 kg / m<sup>3</sup>

-40 bis +120°C

 $\lambda$  0.023 W/mK @ 10° nach EN12667 $\lambda_D$  0.028 W/mK @ 10° nach EN14308

RF2 / VKF Nr. 25191

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA6x / 3.015.020ELPG

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Épaisseur d'isolation			
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m
15		(12)	15	63	10.40	44	14.05	24	17.85												
18		(15)	18	63	10.60	35	14.65	23	18.95												
22		(20)	22	60	11.60	34	15.35	23	19.90	15	26.50										
28		(25)	28	50	12.65	30	16.20	20	20.95	14	28.35										
35		(32)	35	44	14.25	24	17.85	18	23.70	12	30.30										
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	15.25	23	19.80	15	25.45	11	33.10	8	42.50								
48.3	1 1/2	40	48	30	16.90	20	20.95	14	27.05	11	34.30	8	43.55								
54		(50)	54	24	17.50	18	22.40	12	28.55	9	38.40	6	44.55								
60.3	2	50	60	23	18.40	15	23.80	11	30.30	8	39.50	6	46.00								
64			64	20	18.70	15	24.35	11	31.35	8	40.60	6	48.25								
66.7		(65)	67	20	19.05	12	24.65	9	31.95	6	40.90	6	48.85								
76.1	2 1/2	65	76	18	19.45	12	25.75	9	34.40	6	42.30	6	50.60	#	69.20						
88.9	3	80	89	12	22.20	11	28.10	7	37.35	6	48.15	5	53.85	#	76.70						
110		100	110	9	28.20	6	33.55	6	42.60	5	54.75	3	60.45	#	87.60						
114.3	4	100	114	9	29.75	6	34.60	6	44.35	4	56.25	3	61.55	#	88.15	#	120.60				
127			127	8	34.50	6	41.10	5	50.95	3	61.15	#	65.45	#	90.85	#	122.90				
139.7	5	125	140	6	37.85	6	43.65	4	53.85	#	65.65	#	76.80	#	100.60	#	124.50				
159			159			4	48.85	#	58.80	#	73.75	#	84.45	#	107.65	#	139.20				
168.3	6	150	168			3	53.95	#	64.20	#	77.85	#	89.85	#	123.50	#	148.45				
219.1	8	200	219			#	70.85	#	83.50	#	100.60	#	117.35	#	140.60	#	163.85				

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreicht / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité &lt; 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément

**dazu passend / correspondant****ALU grobkorn / écroui**

Bogen 90° / 45° / T-Abzweiger

Coude 90° / 45° / Dérivation T

&gt;&gt; siehe Register 7

**elpolar-g® Klebeband mit Grobkorn Optik****elpolar-g® Bande adhésive en aspect visuel écroui**

Anwendungstemperatur -25 bis +70°C


Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9002030APAG	0.041 mm	30 mm	50 m	36 Ro.	8.20
2.9002050APAG	0.041 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	13.70

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande



## Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-Folie gitterverstärkt / Feuille ALU renforcée

ca. 33 kg / m<sup>3</sup>

-40 bis +120°C / ALU-Kaschierung &lt; +80°C

 $\lambda$  0.023 W/mK @ 10° nach EN12667 $\lambda_D$  0.028 W/mK @ 10° nach EN14308

RF2 / VKF Nr. 26086

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique


ELP1 / 3SA9A / 3.015.020AGV

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Epaisseur d'isolation				
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm							
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	
15		(12)	15	63	9.90	44	13.40	24	17.00													
18		(15)	18	63	10.10	35	13.90	23	18.05													
22		(20)	22	60	11.00	34	14.65	23	18.95	15	25.25											
28		(25)	28	50	12.05	30	15.45	20	20.00	14	27.00											
35		(32)	35	44	13.60	24	17.00	18	22.55	12	28.85											
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	14.50	23	18.85	15	24.20	11	31.50	8	40.50									
48.3	1 1/2	40	48	30	16.05	20	20.00	14	25.75	11	32.65	8	41.50									
54		(50)	54	24	16.70	18	21.30	12	27.20	9	36.55	6	42.45									
60.3	2	50	60	23	17.50	15	22.65	11	28.85	8	37.60	6	43.80									
64			64	20	17.80	15	23.20	11	29.85	8	38.65	6	45.95									
66.7		(65)	67	20	18.15	12	23.50	11	30.40	8	38.95	6	46.55									
76.1	2 1/2	65	76	18	18.55	12	24.50	9	32.75	6	40.25	6	48.20	#	65.90							
88.9	3	80	89	12	21.10	11	26.80	7	35.55	6	45.85	5	51.30	#	73.05							
110		100	110	9	26.90	6	31.95	6	40.60	4	52.10	3	57.60	#	83.45							
114.3	4	100	114	9	28.35	6	32.95	6	42.25	4	53.55	3	58.60	#	83.95	#	114.85					
127			127	8	32.85	6	39.15	5	48.50	3	58.20	#	62.30	#	86.50	#	117.00					
139.7	5	125	140	6	36.05	6	41.60	4	51.30	#	62.50	#	73.15	#	95.80	#	118.55					
159			159			4	46.55	#	56.05	#	70.25	#	80.45	#	102.50	#	132.55					
168.3	6	150	168			3	51.40	#	61.20	#	74.15	#	85.60	#	117.65	#	141.40					
219.1	8	200	219			#	67.45	#	79.50	#	95.80	#	111.75	#	133.90	#	156.05					

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreckt / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité &lt; 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément



## ALU-Klebeband gitterverstärkt 912 AWX

Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

## Bande adhésive en ALU renforcée 912 AWX

ALF0 / 2ZBN

Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	6.10
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16 Ro.	8.85
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12 Ro.	11.50

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande