



Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-PET-ALU geprägt / gaufrée

ca. 33 kg / m³

-40 bis +120°C

λ_D 0.027 W/mK @ 10° nach EN14308

RF3

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA6x / 3.015.020ELPG

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Epaisseur d'isolation			
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm						
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m				
15		(12)	15	63	10.60	44	14.35	24	18.20												
18		(15)	18	63	10.80	35	14.95	23	19.35												
22		(20)	22	60	11.85	34	15.65	23	20.30	15	27.05										
28		(25)	28	50	12.90	30	16.50	20	21.35	14	28.90										
35		(32)	35	44	14.55	24	18.20	18	24.15	12	30.90										
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	15.55	23	20.20	15	25.95	11	33.75	8	43.35								
48.3	1 1/2	40	48	30	17.25	20	21.35	14	27.60	11	35.00	8	44.40								
54		(50)	54	24	17.85	18	22.85	12	29.10	9	39.15	6	45.45								
60.3	2	50	60	23	18.75	15	24.30	11	30.90	8	40.30	6	46.90								
64			64	20	19.05	15	24.85	11	32.00	8	41.40	6	49.20								
66.7		(65)	67	20	19.45	14	25.15	9	32.60	6	41.70	6	49.85								
76.1	2 1/2	65	76	18	19.85	12	26.25	9	35.10	6	43.15	6	51.60	#	70.60						
88.9	3	80	89	12	22.65	11	28.65	7	38.10	6	49.10	5	54.95	#	78.25						
110		100	110	9	28.75	6	34.20	6	43.45	5	55.85	3	61.65	#	89.35						
114.3	4	100	114	9	30.35	6	35.30	6	45.25	4	57.40	3	62.80	#	89.90	#	123.00				
127			127	8	35.20	6	41.90	5	51.95	3	62.35	#	66.75	#	92.65	#	125.35				
139.7	5	125	140	6	38.60	6	44.50	4	54.95	#	66.95	#	78.35	#	102.60	#	127.00				
159			159			4	49.85	#	60.00	#	75.25	#	86.15	#	109.80	#	142.00				
168.3	6	150	168			3	55.05	#	65.50	#	79.40	#	91.65	#	125.95	#	151.40				
219.1	8	200	219			#	72.25	#	85.15	#	102.60	#	119.70	#	143.40	#	167.15				

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreicht / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité < 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément

dazu passend / correspondant**ALU grobkorn / écroui**

Bogen 90° / 45° / T-Abzweiger


Coude 90° / 45° / Dérivation T

>> siehe Register 7

elpolar-g® Kleband mit Grobkorn Optik**elpolar-g® Bande adhésive en aspect visuel écroui**


Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9002030APAG	0.041 mm	30 mm	50 m	40 Ro.	8.20
2.9002050APAG	0.041 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	13.70

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande



Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-Folie gitterverstärkt / Feuille ALU renforcée

ca. 33 kg / m³

-40 bis +120°C / ALU-Kaschierung < +80°C

λ_D 0.027 W/mK @ 10° nach EN14308

RF3 / VKF Nr. 26086

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA9A / 3.015.020AGV

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Epaisseur d'isolation			
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm						
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m				
15		(12)	15	63	10.10	44	13.65	24	17.35												
18		(15)	18	63	10.30	35	14.20	23	18.40												
22		(20)	22	60	11.20	34	14.95	23	19.35	15	25.75										
28		(25)	28	50	12.30	30	15.75	20	20.40	14	27.55										
35		(32)	35	44	13.85	24	17.35	18	23.00	12	29.45										
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	14.80	23	19.25	15	24.70	11	32.15	8	41.30								
48.3	1 1/2	40	48	30	16.35	20	20.40	14	26.25	11	33.30	8	42.35								
54		(50)	54	24	17.05	18	21.75	12	27.75	9	37.30	6	43.30								
60.3	2	50	60	23	17.85	15	23.10	11	29.45	8	38.35	6	44.70								
64			64	20	18.15	15	23.65	11	30.45	8	39.40	6	46.85								
66.7		(65)	67	20	18.50	14	23.95	11	31.00	8	39.75	6	47.50								
76.1	2 1/2	65	76	18	18.90	12	25.00	9	33.40	6	41.05	6	49.15	#	67.20						
88.9	3	80	89	12	21.50	11	27.35	7	36.25	6	46.75	5	52.35	#	74.50						
110		100	110	9	27.45	6	32.60	6	41.40	4	53.15	3	58.75	#	85.10						
114.3	4	100	114	9	28.90	6	33.60	6	43.10	4	54.60	3	59.75	#	85.65	#	117.15				
127			127	8	33.50	6	39.95	5	49.45	3	59.35	#	63.55	#	88.25	#	119.35				
139.7	5	125	140	6	36.75	6	42.45	4	52.35	#	63.75	#	74.60	#	97.70	#	120.90				
159			159			4	47.50	#	57.15	#	71.65	#	82.05	#	104.55	#	135.20				
168.3	6	150	168			3	52.45	#	62.40	#	75.65	#	87.30	#	120.00	#	144.25				
219.1	8	200	219			#	68.80	#	81.10	#	97.70	#	114.00	#	136.60	#	159.15				

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreicht / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité < 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément


ALU-Klebeband gitterverstärkt 912 AWX
Bande adhésive en ALU renforcée 912 AWX

Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

ALF0 / 2ZBN

Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	6.60
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16 Ro.	9.60
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12 Ro.	12.50

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande