



Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-PET-ALU geprägt / gaufrée

ca. 33 kg / m³

-40 bis +120°C

 λ_D 0.027 W/mK @ 10° nach EN14308

RF3

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA7x / 3.015.020ELPG

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Épaisseur d'isolation			
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm						
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m				
15		(12)	15	63	10.90	44	14.75	24	18.70												
18		(15)	18	63	11.10	35	15.35	23	19.90												
22		(20)	22	60	12.20	34	16.10	23	20.85	15	27.80										
28		(25)	28	50	13.25	30	16.95	20	21.95	14	29.70										
35		(32)	35	44	14.95	24	18.70	18	24.85	12	31.75										
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	16.00	23	20.75	15	26.70	11	34.70	8	44.55								
48.3	1 1/2	40	48	30	17.75	20	21.95	14	28.35	11	36.00	8	45.65								
54		(50)	54	24	18.35	18	23.50	12	29.90	9	40.25	6	46.70								
60.3	2	50	60	23	19.30	15	25.00	11	31.75	8	41.45	6	48.20								
64			64	20	19.60	15	25.55	11	32.90	8	42.55	6	50.60								
66.7		(65)	67	20	20.00	14	25.85	9	33.50	6	42.85	6	51.25								
76.1	2 1/2	65	76	18	20.40	12	27.00	9	36.10	6	44.35	6	53.05	#	72.60						
88.9	3	80	89	12	23.30	11	29.45	7	39.15	6	50.45	5	56.50	#	80.45						
110		100	110	9	29.55	6	35.15	6	44.65	5	57.40	3	63.40	#	91.85						
114.3	4	100	114	9	31.20	6	36.30	6	46.50	4	59.00	3	64.55	#	92.40	#	126.45				
127			127	8	36.20	6	43.05	5	53.40	3	64.10	#	68.60	#	95.25	#	128.85				
139.7	5	125	140	6	39.70	6	45.75	4	56.50	#	68.80	#	80.55	#	105.45	#	130.55				
159			159			4	51.25	#	61.70	#	77.35	#	88.55	#	112.85	#	146.00				
168.3	6	150	168			3	56.60	#	67.35	#	81.60	#	94.20	#	129.50	#	155.65				
219.1	8	200	219			#	74.25	#	87.55	#	105.45	#	123.05	#	147.40	#	171.85				

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreicht / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité < 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément

dazu passend / correspondant**ALU grobkorn / écroui**

Bogen 90° / 45° / T-Abzweiger

Coude 90° / 45° / Dérivation T

>> siehe Register 7

elpolar-g® Kleband mit Grobkorn Optik**elpolar-g® Bande adhésive en aspect visuel écroui**


Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9002030APAG	0.041 mm	30 mm	50 m	40 Ro.	8.20
2.9002050APAG	0.041 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	13.70

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande



Material / Matériau

Dampfbremse / Frein à vapeur

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge der Schale / Longueur de coquille

PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

ALU-Folie gitterverstärkt / Feuille ALU renforcée

ca. 33 kg / m³

-40 bis +120°C / ALU-Kaschierung < +80°C

λ_D 0.027 W/mK @ 10° nach EN14308

RF3 / VKF Nr. 26086

100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt / pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA9A / 3.015.020AGV

Rohr Ø Tuyau			Nenn- grösse	Isolierstärke														Epaisseur d'isolation			
aussen mm	Zoll Stahl	DN (Inox)		20 mm	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm						
			mm	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m				
15		(12)	15	63	10.40	44	14.05	24	17.85												
18		(15)	18	63	10.60	35	14.60	23	18.90												
22		(20)	22	60	11.50	34	15.35	23	19.90	15	26.45										
28		(25)	28	50	12.65	30	16.20	20	20.95	14	28.30										
35		(32)	35	44	14.25	24	17.85	18	23.65	12	30.25										
42.4	1 1/4	32 (40)	42	34	15.20	23	19.80	15	25.40	11	33.05	8	42.45								
48.3	1 1/2	40	48	30	16.80	20	20.95	14	27.00	11	34.25	8	43.55								
54		(50)	54	24	17.55	18	22.35	12	28.55	9	38.35	6	44.50								
60.3	2	50	60	23	18.35	15	23.75	11	30.25	8	39.40	6	45.95								
64			64	20	18.65	15	24.30	11	31.30	8	40.50	6	48.15								
66.7		(65)	67	20	19.00	14	24.60	11	31.85	8	40.85	6	48.85								
76.1	2 1/2	65	76	18	19.45	12	25.70	9	34.35	6	42.20	6	50.55	#	69.10						
88.9	3	80	89	12	22.10	11	28.10	7	37.25	6	48.05	5	53.80	#	76.60						
110		100	110	9	28.20	6	33.50	6	42.55	4	54.65	3	60.40	#	87.50						
114.3	4	100	114	9	29.70	6	34.55	6	44.30	4	56.15	3	61.40	#	88.05	#	120.45				
127			127	8	34.45	6	41.05	5	50.85	3	61.00	#	65.35	#	90.70	#	122.70				
139.7	5	125	140	6	37.80	6	43.65	4	53.80	#	65.55	#	76.70	#	100.45	#	124.30				
159			159			4	48.85	#	58.75	#	73.65	#	84.35	#	107.50	#	139.00				
168.3	6	150	168			3	53.90	#	64.15	#	77.75	#	89.75	#	123.35	#	148.30				
219.1	8	200	219			#	70.75	#	83.35	#	100.45	#	117.20	#	140.40	#	163.60				

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm (242) 8 Krt. / Pal., # lose auf Paletten gestreckt / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité < 3 m +10 %

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli + 10 % Zuschlag / supplément


ALU-Klebeband gitterverstärkt 912 AWX
Bande adhésive en ALU renforcée 912 AWX

Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

ALF0 / 2ZBN

Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	6.60
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16 Ro.	9.60
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12 Ro.	12.50

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande