

## elri® PIR-Messer / Couteau pour PIR

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.	VPE / UE		CHF netto / net
5.9PM	1	Stk. / pcs.	18.00

## elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.	VPE / UE		CHF netto / net
5.9M	1	Stk. / pcs.	5.00

Klettbänder zur Befestigung  
Bandes velcro pour la fixation

Material / Matériau

Polyamid, Polyester / Polyamide, polyester

Farbe / Couleur

schwarz / noir

Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +100° C

PU0 / 4ZBXA



Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	Bezeichnung Désignation	VPE UE	CHF / m netto / net
4.9010.025MHFBS	10 mm	25 m	Hakenflauschband / bande velcro	Ro. / rl.	1.30
4.9020.025MHFBS	20 mm	25 m	Hakenflauschband / bande velcro	Ro. / rl.	1.50



elrecycling®

## Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Ring / Rouleau		VPE / UE		Palette kg	CHF / kg netto / net
		Stk./pcs.	kg	Stk./pcs.	kg		
1.9008D	0.8 mm	1	2.5	10	25	500	auf Anfrage oder eShop
1.9010D	1.0 mm	1	2.5	10	25	500	Sur demande ou eShop

Formteile / Pièces façonnées



Kapitel / Chapitre 11

Schalen / Coquilles



Kapitel / Chapitre 8-10

Ummantelungen / Révêtements



Kapitel / Chapitre 2-6

**ALU-Manschetten / Manchettes**

Material / Matériau

ALU

Farbe / Couleur

blank, hellgrau, blau, rot, grün  
*naturel, gris clair, bleu, rouge, vert*

Länge / Longueur

10 m

PVC2 / 1AM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		blank / naturel CHF Ro. / rl.	farbig / coloré CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	13.15	17.90
1.9018M	18 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	13.15	17.90
1.9028M	28 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	15.30	20.55
1.9038M	38 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	21.00	26.80
1.9048M	48 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	26.00	32.20
1.9058M	58 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	32.90	41.15
1.9078M	78 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	48.20	-
1.9098M	98 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	62.00	-

Oberflächencode

HG

hellgrau / gris clair

Type de surface

B

blau / bleu

R

rot / rouge

G

grün / vert

**PVC-Manschetten / Manchettes**

Material / Matériau

Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur

Farbe / Couleur

hellgrau, schwarz / gris clair, noir


Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +50° C

Länge / Longueur

5 m

PVC2 / 1PVC M



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.65
1.9020MPVC	20 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.65
1.9030MPVC	30 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	20.65
1.9040MPVC	40 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	28.80
1.9050MPVC	50 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	34.50

Oberflächencode

S

schwarz / noir


Type de surface

Formteile / Pièces façonnées



Kapitel / Chapitre 11

Schalen / Coquilles



Kapitel / Chapitre 8-10

Ummantelungen / Révêtements



Kapitel / Chapitre 2-6

### Coroplast 1510 AWX ALU-Klebeband / Ruban adhésif

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU

-40° bis / à +130°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050AWX	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075AWX	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100AWX	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Auf Anfrage auch mit Liner aussen erhältlich / Disponible sur demande avec liner à l'extérieur



### Coroplast 1231X ALU-PET-Klebeband Ruban adhésif en ALU-PET

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU-PET halogenfrei / sans halogène

-40° bis / à +125°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002025APA	0.1 mm	25 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002050APA	0.1 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002075APA	0.1 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.041.100.GLS	0.1 mm	955 mm	100 lfm	1	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

Zu verwenden mit / À utiliser avec elpolar®, elrock-a®

hohe Reissfestigkeit / résistante à la rupture

### ALU-PET-Klebeband stucco Ruban adhésif ALU-PET écroui

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif


ALU-PET geprägt / gravé

-25 bis / à +70°C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002030APAG	0.13 mm	30 mm	50 m	40	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002050APAG	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

Zu verwenden mit / À utiliser avec elpolar-g®, elrock-g®

### Coroplast 912 AWX ALU-Kleband verstärkt Ruban adhésif ALU renforcée

Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille  
Klebstoff / Adhésif

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre  
-40° bis / à +130° C  
Liner abweisende Folie / Film repoussant le liner  
Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN




Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9006075AWX	0.13 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.13 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

### Coroplast 933 ALU-Kleband schwarz Ruban adhésif ALU noir

Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille  
Klebstoff / Adhésif

ALU  
-40° bis / à +80° C  
Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner  
Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

### Poly-Tape PP-ALU Optik Ruban adhésif Poly PP - aspect ALU

Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille

PP ALU-bedampft / PP vaporisé ALU  
bis / à +80° C  
ohne Trennpapier / sans papier de séparation

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9008050	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop


Grössere Mengen: auf Anfrage / Pour des grandes quantités: sur demande

Formteile / Pièces façonnées



Kapitel / Chapitre 11

Schalen / Coquilles




Kapitel / Chapitre 8-10

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6



Material / *Matériau*  
Anwendungstemperatur / *Température d'application*  
Brandverhalten / *Réaction au feu*

## Rein-ALU ALU pur

Reinalufolie glatt / *Feuille en ALU pur, lisse*  
Bis ca. / *env. à +600° C*  
RF 1 gemäss VKF / *selon AEA*

ALF0 / 2FGL

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Rolle <i>Rouleau</i>		CHF <i>netto / net</i>
2.050.050GLW	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Auf Anfrage oder eShop
2.050.050GLH	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Sur demande ou eShop
2.100.050GLH	0.10 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Auf Anfrage oder eShop

### Formteile / *Pièces façonnées*

Kapitel / *Chapitre* 11

### Schalen / *Coquilles*

Kapitel / *Chapitre* 8-10