



**elri® Doppel-Meter / Double-mètre**

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.		VPE / UE		CHF netto / net
5.9M		1	Stk. / pcs.	5.00

**Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé**

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Ring / Rouleau		VPE / UE		Palette kg	CHF / kg netto / net
		Stk./pcs.	kg	Stk./pcs.	kg		
1.9008D	0.8 mm	1	2.5	10	25	500	auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
1.9010D	1.0 mm	1	2.5	10	25	500	auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

**Werkzeuge / Outils**

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	VPE UE	CHF Stück / piece
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1 Stk. / pcs.	27.40
6.9SS-25	Schleifstahl / Acier l'aguisage	25 cm	1 Stk. / pcs.	29.00

**Corplast 1510 AWX**

**ALU-Klebeband / Ruban adhésive**

Material / Matériau

ALU

Anwendungstemperatur / Température d' application

-40 bis / à +130°C

Folie / Feuille

Liner abweisende PE Folie / Film PE repoussant le liner

Klebstoff / Adhésif

Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050AWX	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075AWX	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002100AWX	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Auf Anfrage auch mit Liner aussen erhältlich / Disponible sur demande avec liner à l'extérieur

**Halogenfrei**

**Coroplast 1231X**

**ALU-PET Klebeband  
Ruban adhésive en ALU-PET**

Material / Matériau

ALU-PET halogenfrei / sans halogène

Anwendungstemperatur / Température d' application


-40 bis / à +125°C

Folie / Feuille

Liner abweisende PE Folie / Film PE repoussant le liner

Klebstoff / Adhésif

Acrylat / Acrylique




Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002025APA	0.01 mm	25 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002050APA	0.01 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075APA	0.01 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.041.100.GLS	0.01 mm	955 m	100 lfm / 99.5 m2	1	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

hohe Reissfestigkeit / résistante à la rupture

zu verwenden mit / à utiliser avec elpolar®, elrock-a®

Halogenfrei



Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille  
Klebstoff / Adhésif

### ALU-PET-Klebeband stucco Ruban adhésive ALU-PET écroui

ALU-PET geprägt / gravé  
-25 bis / à +70°C  
Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner  
Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002030APAG	0.13 mm	30 mm	50 m	40	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002050APAG	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

zu verwenden mit / à utiliser avec elpolar-g®, elrock-g®

### Coroplast 912 AWX ALU-Klebeband verstärkt Ruban adhésive ALU renforcée

Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille  
Klebstoff / Adhésif

ALU-Gasgewebe / Tissu de verre  
-40 bis / à +130°C  
Liner abweisende Folie / Film repoussant le liner  
Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

### Coroplast 933 ALU-Tape schwarz Ruban adhésive ALU noir

Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille  
Klebstoff / Adhésif

ALU  
-40 bis / à +80°C  
Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner  
Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Steinwolle / Liane de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15



## ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

ALU


Farbe / Couleur

blank, hellgrau, blau, rot, grün  
naturel, gris clair, bleu, rouge, vert

Länge / Longueur

10 m

PVC2 / 1AM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE UE		Gr. VPE / UE		blank / naturel CHF Ro. / rl.	farbig / coloré CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.		
1.9018M	18 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	12.25	16.90
1.9028M	28 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	14.45	19.40
1.9038M	38 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	19.80	25.30
1.9048M	48 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	24.55	30.40
1.9058M	58 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	31.05	38.80
1.9078M	78 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	45.45	-
1.9098M	98 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	58.50	-

Oberflächencode

HG

hellgrau / gris clair

Type de surface

B

blau / bleu

R

rot / rouge

G

grün / vert

## PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur

Farbe / Couleur

hellgrau, schwarz / gris clair, noir

Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +50° C

Länge / Longueur

5 m

PVC2 / 1PVC1M



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE UE		Gr. VPE / UE		CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	
1.9020MPVC	20 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	16.55
1.9030MPVC	30 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.35
1.9040MPVC	40 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	25.55
1.9050MPVC	50 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	30.60

Oberflächencode

S

schwarz / noir

Type de surface

Steinwolle / Liane de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15



Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température d'application  
Folie / Feuille


### Poly-Tape PP-ALU Optik Ruban adhésive Poly PP - aspect ALU

PP ALU-bedampft / PP vaporisé ALU  
bis / à +80°C  
ohne Trennpapier / sans papier de séparation

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Epaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.900805	0.05 mm	50 mm	50 m	24 Ro. / rl.	<small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>

Grössere Mengen: Auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Sur demande



Material / Matériau  
Anwendungstemperatur / Température  
Brandverhalten / Réaction au feu

### Rein-ALU ALU pur

Reinalufolie glatt / Feuille en ALU pur, lisse  
Bis ca. / env. à +600° C  
RF 1 gemäss VKF / selon AEA1

ALF0 / 2FGL

Art. Nr. No d'art.	Dicke Epaisseur	Breite Largeur	Rolle Rouleau		CHF netto / net
2.050.050GLW	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	<small>Auf Anfrage oder eShop / sur demande ou eShop</small>
2.050.050GLH	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	<small>Auf Anfrage oder eShop / sur demande ou eShop</small>
2.100.050GLH	0.10 mm	100 cm	50 lfm	25 m2	<small>Auf Anfrage oder eShop / sur demande ou eShop</small>

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15