



elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.	VPE / UE	CHF netto / net
5.9M	1 Stk. / pcs.	5.00

Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Ring / Rouleau Stk./pcs. kg	VPE / UE Stk./pcs. kg	Palette kg	CHF / kg netto / net
1.9008D	0.8 mm	1 2.5	10 25	500	auf Anfrage oder eShop
1.9010D	1.0 mm	1 2.5	10 25	500	Sur demande ou eShop

Werkzeuge / Outils

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	VPE UE	CHF Stück / piece
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1 Stk. / pcs.	27.40

Coroplast 1510 AWX
ALU-Klebeband / Ruban adhésif

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU

-40° bis / à +130°C

Liner abweisende PE Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique



ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / r. netto / net
2.9002050AWX	0.06 mm	50 mm	50 m	24 Ro. / rl.	auf Anfrage oder eShop
2.9002075AWX	0.06 mm	75 mm	50 m	18 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100AWX	0.06 mm	100 mm	50 m	12 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Auf Anfrage auch mit Liner aussen erhältlich / Disponible sur demande avec liner à l'extérieur

Halogenfrei

Coroplast 1231X
ALU-PET Klebeband
Ruban adhésif en ALU-PET

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU-PET halogenfrei / sans halogène

-40° bis / à +125°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique



ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / r. netto / net
2.9002025APA	0.1 mm	25 mm	50 m	24 Ro. / rl.	auf Anfrage oder eShop
2.9002050APA	0.1 mm	50 mm	50 m	24 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002075APA	0.1 mm	75 mm	50 m	18 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.041.100GLS	0.1 mm	955 mm	100 lfm / 99.5 m2	1 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

hohe Reissfestigkeit / résistante à la rupture

Zu verwenden mit / À utiliser avec elpolar®, elrock-a®



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU-PET-Klebeband stucco
Ruban adhésif ALU-PET écroui

ALU-PET geprägt / gravé

-25° bis / à +70° C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002030APAG	0.13 mm	30 mm	50 m	40	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002050APAG	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

zu verwenden mit / à utiliser avec elpolar-g®, elrock-g®



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 912 AWX
ALU-Klebeband verstärkt
Ruban adhésif ALU renforcée

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre

-40° bis / à +130° C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9006075AWX	0.13 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.13 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Coroplast 933
ALU-Klebeband schwarz
Ruban adhésif ALU noir

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif


ALU

-40° bis / à +80° C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15

**ALU-Manschetten / Manchettes**

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Länge / Longueur

ALU

blank, hellgrau, blau, rot, grün

naturel, gris clair, bleu, rouge, vert

10 m

PVC2 / 1AM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		blank / naturel CHF Ro. / rl.	farbig / coloré CHF Ro. / rl.
1.9018M	18 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	13.15	17.90
1.9028M	28 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	15.30	20.55
1.9038M	38 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	21.00	26.80
1.9048M	48 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	26.00	32.20
1.9058M	58 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	32.90	41.15
1.9078M	78 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	48.20	-
1.9098M	98 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	62.00	-

Oberflächencode

Type de surface

HG

B

R

G

hellgrau / gris clair

blau / bleu

rot / rouge

grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Länge / Longueur

Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur

hellgrau, schwarz / gris clair, noir

bis / à +50° C

5 m

PVC2 / 1PVCm



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		CHF Ro. / rl.
1.9020MPVC	20 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.65
1.9030MPVC	30 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	20.65
1.9040MPVC	40 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	28.80
1.9050MPVC	50 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	34.50

Oberflächencode

Type de surface

S

schwarz / noir

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15



Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Folie / Feuille


Poly-Tape PP-ALU Optik
Ruban adhésif Poly PP - aspect ALU

PP ALU-bedampft / PP vaporisé ALU
bis / à +80°C
ohne Trennpapier / sans papier de séparation

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Epaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9008050	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop Sur demande ou eShop

Grössere Mengen: Auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Sur demande



Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Brandverhalten / Réaction au feu

Rein-ALU
ALU pur

Reinalufolie glatt / Feuille en ALU pur, lisse
Bis ca. / env. à +600° C
RF 1 gemäss VKF / selon AEA

ALF0 / 2FGL

Art. Nr. No d'art.	Dicke Epaisseur	Breite Largeur	Rolle Rouleau		CHF netto / net
2.050.050GLW	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Auf Anfrage oder eShop
2.050.050GLH	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Sur demande ou eShop
2.100.050GLH	0.10 mm	100 cm	50 lfm	25 m2	Auf Anfrage oder eShop

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15