



elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.	VPE / UE	CHF netto / net
5.9M	1 Stk. / pcs.	5.00



elrecycling®




Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé

PU0 / 5ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Ring / Rouleau Stk./pcs. kg	VPE / UE Stk./pcs. kg	Palette kg	CHF / kg netto / net
1.9008D	0.8 mm	1 2.5	10 25	500	auf Anfrage oder eShop
1.9010D	1.0 mm	1 2.5	10 25	500	Sur demande ou eShop

Werkzeuge / Outils

KA0 / 6ZN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	VPE UE	CHF Stück / piece
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1 Stk. / pcs.	27.40

**Coroplast 1510 AWX
ALU-Klebeband / Ruban adhésif**

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif


ALU

-40° bis / à +130°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050AWX	0.06 mm	50 mm	50 m	24 Ro. / rl.	auf Anfrage oder eShop
2.9002075AWX	0.06 mm	75 mm	50 m	18 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100AWX	0.06 mm	100 mm	50 m	12 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Auf Anfrage auch mit Liner aussen erhältlich / Disponible sur demande avec liner à l'extérieur



Halogen-Free

**Coroplast 1231X
ALU-PET Klebeband
Ruban adhésif en ALU-PET**

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU-PET halogenfrei / sans halogène

-40° bis / à +125°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique


ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002025APA	0.1 mm	25 mm	50 m	24 Ro. / rl.	auf Anfrage oder eShop
2.9002050APA	0.1 mm	50 mm	50 m	24 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002075APA	0.1 mm	75 mm	50 m	18 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.041.100GLS	0.1 mm	955 mm	100 m	1 Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

hohe Reissfestigkeit / résistante à la rupture

Zu verwenden mit / À utiliser avec elpolar®, elrock-a®

ALU-PET-Klebeband stucco
Ruban adhésif ALU-PET écroui


Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Folie / Feuille
Klebstoff / Adhésif

ALU-PET geprägt / gravé
-25° bis / à +70° C
Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner
Synthetikgummi / Caoutchouc synthétique

ALFO / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002030APAG	0.13 mm	30 mm	50 m	40	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002050APAG	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop

zu verwenden mit / à utiliser avec elpolar-g®, elrock-g®


Coroplast 912 AWX
ALU-Klebeband verstärkt
Ruban adhésif ALU renforcée


Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Folie / Feuille
Klebstoff / Adhésif

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre
-40° bis / à +130° C
Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner
Acrylat / Acrylique

ALFO / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9006075AWX	0.13 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.13 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Coroplast 933
ALU-Klebeband schwarz
Ruban adhésif ALU noir


Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Folie / Feuille
Klebstoff / Adhésif

ALU
-40° bis / à +80° C
Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner
Synthetikgummi / Caoutchouc synthétique

ALFO / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15



ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

ALU

Farbe / Couleur

blank, hellgrau, blau, rot, grün
naturel, gris clair, bleu, rouge, vert

Länge / Longueur

10 m

PVC2 / 1AM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		blank / naturel CHF Ro. / rl.	farbig / coloré CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	13.15	17.90
1.9018M	18 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	13.15	17.90
1.9028M	28 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	15.30	20.55
1.9038M	38 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	21.00	26.80
1.9048M	48 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	26.00	32.20
1.9058M	58 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	32.90	41.15
1.9078M	78 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	48.20	-
1.9098M	98 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	62.00	-

Oberflächencode

HG

hellgrau / gris clair

Type de surface

B

blau / bleu

R

rot / rouge

G

grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur

Farbe / Couleur

hellgrau, schwarz / gris clair, noir


Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +50° C

Länge / Longueur

5 m

PVC2 / 1PVCM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		CHF Ro. / rl.
		5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.65
1.9020MPVC	20 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	18.65
1.9030MPVC	30 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	20.65
1.9040MPVC	40 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	28.80
1.9050MPVC	50 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	34.50

Oberflächencode

S

schwarz / noir

Type de surface

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15



Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Folie / Feuille


Poly-Tape PP-ALU Optik Ruban adhésif Poly PP - aspect ALU

PP ALU-bedampft / PP vaporisé ALU
bis / à +80°C
ohne Trennpapier / sans papier de séparation

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9008050	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop Sur demande ou eShop

Grössere Mengen: Auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Sur demande



Material / Matériau
Anwendungstemperatur / Température d'application
Brandverhalten / Réaction au feu



Rein-ALU ALU pur

Reinalufolie glatt / Feuille en ALU pur, lisse
Bis ca. / env. à +600° C
RF 1 gemäss VKF / selon AEA1

ALF0 / 2FGL

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Rolle Rouleau		CHF netto / net
2.050.050GLW	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Auf Anfrage oder eShop
2.050.050GLH	0.05 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Sur demande ou eShop
2.100.050GLH	0.10 mm	100 cm	50 lfm	50 m2	Auf Anfrage oder eShop

Steinwolle / Laine de roche



Kapitel / Chapitre 14 - 15