



Material / Matériau

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ

Brandverhalten / Réaction au feu

elri® - Steinwoll-Feingranulat**Laine de roche en flocons**

Steinwolle / laine de roche

80 - 120 kg / m³

bis / à +250° C

ca. 0.045 W/mK EN 12667

RF1 VKF Nr. / AEA1 No. 31629



MF5 / 7GRSP

Art. Nr. No d'art.	Sack sac	Sack pro Pal. sac par pal.	Pal. VPE / UE	CHF / kg netto / net
7.125.020SWG	ca. 13.5 kg	33	ca. 445 kg	Auf Anfrage oder eShop / sur demande ou eShop

Das Granulat wird in unserem Hause gemahlen. Es ist frei von jeglichen Fremdstoffen und stammt von Restmaterial aus der Schalenproduktion. Die Steinwolle kommt zu 100% aus dem Hause Flumroc und ist bestens geeignet zum Einblasen und Füllen von Hohlräumen.

Lieferung produktionsabhängig und solange Vorrat !

Le granulé est moulu dans notre maison. Il est exempt de tout corps étranger et provient de matière résiduelle de la fabrication des coquilles. La laine de roche vient de 100 % de la maison Flumroc et est appropriée au mieux pour l'injection et le remplissage de cavités

Livraison dépend de la production, jusqu'à épuisement du stock !

**Wekzeuge / Outils**

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung désignation	Länge longueur	CHF netto / net
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	27.40
6.9SS-25	Schleifstahl / aiguisoir	25 cm	29.00



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Klebstoff

Adhésive

Temati PowerSpray**Sprühkleber / Spray adhésive**

Aerosol Spray Kleber / adhésive

ohne / sans FCKW- + HFCKW

-10°C bis / à + 40°C

Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel

Caoutchouc styrène-butadiène dans un solvant

MF3 / 7ZB1

Art. Nr. No d'art.	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
7.900500SK	500 ml	12 Do. / boîte	18.25

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu



Als Händler liefern wir Ihnen das gesamte Sortiment "Technische Dämmung" der Flumroc AG. Ausgewählte Produkte in Kleinmengen ab unserem Lager - ansonsten direkt ab Hersteller.

(Preisbasis, Palettenweiser Bezug) >> **siehe aktuelle Unternehmer-Preisliste**

Nous livrons l'assortiment complet "isolation technique" de la maison Flumroc AG

Un assortiment réduit peut être livré au départ de notre stock - autrement départ usine.

(Base de prix, par palette) >> **voir actuell liste de prix entrepreneurs**



Material / Matériau

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 50°

Folie / Feuille

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Knauf® Thermo-teK LM Pro ALU

Steinwoll Lammelmatte

Matelas à lamelles laine de roche

ca. 40 kg / m³

bis / à + 250° C

0.044 W/mK (m•K) EN 14303

ALU gitterverstärkt / grille renforcé

RF1 (A2-s1, d0) gemäss / selon DoP

MF3 / 7KLM

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	m2 / Rolle m2 / Rouleau	m2 / Palette VPE / UE	CHF / m2
7.020LMPRO	20 mm	1000 mm	10	120	15.50
7.025LMPRO	25 mm	1000 mm	10	120	16.05
7.030LMPRO	30 mm	1000 mm	8	96	17.50
7.040LMPRO	40 mm	1000 mm	6	72	21.50
7.050LMPRO	50 mm	1000 mm	5	60	24.35
7.060LMPRO	60 mm	1000 mm	4	48	27.65
7.080LMPRO	80 mm	1000 mm	3	36	35.25
7.100LMPRO	100 mm	1000 mm	2.5	30	40.75



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 912 AWX

ALU-Klebeband verstärkt

Ruban adhésive ALU renforcée

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre

-40 bis / à +130°C

Liner abweisende Folie / Film repoussant le liner

Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 933

ALU-Tape schwarz

Ruban adhésive ALU noir

ALU

-40 bis / à +80°C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>