



Material / Matériau

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ

Brandverhalten / Réaction au feu

elri® - Steinwoll-Feingranulat
Laine de roche en flocons

Steinwolle / laine de roche

80 - 120 kg / m³

bis / à +250° C

ca. 0.045 W/mK EN 12667

RF1 VKF Nr. / AEA1 No. 31629



MF5 / 7GRSP

Art. Nr. No d'art.	Sack sac	Sack pro Pal. Sac par pal.	Pal. VPE / UE	CHF / kg netto / net
7.125.020SWG	ca. 13.5 kg	33	ca. 445 kg	Auf Anfrage oder eShop / sur demande ou eShop

Das Granulat wird in unserem Hause gemahlen. Es ist frei von jeglichen Fremdstoffen und stammt von Restmaterial aus der Schalenproduktion. Die Steinwolle kommt zu 100% von Flumroc AG. und ist bestens geeignet zum Einblasen und Füllen von Hohlräumen.

Lieferung produktionsabhängig und solange Vorrat.

Le granulé est moulu dans notre maison. Il est exempt de tout corps étranger et provient de matière résiduelle de la fabrication des coquilles. La laine de roche vient de 100 % de Flumroc AG et est appropriée au mieux pour l'injection et le remplissage de cavités.

Livraison dépend de la production, jusqu'à épuisement du stock.


Werkzeuge / Outils

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	CHF netto / net
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	27.40
6.9SS-25	Schleifstahl / aiguiseur	25 cm	29.00



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Klebstoff

Adhésif

Temati PowerSpray
Sprühkleber / Colle en spray

Aerosol Spühkleber / colle

ohne / sans FCKW + HFCKW

-10° C bis / à + 40° C

Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel

Caoutchouc styrène-butadiène dans un solvant

MF3 / 7ZB1

Art. Nr. No d'art.	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
7.900500SK	500 ml	12 Do. / boîtes	18.25

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Als Händler liefern wir Ihnen das gesamte Sortiment "Technische Dämmung" der Flumroc AG.

Ausgewählte Produkte in Kleinmengen ab unserem Lager - ansonsten direkt ab Hersteller.

(Preisbasis palettenweiser Bezug) >> **siehe aktuelle Unternehmer-Preisliste**

Nous livrons l'assortiment complet "isolation technique" de la maison Flumroc AG.

Un assortiment réduit peut être livré au départ de notre stock - autrement départ usine.

(Base de prix par palette) >> **voir actuell liste de prix entrepreneurs**





Material / Matériau

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 50°

Folie / Feuille

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Knauf® Thermo-teK LM Pro ALU

Steinwoll Lammelmatte

Matelas à lamelles laine de roche

ca. 40 kg / m³

bis / à + 250° C

0.044 W/mK (m•K) EN 14303

ALU gitterverstärkt / grille renforcé

RF1 (A2-s1, d0) gemäss / selon DoP

MF3 / 7KLM

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	m2 / Rolle m2 / Rouleau	m2 / Palette VPE / UE	CHF / m2
7.020LMPRO	20 mm	1000 mm	10	120	15.50
7.025LMPRO	25 mm	1000 mm	10	120	16.05
7.030LMPRO	30 mm	1000 mm	8	96	17.50
7.040LMPRO	40 mm	1000 mm	6	72	21.50
7.050LMPRO	50 mm	1000 mm	5	60	24.35
7.060LMPRO	60 mm	1000 mm	4	48	27.65
7.080LMPRO	80 mm	1000 mm	3	36	35.25
7.100LMPRO	100 mm	1000 mm	2.5	30	40.75



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 912 AWX

ALU-Klebeband verstärkt

Ruban adhésif ALU renforcée

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre

-40° bis / à +130° C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 933

ALU-Tape schwarz

Ruban adhésif ALU noir

ALU

-40° bis / à +80° C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl. <small>Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop</small>