



Material / Matériau
Raumgewicht / Densité
Anwendungstemperatur / Température d'application
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ
Brandverhalten / Réaction au feu

elri® Steinwoll-Feingranulat
Laine de roche en flocons

Steinwolle / laine de roche
80 - 120 kg / m³
bis / à +250° C
ca. 0.045 W/mK EN 12667
RF1 VKF Nr. / AEA/ No. 31629



MF5 / 7GRSP

Art. Nr. No d'art.	Sack Sac	Sack pro Pal. Sac par pal.	Pal. VPE / UE	CHF / kg netto / net
7.125.020SWG	ca. 13.5 kg	33	ca. 445 kg	Auf Anfrage oder eShop / Sur demande ou eShop




Das Granulat wird bei Elri aus reinem Restmaterial der Schalenproduktion gemahlen. Die Steinwolle stammt zu 100 % von Flumroc AG und eignet sich ideal zum Einblasen und Füllen von Hohlräumen.

Lieferung produktionsabhängig und solange Vorrat.

*La laine de roche en flocons est broyé chez Elri à partir de matériaux résiduels purs de la production de coquilles.
La laine de roche provient à 100 % de Flumroc SA et est idéale pour l'insufflation et le remplissage des cavités.
Livraison dépend de la production, jusqu'à épuisement du stock.*

Werkzeuge / Outils

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	CHF netto / net
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	27.40



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application
Klebstoff
Adhésif

Temati PowerSpray
Sprühkleber / Colle en spray

Aerosol Sprühkleber / colle
ohne / sans FCKW + HFCKW
-10° C bis / à +40° C
Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel
Caoutchouc styrène-butadiène dans un solvant

MF3 / 7ZB1

Art. Nr. No d'art.	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
7.900500SK	500 ml	12 Do. / boîtes	18.25

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu



Als Händler liefern wir das Sortiment „Technische Dämmung“ der Flumroc AG.
Ausgewählte Produkte sind in Kleinmengen ab unserem Lager verfügbar, grössere Mengen werden direkt ab Hersteller geliefert (Preisbasis Bezug Palettenweise).
Preisliste per >>> QR-Code

*En tant que distributeur, nous fournissons la gamme „Isolation technique“ de Flumroc AG.
Produits sélectionnés en petites quantités depuis notre stock, sinon directement chez le fabricant (prix sur la base d'un approvisionnement par palette).
Liste de prix via >>> code QR*



DE



FR

**Steinwolle / Laine de roche**Lamellmatten / Klebebänder
Matelas à lamelles / ruban adhésifsMaterial / *Matériau*Raumgewicht / *Densité*Anwendungstemperatur / *Température d'application*Wärmeleitfähigkeit / *Conductibilité thermique* λ 40°Folie / *Feuille*Brandverhalten / *Réaction au feu*weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique***Knauf® Thermo-teK LM Pro ALU**

Steinwoll-Lammelmatte

*Matelas à lamelles laine de roche*ca. 40 kg / m³


bis / à + 250° C

0.042 W/mK (m•K) EN 14303

ALU gitterverstärkt / *grille renforcé*RF1 (A2-s1, d0) gemäss / *selon* DoP

MF3 / 7KLM

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	m2 / Rolle <i>m2 / Rouleau</i>	m2 / Palette <i>VPE / UE</i>	CHF / m2
7.020LMPRO	20 mm	1000 mm	10	120	15.50
7.025LMPRO	25 mm	1000 mm	10	120	16.05
7.030LMPRO	30 mm	1000 mm	8	96	17.50
7.040LMPRO	40 mm	1000 mm	6	72	21.50
7.050LMPRO	50 mm	1000 mm	5	60	24.35
7.060LMPRO	60 mm	1000 mm	4	48	27.65
7.080LMPRO	80 mm	1000 mm	3	36	35.25
7.100LMPRO	100 mm	1000 mm	2.5	30	40.75


Material / *Matériau*Anwendungstemperatur / *Température d'application*Folie / *Feuille*Klebstoff / *Adhésif***Coroplast 912 AWX
ALU-Klebeband verstärkt
Ruban adhésif ALU renforcée**ALU-Glasgewebe / *Tissu de verre*

-40° bis / à +130° C

Liner abweisende PE-Folie / *Film PE repoussant le liner*Acrylat / *acrylique*

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	VPE <i>UE</i>		CHF Ro. / <i>rl.</i> netto / <i>net</i>
2.9006050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / <i>rl.</i>	Auf Anfrage oder eShop
2.9006075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / <i>rl.</i>	Sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / <i>rl.</i>	Auf Anfrage oder eShop

Material / *Matériau*Anwendungstemperatur / *Température d'application*Folie / *Feuille*Klebstoff / *Adhésif***Coroplast 933
ALU-Klebeband schwarz
Ruban adhésif ALU noir**

ALU

-40° bis / à +80° C

Liner abweisendes Papier / *Papier repoussant le liner*Synthesekautschuk / *Caoutchouc synthétique*

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	VPE <i>UE</i>		CHF Ro. / <i>rl.</i> netto / <i>net</i>
2.9002050S	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / <i>rl.</i>	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075S	0.05 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / <i>rl.</i>	Sur demande ou eShop
2.9002100S	0.05 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / <i>rl.</i>	Auf Anfrage oder eShop