



Material / Matériau
Raumgewicht / Densité
Anwendungstemperatur / Température d'application
Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ
Brandverhalten / Réaction au feu

elri® Steinwoll-Feingranulat
Laine de roche en flocons

Steinwolle / laine de roche

80 - 120 kg / m³

bis / à +250° C

ca. 0.038 EN 14064

RF1 nach allgem. anerkannte Bauprodukte VKF

RF1 selon la produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale l'AEA!


MF5 / 7GRSP

Art. Nr. No d'art.	Sack Sac	Sack pro Pal. Sac par pal.	Pal. VPE / UE	CHF / kg netto / net
7.125.020SWG	ca. 13.5 kg	33	ca. 445 kg	Auf Anfrage oder eShop / Sur demande ou eShop

Das Granulat wird bei Elri aus reinem Restmaterial der Schalenproduktion gemahlen. Die Steinwolle stammt zu 100 % von Flumroc AG und eignet sich ideal zum Einblasen und Füllen von Hohlräumen.

Lieferung produktionsabhängig und solange Vorrat.

La laine de roche en flocons est broyé chez Elri à partir de matériaux résiduels purs de la production de coquilles. La laine de roche provient à 100 % de Flumroc SA et est idéale pour l'insufflation et le remplissage des cavités.

Livraison dépend de la production, jusqu'à épuisement du stock.


Werkzeuge / Outils

KA0 / 6ZN

Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	CHF netto / net
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	27.40


Temati PowerSpray
Sprühkleber / Colle en spray

Aerosol Sprühkleber / colle

ohne / sans FCKW + HFCKW

-10° C bis / à + 40° C

Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel

Caoutchouc styrène-butadiène dans un solvant

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Klebstoff

Adhésif

MF0 / 7ZB1

Art. Nr. No d'art.	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
7.900500SK	500 ml	12 Do. / boîtes	18.25



Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Als Händler liefern wir das Sortiment „Technische Dämmung“ der Flumroc AG. Ausgewählte Produkte sind in Kleinmengen ab unserem Lager verfügbar, grössere Mengen werden direkt ab Hersteller geliefert (Preisbasis Bezug Palettenweise).
Preisliste per >>> QR-Code oder unter Register 17.1 Web.elri



DE

En tant que distributeur, nous fournissons la gamme „Isolation technique“ de Flumroc AG. Produits sélectionnés en petites quantités depuis notre stock, sinon directement chez le fabricant (prix sur la base d'un approvisionnement par palette).

Liste de prix via >>> code QR ou sous registre 17.1 Web.elri



FR





Material / Matériau

Raumgewicht / Densité

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 40°

Folie / Feuille

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Knauf® Thermo-teK LM Pro ALU

Steinwoll-Lamellmatte

Matelas à lamelles laine de roche

ca. 40 kg / m³

bis / à + 250° C

0.042 W/mK (m•K) EN 14303

ALU gitterverstärkt / grille renforcé

RF1 gemäss / selon DoP

(20-29mm A2-S1-d0) (30-120mm A1)



MF3 / 7KLM

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	m2 / Rolle m2 / Rouleau	m2 / Palette VPE / UE	CHF / m2
7.020LMPRO	20 mm	1000 mm	10	120	15.75
7.025LMPRO	25 mm	1000 mm	10	120	16.30
7.030LMPRO	30 mm	1000 mm	8	96	17.75
7.040LMPRO	40 mm	1000 mm	6	72	21.80
7.050LMPRO	50 mm	1000 mm	5	60	24.70
7.060LMPRO	60 mm	1000 mm	4	48	28.05
7.080LMPRO	80 mm	1000 mm	3	36	35.80
7.100LMPRO	100 mm	1000 mm	2.5	30	41.35



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 912 AWX
ALU-Klebeband verstärkt
Ruban adhésif ALU renforcée

ALU-Glasgewebe / Tissu de verre


-40° bis / à +130° C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / acrylique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9006050AWX	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9006075AWX	0.13 mm	75 mm	50 m	16	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9006100AWX	0.13 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Coroplast 933
ALU-Klebeband schwarz
Ruban adhésif ALU noir

ALU

-40° bis / à +80° C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop
2.9002075S	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Sur demande ou eShop
2.9002100S	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop