

elri - Steinwoll-Feingranulat

elri - laine de roche en flocons

In Säcken, als Schüttgut zum Füllen und Einblasen von Hohlräumen bestens geeignet.
En sacs, pour remplir et insuffler des cavités



Material / Matériau	Steinwolle / Laine de roche
Raumgewicht eingeblasen / densité appliqué	80 - 120 kg / m ³
Anwendungstemperatur / Température	bis +250° C
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique	λ ca. 0.045 W/mK nach EN 12667
Brandverhalten / Réaction au feu	RF1 / VKF Nr. 31629

MF5 / 7GRSP

Artikelnummer No d'article	Sack sac	Sack / sac pro Pal.	Palette VPE	CHF / kg netto
7.125.020SWG	ca. 12 kg	33	ca. 384 kg	auf Anfrage

Preisbasis, Palettenweiser Bezug / Base de prix, par palette

Das Granulat wird in unserem Hause gemahlen. Es ist frei von jeglichen Fremdstoffen und stammt von Restmaterial aus der Schalenproduktion. Die Steinwolle kommt zu 100% aus dem Hause Flumroc und ist bestens geeignet zum Einblasen und Füllen von Hohlräumen.

Lieferung produktionsabhängig und solange Vorrat !

Le granulé est moulu dans notre maison. Il est exempt des tout corps étranger et provient de matière résiduelle de la fabrication des coquilles. La laine de roche vient de 100 % de la maison Flumroc et est appropriée au mieux pour l'injection et le remplissage de cavités.

Livraison dépend de la production, jusqu'à épuisement du stock !



Dämmen und mehr.

Werkzeuge

Outils

PVC0 / 1ZBN

Artikelnummer No d'article	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	CHF / Stk. netto
6.9DM-31	Dämmstoffmesser Couteau d'isolation	31 cm	27.40
6.9SS-25	Schleifstahl aiguiseur	25 cm	29.00



Sprühkleber

Spray adhesive

MF0 / 7ZB1

Artikelnummer No d'article	Dose boîte	Karton Dosen / boîtes	CHF Dose / boîte
7.900500SK	500 ml	12	18.25

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu



Als Händler liefern wir Ihnen das gesamte Sortiment "Technische Dämmung" der Flumroc AG. Ausgewählte Produkte in Kleinmengen ab unserem Lager - ansonsten direkt ab Hersteller.
 (Preisbasis, Palettenweiser Bezug) >> **siehe aktuelle Unternehmer-Preisliste**

Nous livrons l'assortiment complet "isolation technique" de la maison Flumroc AG.

Un assortiment réduit peut être livré au départ de notre stock - autrement départ usine.

(Base de prix, par palette)

>> **voir actuell liste de prix entrepreneurs**



Dämmen und mehr.

Material / *Matériau*

Steinwolle, Lammellenmatte mit einseitiger
gitterverstärkter ALU-Beschichtung

*Laine de Roche, matelas à lamelles avec
revêtement en alu renforcé par un treillis*

Anwendungstemperatur / *Température*

ST (+) 250° C

Wärmeleitfähigkeit / *Conductibilité thermique*

+50° C = 0.044W/mK (50° C)

Brandverhalten / *Réaction au feu*

A1 (EN 13501-1)

Rohrdichte / *Densité des tuyaux*

ca. 40 kg / m³

Weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique*

MF3 / 7KLM

Artikelnummer / <i>No d'article</i>	Dicke / <i>Épaisseur</i>	Breite / <i>Largeur</i>	m ² / Rolle m ² / <i>Rouleau</i>	m ² / Palette	CHF/ m ²
7.020LMPRO	20 mm	1000 mm	10	120	15.05
7.025LMPRO	25 mm	1000 mm	10	120	15.60
7.030LMPRO	30 mm	1000 mm	8	96	17.00
7.040LMPRO	40 mm	1000 mm	6	72	20.90
7.050LMPRO	50 mm	1000 mm	5	60	23.65
7.060LMPRO	60 mm	1000 mm	4	48	26.85
7.080LMPRO	80 mm	1000 mm	3	36	34.25
7.100LMPRO	100 mm	1000 mm	2.5	30	39.60