



Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

-50° bis / à +110° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C

Dicke / Épaisseur: < 25 mm 0.034 W/(m·K)

Dicke / Épaisseur: $\geq$ 25 mm 0.037 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ 10'000 < Dicke / Épaisseur: 25 mm $\geq$ 7'000

Brandverhalten / Réaction au feu

RF2 (D=6-45 mm) VKF Nr. / AEAI No. 32297

Länge / Longueur

200 cm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KST1 / 6STS / 6.009.006ST.S2

Rohr / Tuyau			Isolierstärke									
Ø			9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m
6			360	5.05								
8					210	7.00						
10	6 (8)	1/8 "	320	5.50	190	7.20						
12 / 14	8 (10)				172	7.60	100	12.85			36	31.00
15	(12)	1/4 "	224	5.95			80	15.55	56	22.15	32	33.75
17 / 18	10 (15)	3/8 "	192	6.35	128	9.35	80	15.95	48	22.25	32	34.40
21 / 22	15 (20)	1/2 "	156	7.10	108	10.15	72	18.25	42	24.90	32	36.55
25	20											
27 / 28	20 (25)	3/4 "	124	7.95	84	11.00	56	21.80	40	29.10	24	40.40
33 / 35	25 (32)	1 "	92	8.90	76	13.30	48	25.20	32	32.00	24	46.85
42	32 (40)	1 1/4 "	70	10.25	56	14.90	40	28.45	24	40.15	22	58.45
48	40	1 1/2 "	60	11.90	48	17.95	36	34.95	24	46.85	18	63.40
54	(50)		60	13.55	46	21.60	30	39.20	22	53.00	18	73.25
60	50	2 "	60	17.30	40	23.60			22	57.55	16	78.90
64	(65)		54	18.30	40	24.80	28	46.65	18	61.50	16	82.90
76	65 (65)	2 1/2 "	54	22.90	34	29.80	28	54.00	18	68.00	12	94.15
89	80 (80)	3 "	36	27.85	30	35.50	22	59.95	14	75.50	12	104.30
108	(100)				28	52.10	20	80.70	10	107.30	8	132.25
114	100	4 "	28	44.95	28	53.65	18	81.40	10	111.35	8	152.75
125			28	54.35			18	92.30				
133			16	56.85	18	69.35	12	97.75			6	179.95
140	125	5 "	16	59.30			10	103.05	6	124.70	6	190.95
160					20	82.20	8	118.95	6	149.25	4	228.90
168	150	6 "			20	85.00	8	123.10	6	153.05	4	235.20
Isolierstärke / Épaisseur d'isol.			9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur			± 1.5 mm		± 1.5 mm		± 2.5 mm		± 2.5 mm		± 3.0 mm	

Längentoleranz / Tolérance en longueur: $\pm$ 1.5 %

**Kaiflex®**Kautschuk Platten
Plaques en caoutchouc**Kaiflex® LS**

Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

-50° bis / à +85° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$

0,039 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

7'000

Brandverhalten / Réaction au feu

RF2 (D=3-32 mm) VKF Nr. / AEA/ No. 31964

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KST1 / 6LSP

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	CHF / m2
6.010RLS-1	nicht klebend / non adhésive	10	1.0 m	10 m	10.0	118.15
6.013RLS-1	nicht klebend / non adhésive	13	1.0 m	8 m	8.0	141.00
6.019RLS-1	nicht klebend / non adhésive	19	1.0 m	6 m	6.0	208.25
6.025RLS-1	nicht klebend / non adhésive	25	1.0 m	4 m	4.0	267.75
6.032RLS-1	nicht klebend / non adhésive	32	1.0 m	3 m	3.0	356.15
6.010RLSSK-1	selbstklebend / autocollant	10	1.0 m	10 m	10.0	160.65
6.013RLSSK-1	selbstklebend / autocollant	13	1.0 m	8 m	8.0	191.55
6.019RLSSK-1	selbstklebend / autocollant	19	1.0 m	6 m	6.0	269.25
6.025RLSSK-1	selbstklebend / autocollant	25	1.0 m	4 m	4.0	338.00
6.032RLSSK-1	selbstklebend / autocollant	32	1.0 m	3 m	3.0	442.35

Kaiflex® ST (S3)

Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

-50° bis / à +85° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$ 0,034 < Dicke / Ép. 32 mm $\geq$ 0,037 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ 10'000 < Dicke / Épaisseur 32 mm $\geq$ 7'000

Brandverhalten / Réaction au feu

RF2 (cr) (B-s3, d0 / D=3-50mm) gemäss / selon DoP

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KST1 / 6LSP

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	CHF / m2
6.010RST	nicht klebend / non adhésive	10	1.0 m	20 m	20.0	86.35
6.013RST	nicht klebend / non adhésive	13	1.0 m	14 m	14.0	98.65
6.019RST	nicht klebend / non adhésive	19	1.0 m	10 m	10.0	115.90
6.025RST	nicht klebend / non adhésive	25	1.0 m	8 m	8.0	168.15
6.032RST	nicht klebend / non adhésive	32	1.0 m	6 m	6.0	225.90
6.010RSTSK	selbstklebend / autocollant	10	1.0 m	20 m	20.0	119.10
6.013RSTSK	selbstklebend / autocollant	13	1.0 m	14 m	14.0	136.80
6.019RSTSK	selbstklebend / autocollant	19	1.0 m	10 m	10.0	157.25
6.025RSTSK	selbstklebend / autocollant	25	1.0 m	8 m	8.0	206.35
6.032RSTSK	selbstklebend / autocollant	32	1.0 m	6 m	6.0	258.15

Toleranzen / Tolérances LS + ST: Dicke / Épaisseur: <19 mm $\pm$ 1.5 mm / >19 mm $\pm$ 2.0 mm / Länge / Longueur: $\pm$ 1.5 %

Schläuche / Manchons



Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF, halogenfrei

Caoutchouc synthétique FEF, sans halogènes

Anwendungstemperatur / Température d'application

-40° bis / à +110° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$

0,041 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

2'000

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 (D=6-32 mm) VKF Nr. / AEAI No. 31963

Länge / Longueur

120 cm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KHF / 6HFS / 6.013.010HFP

Rohr / Tuyau			Isolierstärke								Épaisseur d'isolation
Ø			13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	$\frac{\text{m}}{\text{VPE / UE}}$	CHF / m	$\frac{\text{m}}{\text{VPE / UE}}$	CHF / m	$\frac{\text{m}}{\text{VPE / UE}}$	CHF / m	$\frac{\text{m}}{\text{VPE / UE}}$	CHF / m	
10	6 (8)	1/8 "	134.4	10.65							
12 / 14	8 (10)		120.0	11.10							
15	(12)	1/4 "	108.0	12.75	67.2	17.90	39.6	29.55	21.6	44.65	
17 / 18	10 (15)	3/8 "	88.8	13.65	50.4	18.65	36.0	31.80	21.6	45.40	
21 / 22	15 (20)	1/2 "	80.4	14.90	49.2	21.40	30.0	34.90	21.6	47.80	
27 / 28	20 (25)	3/4 "	57.6	16.15	39.6	25.40	27.6	38.55	19.2	53.20	
33 / 35	25 (32)	1 "	50.4	19.55	30.0	29.45	24.0	44.65	18.0	60.05	
42	32 (40)	1 1/4 "	42.0	21.90	26.4	33.00	19.2	55.75	14.4	75.60	
48	40	1 1/2 "	38.4	26.55	22.8	40.55	16.8	60.55	13.2	84.20	
54	(50)		28.8	28.25	21.6	45.40	16.8	69.80	10.8	96.00	
60	50	2 "	28.8	34.75	21.6	51.10	15.6	75.20	10.8	107.00	
76	65 (65)	2 1/2 "	27.6	43.80	14.4	62.65	12.0	89.95	8.4	126.35	
89	80 (80)	3 "	24.0	52.20	12.0	69.80	9.6	99.45	7.2	139.75	
114	100	4 "			12.0	94.35	7.2	144.35	6.0	220.75	
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur			±1.5 mm		±2.5 mm				±3.0 mm		

Längentoleranz / Tolérance en longueur: ±1.5 %

Platten / Plaques



Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF, halogenfrei

Caoutchouc synthétique FEF, sans halogènes

Anwendungstemperatur / Température d'application

-40° bis / à +85° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$

0,041 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

2'000

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 (D=3-32 mm) VKF Nr. / AEAI No. 31961

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KHF / 6HFP

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	CHF / m2
6.013RHFP-1	nicht klebend / non adhésive	13	1.0 m	8 m	8.0	156.10
6.019RHFP-1	nicht klebend / non adhésive	19	1.0 m	6 m	6.0	229.85
6.025RHFP-1	nicht klebend / non adhésive	25	1.0 m	4 m	4.0	296.60
6.032RHFP-1	nicht klebend / non adhésive	32	1.0 m	3 m	3.0	391.55
6.013RHFP-1	selbstklebend / autocollant	13	1.0 m	8 m	8.0	170.60
6.019RHFP-1	selbstklebend / autocollant	19	1.0 m	6 m	6.0	242.55
6.025RHFP-1	selbstklebend / autocollant	25	1.0 m	4 m	4.0	304.30
6.032RHFP-1	selbstklebend / autocollant	32	1.0 m	3 m	3.0	392.90

Toleranzen / Tolérances: Dicke / Épaisseur: <19 mm ±1.5 mm / >19 mm ±2.0 mm / Länge / Longueur: ±1.5 %



Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

-50° bis / à +110° C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$

Dicke / Épaisseur: <25 mm 0.034 W/(m·K)

Dicke / Épaisseur: ≥ 25 mm 0.037 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ 10'000 < Dicke / Épaisseur: 25 mm $\geq 7'000$

Brandverhalten / Réaction au feu

RF2 (D=9-45 mm) VKF Nr. / AEAI No. 26377

Länge / Longueur

200 cm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KKK1 / 6KKS / 6.KKP1.006

Rohr / Tuyau			KK plus 1			KK plus 2			KK plus 3		
Ø											
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m
6			7.0	466	5.75	9.5	288	7.55			
8			7.0	406	5.75	10.0	240	7.75			
10	6 (8)	1/8 "	7.5	284	6.15	11.0	192	8.55	12.5	156	12.75
12 / 14	8 (10)		7.5	234	6.35	11.0	168	9.25	13.0	144	13.25
15	(12)	1/4 "	8.0	192	6.80	11.0	144	10.15	13.5	108	16.55
17 / 18	10 (15)	3/8 "	8.0	168	7.65	11.5	120	11.10	14.0	96	16.55
21 / 22	15 (20)	1/2 "	8.5	132	8.10	12.0	96	12.00	14.5	84	19.00
27 / 28	20 (25)	3/4 "	8.5	96	9.15	12.5	80	13.05	15.0	60	22.75
33 / 35	25 (32)	1 "	9.0	70	10.15	13.0	60	15.85	15.5	50	26.65
42	32 (40)	1 1/4 "	9.0	60	11.55	13.5	40	17.80	16.0	40	29.55
48	40	1 1/2 "	9.0	50	13.65	13.5	40	21.40	16.0	32	36.00
54	(50)		9.0	40	15.65	13.5	32	25.55	16.5	24	40.10
57			9.0	40	17.50	14.0	32	27.25	16.5	24	43.80
60	50	2 "	9.0	36	19.45	14.0	32	28.00	16.6	24	45.40
64	(65)		9.5	32	21.90	14.0	28	29.45	6.5	20	51.55
70			9.5	32	24.15				17.0	18	55.20
76	65 (65)	2 1/2 "	9.5	24	26.10	14.0	28	35.30	17.0	16	59.55
80			9.5	24	28.70	14.5	24	38.90	17.0	16	64.10
89	80 (80)	3 "	9.5	20	31.65	14.5	20	42.15	17.5	16	65.80
108	(100)		9.5	16	47.80	14.5	16	60.55	18.0	12	89.60
114	100	4 "	9.5	16	51.45	15.0	16	65.90	18.0	12	94.45
125			9.5	12	67.30	15.0	12	82.00	18.5	12	107.95
140	125	5 "	10.0	12	72.80	15.5	8	87.55	19.0	8	118.75
160			10.0	8	83.05	16.0	8	102.90	19.0	6	132.00
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur			± 1.0 mm			± 1.5 mm			± 1.5 mm		

Längentoleranz / Tolérance en longueur: ± 1.5 %



Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

-50° bis / à +110°C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique $\lambda @ 10^\circ \text{C}$

Dicke / Épaisseur: <25 mm 0.034 W/(m·K)

Dicke / Épaisseur: ≥ 25 mm 0.037 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ 10'000 < Dicke / Épaisseur: 25 mm $\geq 7'000$

Brandverhalten / Réaction au feu

RF2 (D=9-45 mm) VKF Nr. / AEAI No. 26377

Länge / Longueur

200 cm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

KKK1 / 6KKS / 6.KKP4.010

Rohr / Tuyau			KK plus 4			KK plus 5			KK plus 6		
Ø											
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m
6											
8											
10	6 (8)	1/8 "	15.5	110	14.35						
12 / 14	8 (10)		16.0	100	14.90				26.5	40	34.30
15	(12)	1/4 "	17.0	90	17.90				28.0	32	37.65
17 / 18	10 (15)	3/8 "	17.5	72	18.75	21.5	50	28.70	29.0	32	40.45
21 / 22	15 (20)	1/2 "	18.0	64	21.40	22.5	42	30.25	30.0	32	43.00
27 / 28	20 (25)	3/4 "	19.0	50	25.40	23.5	40	35.80	31.5	24	47.55
33 / 35	25 (32)	1 "	19.5	40	29.55	24.5	24	39.30	34.0	22	55.45
42	32 (40)	1 1/4 "	20.0	32	33.45	25.5	22	49.05	34.0	16	68.90
48	40	1 1/2 "	20.5	24	40.65	26.0	18	57.20	35.0	12	74.20
54	(50)		21.0	24	46.15	26.5	16	64.60	35.5	12	86.30
57			21.0	20	50.20				36.0	12	90.10
60	50	2 "	21.5	20	51.55	27.0	12	70.20	36.5	10	93.00
64	(65)		21.5	18	54.65	27.0	12	74.10	37.0	10	97.20
70			22.0	16	60.70	27.5	12	77.95	37.5	8	105.45
76	65 (65)	2 1/2 "	22.0	16	63.55	27.5	10	83.20	38.0	8	111.00
80			22.5	16	67.90				38.0	8	117.90
89	80 (80)	3 "	22.5	12	70.20	28.5	8	92.10	39.0	6	122.85
108	(100)		23.0	10	97.45	29.0	6	127.45			
114	100	4 "	23.5	10	102.45	29.0	6	134.25	40.0	4	179.65
125			23.5	8	113.55						
140	125	5 "	24.5	6	125.20	30.0	4	163.65	41.5	2	224.10
160			25.0	6	143.85				42.0	2	259.05
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur			± 2.5 mm			± 2.5 mm			± 2.5 mm		

Längentoleranz / Tolérance en longueur: ± 1.5 %



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Länge / Longeur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Synthetischer Kautschuk FEF, selbstklebend

Caoutchouc synthétique FEF, autocollante

-50° bis / à +110°C

Dicke / Épaisseur: <25 mm 0.034 W/(m•K)

Dicke / Épaisseur: $\geq$ 25 mm 0.037 W/(m•K)

10'000 < Dicke / Épaisseur: 25 mm $\geq$ 7'000

RF2 (D=9-45 mm) VKF Nr. / AEAI No. 26377

200 cm

KKK12 / 6KKSK / 6.KKP1.015SK

Rohr / Tuyau			KK plus 1 SK			KK plus 2 SK			KK plus 3 SK			KK plus 4 SK		
Ø														
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m / VPE m / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m	Isol. mm	m VPE / UE	CHF / m
15	(12)	1/4 "	8.0	192	8.65	11.0	144	13.65	13.5	108	20.05	17.0	90	22.55
17 / 18	10 (15)	3/8 "	8.0	168	9.25	11.5	120	14.90	14.0	96	20.25	17.5	72	23.40
21 / 22	15 (20)	1/2 "	8.5	132	10.00	12.0	96	15.65	14.5	84	22.65	18.0	64	25.90
27 / 28	20 (25)	3/4 "	8.5	96	11.10	12.5	80	16.90	15.0	60	26.25	19.0	50	30.55
33 / 35	25 (32)	1 "	9.0	70	12.15	13.0	60	19.65	15.5	50	30.45	19.5	40	34.65
42	32 (40)	1 1/4 "	9.0	60	13.80	13.5	40	22.00	16.0	40	34.55	20.0	32	38.80
48	40	1 1/2 "				13.5	40	25.55	16.0	32	39.90	20.5	24	45.55
54	(50)		9.0	40	17.80	13.5	32	30.15	16.5	24	45.30	21.0	24	51.45
60	50	2 "				14.0	32	32.15				21.5	20	55.65
76	65 (65)	2 1/2 "				14.0	28	39.30	17.0	16	63.55	22.0	16	66.45
89	80 (80)	3 "				14.5	20	45.80	17.5	16	73.05	22.5	12	74.45
Dickentoleranz / Tolérance d'épais.			±1.0 mm			±1.5 mm						±2.5 mm		

Längentoleranz / Tolérance en longueur: $\pm$ 1.5 %



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Kaiflex® KKplus S2

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

-50° bis / à +85° C

0,039 W/(m·K)

7'000

RF2 (D=3-32 mm) VKF Nr. / AEA/ No. 31959



KHF / 6HFP

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	CHF / m2
6.KKP.010R.S2-1	nicht klebend / non adhésive	10	1.0 m	10 m	10.0	186.45
6.KKP.013R.S2-1	nicht klebend / non adhésive	13	1.0 m	8 m	8.0	241.95
6.KKP.019R.S2-1	nicht klebend / non adhésive	19	1.0 m	6 m	6.0	373.45
6.KKP.025R.S2-1	nicht klebend / non adhésive	25	1.0 m	4 m	4.0	487.55
6.KKP.032R.S2-1	nicht klebend / non adhésive	32	1.0 m	3 m	3.0	563.60
6.KKP.010RSK.S2-1	selbstklebend / autocollant	10	1.0 m	10 m	10.0	208.85
6.KKP.013RSK.S2-1	selbstklebend / autocollant	13	1.0 m	8 m	8.0	264.90
6.KKP.019RSK.S2-1	selbstklebend / autocollant	19	1.0 m	6 m	6.0	394.10
6.KKP.025RSK.S2-1	selbstklebend / autocollant	25	1.0 m	4 m	4.0	508.10
6.KKP.032RSK.S2-1	selbstklebend / autocollant	32	1.0 m	3 m	3.0	587.50

Kaiflex® KKplus S3



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Synthetischer Kautschuk FEF

Caoutchouc synthétique FEF

-50° bis / à +85° C

0,034 < Dicke / Épais. 32 mm $\geq$ 0,037 W/(m·K)10'000 < Dicke / Épais. 32 mm $\geq$ 7'000

RF2 (cr) (B-s3, d0 / D = 3-50 mm) 'gem. / selon DoP

KHF / 6HFP

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	CHF / m2
6.KKP.006R	nicht klebend / non adhésive	6	1.0 m	18 m	18.0	47.35
6.KKP.010R	nicht klebend / non adhésive	10	1.0 m	10 m	10.0	62.35
6.KKP.013R	nicht klebend / non adhésive	13	1.0 m	8 m	8.0	69.10
6.KKP.019R	nicht klebend / non adhésive	19	1.0 m	6 m	6.0	87.60
6.KKP.025R	nicht klebend / non adhésive	25	1.0 m	4 m	4.0	125.25
6.KKP.032R	nicht klebend / non adhésive	32	1.0 m	3 m	3.0	158.45
6.KKP.006RSK	selbstklebend / autocollant	6	1.0 m	18 m	18.0	68.50
6.KKP.010RSK	selbstklebend / autocollant	10	1.0 m	10 m	10.0	84.95
6.KKP.013RSK	selbstklebend / autocollant	19	1.0 m	8 m	8.0	94.95
6.KKP.019RSK	selbstklebend / autocollant	25	1.0 m	6 m	6.0	108.80
6.KKP.025RSK	selbstklebend / autocollant	32	1.0 m	4 m	4.0	150.25
6.KKP.032RSK	selbstklebend / autocollant	33	1.0 m	3 m	3.0	183.75

Toleranzen / Tolérances S2 + S3: Dicke / Épaisseur: <19 mm $\pm$ 1.5 mm / >19 mm $\pm$ 2.0 mm / Länge / longueur: $\pm$ 1.5 %



Material / Matériau

Bogen / Coude Geberit 90°2-teilig nicht verklebt
en deux pièces - non collé

Anwendungstemperatur / Température d'application

Synthetischer Kautschuk FEF

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 9 10° C

Caoutchouc synthétique FEF

Wasserdampfdiffusionswiderstand

-50° bis / à +85° C

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

0,039 W/(m·K)

Brandverhalten / Réaction au feu


7'000

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

RF3 (D=3-32 mm) VKF Nr. / AEAI No. 31964

KBG / 6FTFA / 6.056.013G-LS

Rohr / Tuyau	Isolierstärke				Épaisseur d'isolation
Ø	13 mm		19 mm		
mm	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	
56	30	7.85	20	10.50	
63	30	9.00	20	11.20	
75	20	10.50	15	14.80	
90	15	12.95	10	16.90	
110	15	15.95	10	21.60	
125	15	17.30	10	23.15	
160	15	24.50	10	34.35	

**Bogen / Coude 3d S 90°**2-teilig nicht verklebt
en deux pièces - non collé

Material / Matériau

Synthetischer Kautschuk FEF

Anwendungstemperatur / Température d'application

Caoutchouc synthétique FEF

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 9 10° C

-50° bis / à +85° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

0,039 W/(m·K)

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

7'000


Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

RF3 (D=3-32 mm) VKF Nr. / AEAI No. 31964

KBG / 6FTFA / 6.076.013S-LS

Rohr / Tuyau	Isolierstärke				Épaisseur d'isolation
Ø	13 mm		19 mm		
mm	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	
76	20	10.85	15	15.45	
89	15	13.20	10	17.15	
114	15	16.05	10	21.05	
139	15	18.30	10	29.50	
159	15	24.50	10	32.85	
168	15	25.65	10	34.75	



Andere Grössen und Materialqualitäten auf Anfrage / Autres dimensions et qualités de matériau sur demande.

**Klebeband / Ruban adhésif**

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 40° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand /

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Klebstoff / Adhésif

Vinylkautschuk / Caoutchouc en vinyle

-45°C bis / à + 105°C

0,037 W/(m·K)

10'000

RF2 (cr) (B-s3-d0) DIN EN 13501-1

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

KA0 / 6ZN

Art. Nr. No d'art.	Farbe Couleur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE	CHF netto / net
6.905015KBMS	Schwarz / noir	50 mm	15 m	24 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
6.905015KBMG	grau / gris	50 mm	15 m	12 Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

**Kaiflex® Spez.-Kleber / Reiniger
Colle spéc. / nettoyant**

KA0 / 6ZN

Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
6.90660KK	Spezial-Kleber / Colle spéciale Kaiflex	660 gr.	20 Do. / boît.	21.35
6.91000KR	Spez.-Reiniger zu Kleber / Nettoyant spéc. pour colle	1 lt	12 Do. / boît.	20.80

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.**Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.****Flachpinsel / Pinceau plat**

PVC0 / 1ZNB

Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Bezeichnung Désignation	VPE UE	CHF netto / net
1.9030P	30 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12 Stk. / pcs.	3.00
1.9040P	40 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12 Stk. / pcs.	4.05



Temati® PowerSpray
Sprühkleber / Colle en spray



Material / Matériau	Aerosol Sprühkleber / colle en spray
Anwendungstemperatur / Température d'application	ohne / sans FCKW + HFCKW
Klebstoff	-10°C bis / à + 40°C
Adhésif	Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel
	Caoutchouc styrène-butadiène dans un solvant
MF3 / 7ZB1	

Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Dose Boîte	VPE UE	CHF netto / net
7.900500SK	Sprühkleber / Colle en spray	500 ml	12 Do. / boîtes	18.25

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.
Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Werkzeuge / Outils



PVC0 / 1ZBN					
Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longeur	VPE UE	CHF Stück / piece	
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1 Stk. / pcs.	27.40	
6.9SS-25	Schleifstahl / Acier l'aguisage	25 cm	1 Stk. / pcs.	29.00	