



Material / Matériau

Farbe / Couleur
Anwendungstemperatur / Température d'application
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C
Folie / Feuille
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / Réaction au feu
Dicke / Épaisseur
Länge / Longueur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

445 RF

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
rot, silber / rouge, argent
bis / à +90°C
0.040 W/(m·K) EN ISO 8497
reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure

 $\geq 7'000$
RF3 (cr) / (E_L-d0) gemäss / selon DoP
4 mm
20 m

PE1 / 8PESS

Art. Nr. rot No. d'art. rouge	Art. Nr. silber No. d'art. argent	Rohr / Tuyau Ø mm	m / VPE m / UE	CHF / m
8.018.004SSR	8.018.004SSS	17 / 18	360	1.90
8.022.004SSR	8.022.004SSS	21 / 22	320	2.00
8.028.004SSR	8.028.004SSS	27 / 28	300	2.25
8.035.004SSR	8.035.004SSS	33 / 35	240	2.50
8.042.004SSR	8.042.004SSS	42	180	3.00



Material / Matériau

Farbe / Couleur
Anwendungstemperatur / Température d'application
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C
Folie / Feuille
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / Réaction au feu
Dicke / Épaisseur
Länge / Longueur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

405 R
Abwasserrohre / tuyaux d'évacuation

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
blau / bleu
bis / à +90°C
0.040 W/(m·K) EN ISO 8497
reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure

 $\geq 7'000$
RF3 (cr) / (E_L-d0) gemäss / selon DoP
5 mm
10 m

PE1 / 8PESS

Art. Nr. blau No. d'art. bleu	Rohr / Tuyau Ø ausser / extérieur	Schlauch / Tuyau de P. Ø innen / intérieur	m / VPE m / UE	CHF / m
8.056.005AWB	56 mm	65 mm	70	3.65
8.063.005AWB	63 mm	74 mm	70	4.05
8.075.005AWB	75 mm	83 mm	60	4.25
8.090.005AWB	90 mm	100 mm	50	4.90
8.110.005AWB	110 mm	120 mm	40	5.80
8.125.005AWB	125 mm	140 mm	30	6.60



Material / Matériau	geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum mousse souple de polyéthylène à cellules fermées
Farbe / Couleur	rot / rouge
Anwendungstemperatur / Température d'application	bis / à +90°C
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C	0.040 W/(m·K) EN ISO 8497
Folie / Feuille	reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\geq 7'000$
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ	RF3 (cr) / (E _L -d0) gemäss / selon DoP
Brandverhalten / Réaction au feu	5 mm
Dicke / Épaisseur	10 m
Länge / Longueur	
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique	

PE1 / 8PESS

Art. Nr. No. d'art.	Rohr / Tuyau Ø ausser / extérieur	Schlauch / Tuyau de P. Ø innen / intérieur	m / VPE m / UE	CHF / m
8.080.005SPI	80 mm	90 mm	50	4.30
8.100.005SPI	100 mm	110 mm	40	5.10
8.125.005SPI	125 mm	135 mm	30	6.70
8.150.005SPI	150 mm	160 mm	30	7.90
8.160.005SPI	160 mm	173 mm	30	8.95
8.NW180.SPI	180 mm	200 mm	20	11.35
8.NW200.SPI	200 mm	220 mm	20	13.40



Material / Matériau

Farbe / Couleur
Folie / Feuille
Dicke / Épaisseur
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Isolierklebeband
Ruban adhésif isolant

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
rot / rouge
reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure
2 mm

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / r.
8.070.002BSK	70 mm	3.6 m	25	Ro. / r.	6.55
8.100.002BSK	100 mm	3.6 m	25	Ro. / r.	7.70

PE1 / 8PESS



Material / Matériau

Farbe / Couleur
Folie / Feuille
Brandverhalten / Réaction au feu
Dicke / Épaisseur
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Wickelband / Bandages

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
rot / rouge
reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure
RF3 (cr) / (E) gemäss / selon DoP
2 mm

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / r.
8.070.002B	70 mm	3.6 m	200	Ro. / r.	2.30
8.100.002B	100 mm	3.6 m	25	Ro. / r.	3.45

PE1 / 8PESS



Material / Matériau

Farbe / Couleur
Folie / Feuille
Dicke / Épaisseur
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Isolierklebeband
Ruban adhésif isolant

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
silber / argent
reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure
2 mm

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / r.
8.070.002BSKS	70 mm	3.6 m	25	Ro. / r.	6.55
8.300.002BSKS	300 mm	5.0 m	25	Ro. / r.	20.70

PE1 / 8PESS



Material / Matériau

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / Réaction au feu
Länge / Longueur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique


Steinoflex® 400
Schläuche angeschlitzt
Manchons entaillé

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
0.036 W/(m·K) EN ISO 8497
+3'000
RF2 (C_L-s1,d0) gemäss / selon DoP
200 cm

PE1 / 8PESF / 8.012.009SF

Rohr / Tuyau			Isolierstärke						Épaisseur d'isolation	
Ø			9 mm		13 mm		20 mm		30 mm	
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouce	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m	^m VPE / UE	CHF / m
12 / 14	8 (10)		* 170	2.20						
15	(12)	1/4 "	* 150	2.30	* 100	3.15	66	3.65		
17 / 18	10 (15)	3/8 "	* 140	2.45	* 100	3.20	60	3.90	36	7.35
21 / 22	15 (20)	1/2 "	* 100	2.90	* 80	3.30	60	4.45	36	7.95
27 / 28	20 (25)	3/4 "	* 80	3.25	* 60	3.85	40	4.90	22	8.30
33 / 35	25 (32)	1 "	* 60	3.60	* 56	4.50	34	5.20	24	9.30
42	32 (40)	1 1/4 "	* 120	4.15	* 40	4.90	26	6.10	20	10.55
48	40	1 1/2 "	* 40	4.75	* 36	6.00	24	6.80	18	13.25
54	(50)	(Inox)	* 70	5.35	* 28	6.60	22	7.40	14	14.35
60	50	2 "	* 32	6.05	* 24	7.30	18	8.00	12	15.15
76	65 (65)	2 1/2 "	* 22	8.30	* 40	10.05	12	13.35		
89	80 (80)	3 "	* 34	10.20	* 12	12.10	10	16.50		
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur			± 1.5 mm		± 2.0 mm		± 2.5 mm			

Längentoleranz / tolérance en longueur: - 1.5 % / + 2.5% * Auf Bestellung (nur ganze VPE) / Sur commande (UE entières uniquement)



Material / Matériau

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λ 10° C
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / Réaction au feu

Steinonorm® 350
Bogen / Coudes 90°, 45°

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées
0.036 W/(m·K) EN ISO 8497
+3'000
RF2 (C_L-s1,d0) gemäss / selon DoP

PE1 / 8PESJ / 8.018.020STB

Rohr / Tuyau			Isolierstärke		Épaisseur d'isolation	
Ø			20 mm			
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouce	m / VPE m / UE	CHF / m		
17 / 18	10 (15)	3/8 "	90	3.40		
21 / 22	15 (20)	1/2 "	90	3.55		
27 / 28	20 (25)	3/4 "	70	4.10		
33 / 35	25 (32)	1 "	60	4.60		
42	32 (40)	1 1/4 "	30	5.55		

Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur:
+/- 2.5 mm

Steinoflex®
Klammern / agrafes

PVC0 / 1ZNB



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
8.90001	Klammern (100 Stück) / Agrafes (100 pcs.)	1	Pack / pac.	7.85

Werkzeuge / Outils

PVC0 / 1ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	VPE UE		CHF Stück / piece
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1	Stk. / pcs.	27.40

elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
5.9M	elri® Doppel-Meter / Double-mètre	1	Stk. / pcs.	5.00

Kaiflex® Spez.-Kleber / Reiniger
Colle spéc. / nettoyant

KA0 / 6ZN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Dose Boîte	VPE UE		CHF netto / net
6.90660KK	Spezial-Kleber / Colle spéciale Kaiflex	660 gr.	20	Do. / boît.	21.35
6.91000KR	Spez.-Reiniger zu Kleber / Nettoyant spéc. pour colle	1 lt	12	Do. / boît.	20.80

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Flachpinsel / Pinceau plat

PVC0 / 1ZNB



Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
1.9030P	30 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	3.00
1.9040P	40 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	4.05