



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 10° C

Folie / Feuille

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

Länge / Longueur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Steinoflex® 445 RF

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum

mousse souple de polyéthylène à

cellules fermées

rot, blau / rouge, bleu

bis / à +90°C

0.040 W/(m·K) EN ISO 8497

reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure

7'000

RF3 (cr) / (E_L-d0) gemäss / selon DoP

4 mm

20 m

PE1 / 8PESS

Art. Nr. rot No. d'art. rouge	Art. Nr. blau No. d'art. Bleu	Rohr / Tuyau Ø mm	m / VPE m / UE	CHF / m
8.018.004SSR	8.018.004SSB	17 / 18	360	1.05
8.022.004SSR	8.022.004SSB	21 / 22	320	1.10
8.028.004SSR	8.028.004SSB	27 / 28	300	1.20
8.035.004SSR	8.035.004SSB	33 / 35	240	1.35
8.042.004SSR	8.042.004SSB	42	180	1.55



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 10° C

Folie / Feuille

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

Länge / Longueur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Steinoflex® 405 R**Abwasserrohre / tuyaux d'évacuation**

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum

mousse souple de polyéthylène à

cellules fermées

blau / bleu

bis / à +90°C

0.040 W/(m·K) EN ISO 8497

reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure

7'000

RF3 (cr) / (E_L-d0) gemäss / selon DoP

5 mm

10 m

PE1 / 8PEAW

Art. Nr. blau No. d'art. bleu	Rohr / Tuyau Ø ausser / extérieur	Schlauch / Tuyau de P. Ø innen / intérieur	m / VPE m / UE	CHF / m
8.056.005AWB	56 mm	65 mm	70	3.65
8.063.005AWB	63 mm	74 mm	70	4.05
8.075.005AWB	75 mm	83 mm	60	4.25
8.090.005AWB	90 mm	100 mm	50	4.90
8.110.005AWB	110 mm	120 mm	40	5.80
8.125.005AWB	125 mm	140 mm	30	6.60



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique λ 10° C

Folie / Feuille

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

Länge / Longeur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Steinoflex® 405 SPIROgeschlossenelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées

rot / rouge

bis / à +90°C

0.040 W/(m·K) EN ISO 8497

reissfeste PE-Folie / Film PE résistant à la déchirure

7'000

RF3 (cr) / (E_L-d0) gemäss / selon DoP

5 mm

10 m

PE1 / 8PESS

Art. Nr. No. d'art.	Rohr / Tuyau Ø ausser / extérieur	Schlauch / Tuyau de P. Ø innen / intérieur	m / VPE m / UE	CHF / m
8.080.005SPI	80 mm	90 mm	50	4.30
8.100.005SPI	100 mm	110 mm	40	5.10
8.125.005SPI	125 mm	135 mm	30	6.70
8.150.005SPI	150 mm	160 mm	30	7.90
8.160.005SPI	160 mm	173 mm	30	8.95
8.NW180.SPI	180 mm	200 mm	20	11.35
8.NW200.SPI	200 mm	220 mm	20	13.40



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Folie / Feuille

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Isolierklebeband
Ruban adhésif isolantgeschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées

rot / rouge

reissfeste PE-Folie / *Film PE résistant à la déchirure*
2 mm

PE1 / 8PEIS

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / rl.
8.070.002BSK	70 mm	3.6 m	25	Ro. / rl.	6.55
8.100.002BSK	100 mm	3.6 m	25	Ro. / rl.	7.70



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Folie / Feuille

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Wickelband / Bandagesgeschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées

rot / rouge

reissfeste PE-Folie / *Film PE résistant à la déchirure*
RF3 (cr) / (E) gemäss / selon DoP
2 mm

PE1 / 8PEIS

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / rl.
8.070.002B	70 mm	3.6 m	200	Ro. / rl.	2.30
8.100.002B	100 mm	3.6 m	25	Ro. / rl.	3.45



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Folie / Feuille

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Isolierklebeband
Ruban adhésif isolantgeschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à
cellules fermées

silber / argent

reissfeste PE-Folie / *Film PE résistant à la déchirure*
2 mm

PE1 / 8PEIS

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro / rl.
8.070.002BSKS	70 mm	3.6 m	25	Ro. / rl.	6.55
8.300.002BSKS	300 mm	5.0 m	25	Ro. / rl.	20.70



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / *Température d'application*
Wärmeleitfähigkeit / *Conductibilité thermique* λ 10° C
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / *Réaction au feu*
Länge / *Longueur*

weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique*

Steinoflex® 400
Schläuche angeschlossen
Manchons entaillé

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à cellules fermées


bis / *jusqu'à* 100° C
0.036 W/(m·K) EN ISO 8497

3'000
RF3 (E_L) gemäss / *selon* DoP
200 cm

PE1 / 8PESF / 8.012.009SF

Rohr / <i>Tuyau</i>			Isolierstärke				Épaisseur d'isolation			
Ø			9 mm		13 mm		20 mm		30 mm	
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / <i>Pouce</i>	m VPE / UE	CHF / m	m VPE / UE	CHF / m	m VPE / UE	CHF / m	m VPE / UE	CHF / m
12 / 14	8 (10)		* 170	2.20						
15	(12)	1/4 "	* 150	2.30	* 100	3.15	66	3.65		
17 / 18	10 (15)	3/8 "	* 140	2.45	* 100	3.20	60	3.90	36	7.35
21 / 22	15 (20)	1/2 "	* 100	2.90	* 80	3.30	60	4.45	36	7.95
27 / 28	20 (25)	3/4 "	* 80	3.25	* 60	3.85	40	4.90	22	8.30
33 / 35	25 (32)	1 "	* 60	3.60	* 56	4.50	34	5.20	24	9.30
42	32 (40)	1 1/4 "	* 120	4.15	* 40	4.90	26	6.10	20	10.55
48	40	1 1/2 "	* 40	4.75	* 36	6.00	24	6.80	18	13.25
54	(50)	(Inox)	* 70	5.35	* 28	6.60	22	7.40	14	14.35
60	50	2 "	* 32	6.05	* 24	7.30	18	8.00	12	15.15
76	65 (65)	2 1/2 "	* 22	8.30	* 40	10.05	12	13.35		
89	80 (80)	3 "	* 34	10.20	* 12	12.10	10	16.50		
Dickentoleranz / <i>Tolérance d'épaisseur</i>			± 1.5 mm		± 2.0 mm		± 2.5 mm			

Längentoleranz / *tolérance en longueur*: -1.5 % / +2.5% * Auf Bestellung (nur ganze VPE) / *Sur commande (UE entières uniquement)*



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / *Température d'application*
Wärmeleitfähigkeit / *Conductibilité thermique* λ 10° C
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ
Brandverhalten / *Réaction au feu*

Steinonorm® 350
Bogen / Coudes 90°, 45°

geschlossenzelliger Polyethylen Weichschaum
mousse souple de polyéthylène à cellules fermées

bis / *jusqu'à* 100° C
0.036 W/(m·K) EN ISO 8497

3'000
RF3 (E_L) gemäss / *selon* DoP

PE1 / 8PESJ / 8.018.020STB

Rohr / <i>Tuyau</i>			Isolierstärke		Épaisseur d'isolation	
Ø			20 mm			
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / <i>Pouce</i>	m / VPE m / UE	CHF / m		
17 / 18	10 (15)	3/8 "	90	3.40		
21 / 22	15 (20)	1/2 "	90	3.55		
27 / 28	20 (25)	3/4 "	70	4.10		
33 / 35	25 (32)	1 "	60	4.60		
42	32 (40)	1 1/4 "	30	5.55		

Dickentoleranz / *Tolérance d'épaisseur*: +/- 2.5 mm


**Steinoflex®
Klammern / agrafes**

PE1 / 8ZB



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
8.90001	Klammern (100 Stück) / Agrafes (100 pcs.)	1	Pack / pac.	7.85

Werkzeuge / Outils

KA0 / 6ZN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Länge Longeur	VPE UE		CHF Stück / piece
6.9DM-31	Dämmstoffmesser / Couteau d'isolation	31 cm	1	Stk. / pcs.	27.40

elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
5.9M	elri® Doppel-Meter / Double-mètre	1	Stk. / pcs.	5.00

**Kaiflex® Spez.-Kleber / Reiniger
Colle spéc. / nettoyant**

KA0 / 6ZN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	Dose Boîte	VPE UE		CHF netto / net
6.90660KK	Spezial-Kleber / Colle spéciale Kaiflex	660 gr.	20	Do. / boît.	22.85
6.91000KR	Spez.-Reiniger zu Kleber / Nettoyant spéc. pour colle	1 lt	12	Do. / boît.	22.40

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.
Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Flachpinsel / Pinceau plat

PVC0 / 1ZNB



Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
1.9030P	30 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	3.00
1.9040P	40 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	4.05