



Material / Matériau

Polyethylen

Raumgewicht / Densité

ca. 30 kg / m³

Anwendungstemperatur / Température

bis +90°C

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique

 λ_D 0.036 W/mK @ 10° nach EN14313

Dampfdiffusion / Diffusion de la vapeur d'eau

 $\mu \geq 2'500$

Brandverhalten / Réaction feu

RF2 / C_L-s1,d0 nach EN 13501-1

Länge des Schlauches / Longueur de manchon

200 cm

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PE1 / 8PESF / 8.012.009SF

Rohr / Tuyau					Schlauch / Manchon			Isolierstärke									
Ø					Ø innen / intérieur			9 mm				13 mm		20 mm		30 mm	
Kupferrohr Tube en cuivre		Stahlrohr Tube en acier			min.	max.	Nenn- grösse Dim.	m /	CHF /	m /	CHF /	m /	CHF /	m /	CHF /		
mm	Zoll	mm	Zoll	DN	mm	mm		Krt.	m	Krt.	m	Krt.	m	Krt.	m		
12	1/2				13.0	14.5	12	170*	2.05								
14-16	5/8	13.5	1/4		16.0	17.5	15	150*	2.15	100*	2.90	66	3.40				
18	3/4	17.2	3/8	10	19.0	20.5	18	140*	2.25	100*	2.95	60	3.60	36	6.80		
22	7/8	21.3	1/2	15	23.0	24.5	22	100*	2.70	80*	3.05	56	4.10	30	7.35		
28	1 1/8	26.9	3/4	20	29.0	30.5	28	80*	3.00	60*	3.55	40	4.55	22	7.70		
35	1 3/8	33.7	1	25	36.0	38.0	34	60*	3.35	56*	4.15	34	4.80	24	8.60		
42	1 5/8	42.4	1 1/4	32	43.5	45.5	42	50*	3.85	40*	4.55	26	5.65	20	9.75		
48		48.3	1 1/2	40	49.5	51.5	48	40*	4.40	36*	5.55	24	6.30	18	12.25		
54	2 1/8	54			55.0	57.0	54	36*	4.95	28*	6.10	22	6.85	14	13.30		
60	2 3/8	60.3	2	50	61.5	63.5	60	32*	5.60	24*	6.75	18	7.40	12	14.05		
76	3	76.1	2 1/2	65	77.0	79.5	76	22*	7.70	18*	9.30	12	12.35				
89	3 1/2	88.9	3	80	90.5	93.5	89	18*	9.45	12*	11.20	10	15.30				
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur (EN14313)								+/- 1.5 mm		+/- 2.0 mm		+/- 2.5 mm		+/- 2.5 mm			

Längentoleranz / Tolérance en longueur -1.5% / + 2.5% (EN14313)

* Auf Bestellung / Sur commande

Karton / carton: 40 x 30 x 205 cm (246)

Montagematerial, Kleber und Klammern

Matériel de montage, colle et agrafes

PE1 / 8ZB



Artikelnummer No. d'article	Artikel Article	Dose Boite	VPE Conditionnement	CHF Dose / Boite
8.90250KPE	Kleber Colle	2.5 dl mit Pinsel avec pinceau	24 Dosen / Boites	27.70

Karton / carton: 23 x 20 x 31 cm (014)



Artikelnummer No. d'article	Artikel Article	Beutel Sachet	VPE Conditionnement	CHF Beutel / Sachet
8.90001	Klammern Agrafes	à 100 Stk.	25 Beutel / Sachets	7.30

Karton / carton: 19 x 12 x 19 cm (004)



Material / Matériau

Polyethylen

Raumgewicht / Densité

Selbstklebeverschluss / Fermeture autocollant

Anwendungstemperatur / Température

ca. 30 kg / m³

Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique

bis +85°C

Dampfdiffusion / Diffusion de la vapeur d'eau

 λ_D 0.036 W/mK @ 10° nach EN14313

Brandverhalten / Réaction feu

 $\mu \geq 2'500$

Länge des Schlauches / Longueur de manchon

RF2 / CL-s1,d0 nach EN 13501-1

200 cm

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PE1 / 8PESJ / 8.015.009SJ



Rohr / Tuyau Ø					Schlauch / Manchon Ø innen / intérieur			Isolierstärke / Epaisseur d'isolation			
Kupferrohr Tube en cuivre		Stahlrohr Tube en acier			min. mm	max. mm	Nenn- grösse Dim.	13 mm		20 mm	
mm	Zoll	mm	Zoll	DN				m / Krt.	CHF / m	m / Krt.	CHF / m
14-16	5/8	13.5	1/4		16.0	17.5	15	96*	3.90		
18	3/4	17.2	3/8	10	19.0	20.5	18	90*	4.05	60	4.65
22	7/8	21.3	1/2	15	23.0	24.5	22	76*	4.15	50	5.10
28	1 1/8	26.9	3/4	20	29.0	30.5	28	60*	4.60	40	5.55
35	1 3/8	33.7	1	25	36.0	38.0	34	48*	5.35	36	5.85
42	1 5/8	42.4	1 1/4	32	43.5	45.5	42	38*	5.70	24	6.70
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur (EN14313)								+/- 2.0 mm		+/- 2.5 mm	

Längentoleranz / Tolérance en longueur -1.5% / + 2.5% (EN14313)

* Auf Bestellung / Sur commande

Karton / carton: 40 x 30 x 205 cm (246)

(kompl. Krt. 3-4 Wo. / sem.)

PE1 / 8PESJ / 8.018.020STB



Rohr / Tuyau Ø					Bogen / Coude Ø innen / intérieur			Isolierstärke / Epaisseur d'isolation			
Kupferrohr Tube en cuivre		Stahlrohr Tube en acier			min. mm	max. mm	Nenn- grösse Dim.			20 mm	
mm	Zoll	mm	Zoll	DN				Stk. / Krt.	CHF / Stk.		
18	3/4	17.2	3/8	10	19.0	20.5	18			90	3.15
22	7/8	21.3	1/2	15	23.0	24.5	22			90	3.30
28	1 1/8	26.9	3/4	20	29.0	30.5	28			70	3.80
35	1 3/8	33.7	1	25	36.0	38.0	34			60	4.30
42	1 5/8	42.4	1 1/4	32	43.5	45.5	42			30	5.15
Dickentoleranz / Tolérance d'épaisseur (EN14313)										+/- 2.5 mm	

Karton / carton: 39 x 39 x 52 cm (079)

Montagematerial, Kleber und Klammern

Matériel de montage, colle et agrafes

PE1 / 8ZB



Artikelnummer No. d'article	Artikel Article	Dose Boîte	VPE Conditionnement	CHF Dose / Boîte
8.90250KPE	Kleber Colle	2.5 dl mit Pinsel avec pinceau	24 Dosen / Boîtes	27.70
8.90001	Klammern Agrafes	à 100 Stk.	25 Beutel / Sachets	7.30

Karton / carton: 19 x 12 x 19 cm (004)

Material / Matériau

Geschlossenzelliges Polyethylen, FCKW frei

Polyéthylène à cellules fermées, sans CFC

Anwendungstemperatur / Température

bis +90°C

Länge der Schläuche / Longueur des manchons

10 m

Schutzschlauch rot / silber 4 mm*Manchon de protection coloré rouge / argent 4 mm*

PE1 / 8PESS



Artikelnummer rot / rouge	Artikelnummer silber / argent	Rohr Ø Tuyau mm Zoll		m / Sack m / Sac	m / Krt.	CHF / m
8.015.004SFS	8.015.004SSB	15	1/4	100	600	1.65
8.018.004SFS	8.018.004SSB	18	3/8	100	600	1.75
8.022.004SFS	8.022.004SSB	22	1/2	100	600	1.85
8.028.004SFS	8.028.004SSB	28	3/4	100	500	2.10
8.035.004SFS	8.035.004SSB	35	1	100	400	2.30
8.042.004SFS	8.042.004SSB	42	1 1/4	80	320	2.75

Karton / carton : 62 x 62 x 80 cm (308)

Schutzschlauch für Abwasserrohre, silber, 5 mm*Manchon de protection pour tuyaux des eaux usées, coloré argent, 5 mm*

PE1 / 8PESS



Artikelnummer <i>No d'article</i>	Rohr Ø Tuyau aussen / extérieur	Schl. Ø Manch. innen / intérieur	m / Krt.	CHF / m
8.056.005AW	56 mm	65 mm	180	3.40
8.063.005AW	63 mm	74 mm	150	3.75
8.075.005AW	75 mm	83 mm	100	3.95
8.090.005AW	90 mm	100 mm	100	4.55
8.110.005AW	110 mm	120 mm	100	5.35
8.125.005AW	125 mm	140 mm	80	6.10
8.135.005AW	135 mm	150 mm	80	6.90

Karton / carton : 62 x 62 x 80 cm (308)

Schutzschlauch für SPIRO-Rohre, rot, 5 mm*Manchon de protection pour tuyaux SPIRO, rouge 5 mm*

PE1 / 8PESS



Artikelnummer <i>No d'article</i>	Rohr Ø Tuyau aussen / extérieur	Schl. Ø Manch. innen / intérieur	m / Krt.	CHF / m
8.NW080.SPI	80 mm	90 mm	100	4.00
8.NW100.SPI	100 mm	110 mm	100	4.70
8.NW125.SPI	125 mm	135 mm	80	6.20
8.NW150.SPI	150 mm	160 mm	60	7.30
8.NW160.SPI	160 mm	173 mm	60	8.30
8.NW180.SPI	180 mm	200 mm	20*	10.50
8.NW200.SPI	200 mm	220 mm	20*	12.40

Karton / carton : 62 x 62 x 80 cm (308) / * PE-Beutel / sac en PE



Material / Matériau

Geschlossenzelliges Polyethylen, FCKW frei

Polyéthylène à cellules fermées, sans CFC

Anwendungstemperatur / Température

bis +90°C

Dicke / Épaisseur

2 mm

Farben / Couleurs

rot / rouge, silber / argent

**PE Bandagen rot****Bandages en PE rouge**

PE1 / 8PESS

Artikelnummer <i>No d'article</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	Karton <i>Carton</i>	CHF / Ro.
8.070.002B	70 mm	3.6 m	100 Ro. / Rlx.	2.15
8.100.002B	100 mm	3.6 m	25 Ro. / Rlx. *	3.20

Karton / carton : 40 x 60 x 57 cm (014) / *PE-Beutel / sac en PE 50 x 50 x 10 cm (002)

**PE Bandagen rot selbstklebend****Bandages en PE rouge autocollant**

PE1 / 8PESS

Artikelnummer <i>No d'article</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	Karton <i>Carton</i>	CHF / Ro.
8.070.002BSK	70 mm	3.6 m	100 Ro. / Rlx.	6.10
8.100.002BSK	100 mm	3.6 m	25 Ro. / Rlx. *	7.15

Karton / carton : *40 x 60 x 12 cm (003) / 40 x 60 x 57 cm (014)

**PE Bandagen silber selbstklebend****Bandages en PE coloré argent autocollant**

PE1 / 8PESS

Artikelnummer <i>No d'article</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	Karton <i>Carton</i>	CHF / Ro.
8.070.002BSKS	70 mm	3.6 m	100 Ro. / Rlx.	6.10
8.300.002BSKS	300 mm	5.0 m	25 Ro. / Rlx. *	19.20

Karton / carton : 40 x 60 x 12 cm (003) / *40 x 60 x 57 cm (014)