



Matten aufgerollt
Tapis en rouleau



Material / Matériau

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +110° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

43700

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

Schalldämmmass / Réduction du bruit


26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

AKU1 / 9SSM

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE m2	Palette m2	CHF / m2
9.100.200R	nicht klebend / non adhésive	14 mm	1.0 m	2.0 m	2.0	48.0	63.00
9.100.200RSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	1.0 m	2.0 m	2.0	48.0	70.30

Matten zugeschnitten
Tapis découpées



Material / Matériau

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +110° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

43700

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

Schalldämmmass / Réduction du bruit

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

AKU1 / 9SSM

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Rohr / Tuyau Ø	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE / UE Stk / pcs.	Palette Stk / pcs.	CHF Stk / pcs.
9.056.100Z	nicht klebend / non adhésive	56 mm	14 mm	1.0 m	280 mm	7	168	22.15
9.063.100Z	nicht klebend / non adhésive	63 mm	14 mm	1.0 m	310 mm	6	144	24.30
9.075.100Z	nicht klebend / non adhésive	75 mm	14 mm	1.0 m	350 mm	5	120	27.60
9.090.100Z	nicht klebend / non adhésive	90 mm	14 mm	1.0 m	400 mm	5	120	30.40
9.110.100Z	nicht klebend / non adhésive	110 mm	14 mm	1.0 m	480 mm	4	96	35.40
9.125.100Z	nicht klebend / non adhésive	125 mm	14 mm	1.0 m	530 mm	3	72	41.45
9.135.100Z	nicht klebend / non adhésive	135 mm	14 mm	1.0 m	560 mm	3	72	44.25
9.160.100Z	nicht klebend / non adhésive	160 mm	14 mm	1.0 m	640 mm	3	72	50.00
9.200.100Z	nicht klebend / non adhésive	200 mm	14 mm	1.0 m	770 mm	2	48	60.80
9.250.100Z	nicht klebend / non adhésive	250 mm	14 mm	1.0 m	930 mm	2	48	73.55
9.056.100ZSK	selbstklebend / autocollant	56 mm	14 mm	1.0 m	280 mm	7	168	24.30
9.063.100ZSK	selbstklebend / autocollant	63 mm	14 mm	1.0 m	310 mm	6	144	26.50
9.075.100ZSK	selbstklebend / autocollant	75 mm	14 mm	1.0 m	350 mm	5	120	30.40
9.090.100ZSK	selbstklebend / autocollant	90 mm	14 mm	1.0 m	400 mm	5	120	33.70
9.110.100ZSK	selbstklebend / autocollant	110 mm	14 mm	1.0 m	480 mm	4	96	38.65
9.125.100ZSK	selbstklebend / autocollant	125 mm	14 mm	1.0 m	530 mm	3	72	43.05
9.135.100ZSK	selbstklebend / autocollant	135 mm	14 mm	1.0 m	560 mm	3	72	45.85
9.160.100ZSK	selbstklebend / autocollant	160 mm	14 mm	1.0 m	640 mm	3	72	52.55
9.200.100ZSK	selbstklebend / autocollant	200 mm	14 mm	1.0 m	770 mm	2	48	63.00
9.250.100ZSK	selbstklebend / autocollant	250 mm	14 mm	1.0 m	930 mm	2	48	76.00

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 90°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

43700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Rohr / Tuyau Ø	Radius Rayon	VPE / UE Stk / pcs.	CHF Stk / pcs.
9.056.90B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	56 mm	40 - 50 mm	24	14.25
9.063.90B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	63 mm	50 mm	24	16.15
9.075.90B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	75 mm	50 - 70 mm	22	17.55
9.090.90B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	90 mm	70 - 90 mm	24	19.65
9.110.90B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	110 mm	80 - 100 mm	12	22.60
9.056.90BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	56 mm	40 - 50 mm	24	14.95
9.063.90BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	63 mm	50 mm	24	16.55
9.075.90BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	75 mm	50 - 70 mm	22	18.50
9.090.90BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	90 mm	70 - 90 mm	24	20.65
9.110.90BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	110 mm	80 - 100 mm	12	23.85



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 45°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

43700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

Art. Nr. No d'art.	Platte Plaques	Dicke Épaisseur	Rohr / Tuyau Ø	Radius Rayon	VPE / UE Stk / pcs.	CHF Stk / pcs.
9.056.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	56 mm	40 - 50 mm	24	11.00
9.063.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	63 mm	50 mm	24	12.05
9.075.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	75 mm	50 - 70 mm	24	14.40
9.090.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	90 mm	70 - 90 mm	12	16.55
9.110.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	110 mm	80 - 100 mm	24	18.75
9.125.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	125 mm	90 - 110 mm	24	23.35
9.135.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	135 mm	90 - 110 mm	12	27.50
9.160.45B	nicht klebend / non adhésive	14 mm	160 mm	95 - 140 mm	12	34.55
9.056.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	56 mm	40 - 50 mm	24	11.55
9.063.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	63 mm	50 mm	24	12.65
9.075.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	75 mm	50 - 70 mm	24	15.20
9.090.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	90 mm	70 - 90 mm	12	17.40
9.110.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	110 mm	80 - 100 mm	24	19.70
9.125.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	125 mm	90 - 110 mm	24	24.55
9.135.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	135 mm	90 - 110 mm	12	28.95
9.160.45BSK	selbstklebend / autocollant	14 mm	160 mm	95 - 140 mm	12	36.35

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

**Material / Matériau**Anwendungstemperatur / *Température d'application*

Wasserdampfdiffusionswiderstand /

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ Brandverhalten / *Réaction au feu*Schalldämmmass / *Réduction du bruit*weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique***Abzweiger / Dérivations 45°**

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

43700

RF3 VFK Nr. / *AEAI No.* 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Platte <i>Plaques</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Hauptrohr <i>Tuyau princip.</i>	Abzweiger <i>Dérivateur</i>	VPE / UE <i>Stk / pcs.</i>	CHF / m2 <i>Stk / pcs.</i>
9.063.45A	nicht klebend / <i>non adhésive</i>	14 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm	6	30.85
9.110.45A	nicht klebend / <i>non adhésive</i>	14 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	6	46.90
9.063.45ASK	selbstklebend / <i>autocollant</i>	14 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm	6	32.45
9.110.45ASK	selbstklebend / <i>autocollant</i>	14 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	6	49.35

**Material / Matériau**Anwendungstemperatur / *Température d'application*

Wasserdampfdiffusionswiderstand /

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ Brandverhalten / *Réaction au feu*Schalldämmmass / *Réduction du bruit*weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique***Abzweiger / Dérivations 90°**

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

43700

RF3 VFK Nr. / *AEAI No.* 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

Art. Nr. <i>No d'art.</i>	Platte <i>Plaques</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Hauptrohr <i>Tuyau princip.</i>	Abzweiger <i>Dérivateur</i>	VPE / UE <i>Stk / pcs.</i>	CHF / m2 <i>Stk / pcs.</i>
9.110.90A	nicht klebend / <i>non adhésive</i>	14 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	6	38.90
9.110.90ASK	selbstklebend / <i>autocollant</i>	14 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	6	41.00

Andere Grössen auf Anfrage / *Autres dimensions sur demande*

**elfonic®**Schalldämmung / Zubehör
Isolation acoustique / AccessoiresMaterial / *Matériau*Anwendungstemperatur / *Température d'application*Brandverhalten / *Réaction au feu*Schalldämmmass / *Réduction du bruit*weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique***elfonic-E®****Matte auf Rolle / *Plaque en rouleau***

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

RF3 (cr) (EL) VFK Nr. / *AEA/ No. 30584*

25 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9SSM

Art. Nr. No d'art.	Platte <i>Plaques</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	VPE / UE m2	Palette m2	CHF / m2
9.100.200RE	nicht klebend / <i>non adhésive</i>	12 mm	1.0 m	2.0 m	2.0	96.0	auf Anfrage oder eShop <i>sur demande ou eShop</i>

Kabelbinder***Attache-câbles***Material / *Matériau*Farbe / *Couleur*Anwendungstemperatur / *Température d'application*

Polyamid halogenfrei und UV-stabilisiert

*Polyamide sans halogène et stabilisé aux UV*schwarz / *noir*

-40° bis / à +85° C

DIV / 9SSM



Art. Nr. No d'art.	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	VPE UE	CHF netto / <i>net</i>
9.90450_7.5KB	7.5 mm	450 mm	100 Stk./Btl. / <i>pcs./sac.</i>	22.00
9.90540_7.5KB	7.5 mm	540 mm	100 Stk./Btl. / <i>pcs./sac.</i>	24.15
9.90750_7.5KB	7.5 mm	750 mm	100 Stk./Btl. / <i>pcs./sac.</i>	31.60

Coroplast 1410 RPX**Dampfbremsendes Klebeband*****Ruban adhésif pare-vapeur***Material / *Matériau*Farbe / *Couleur*Anwendungstemperatur / *Température d'application*Folie / *Feuille*Klebstoff / *Adhésif*Dicke / *Épaisseur*

PE-Folie verstärkt mit Gelege

*Film PE renforcé par un tissu*grün / *vert*

-40° bis / à +80° C

Liner abweisende PE-Folie

*Film PE repoussant le liner*Acrylat / *Acrylique*

0.27 mm

ALFO / 2ZBN

Art. Nr. No d'art.	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	VPE UE	CHF netto / <i>net</i>
9.91410100RPX	100 mm	25 m	6 Ro / <i>rl.</i>	auf Anfrage oder eShop <i>sur demande ou eShop</i>