

Matten aufgerollt / Tapis en rouleau

Material / Matériau

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Anwendungstemperatur / Température d'application

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

43'700

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

Schalldämmmass / Réduction du bruit

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

AKU1 / 9SSM

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Länge Longueur | VPE / UE m2 | Palette m2 | CHF / m2 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|
| 9.100.200R | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 1.0 m | 2.0 m | 2.0 | 48.0 | 63.00 |
| 9.100.200RSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 1.0 m | 2.0 m | 2.0 | 48.0 | 70.30 |

**Matten zugeschnitten
Tapis découpées**

Material / Matériau

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Anwendungstemperatur / Température d'application

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

43'700

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

Schalldämmmass / Réduction du bruit

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

AKU1 / 9ZU8A

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Rohr / Tuyau Ø | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Länge Longueur | VPE / UE Stk / pcs. | Palette Stk / pcs. | CHF Stk / pcs. |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 9.056.100Z | nicht klebend / non adhésive | 56 mm | 14 mm | 1.0 m | 280 mm | 7 | 168 | 22.15 |
| 9.063.100Z | nicht klebend / non adhésive | 63 mm | 14 mm | 1.0 m | 310 mm | 6 | 144 | 24.30 |
| 9.075.100Z | nicht klebend / non adhésive | 75 mm | 14 mm | 1.0 m | 350 mm | 5 | 120 | 27.60 |
| 9.090.100Z | nicht klebend / non adhésive | 90 mm | 14 mm | 1.0 m | 400 mm | 5 | 120 | 30.40 |
| 9.110.100Z | nicht klebend / non adhésive | 110 mm | 14 mm | 1.0 m | 480 mm | 4 | 96 | 35.40 |
| 9.125.100Z | nicht klebend / non adhésive | 125 mm | 14 mm | 1.0 m | 530 mm | 3 | 72 | 41.45 |
| 9.135.100Z | nicht klebend / non adhésive | 135 mm | 14 mm | 1.0 m | 560 mm | 3 | 72 | 44.25 |
| 9.160.100Z | nicht klebend / non adhésive | 160 mm | 14 mm | 1.0 m | 640 mm | 3 | 72 | 50.00 |
| 9.200.100Z | nicht klebend / non adhésive | 200 mm | 14 mm | 1.0 m | 770 mm | 2 | 48 | 60.80 |
| 9.250.100Z | nicht klebend / non adhésive | 250 mm | 14 mm | 1.0 m | 930 mm | 2 | 48 | 73.55 |
| 9.056.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 56 mm | 14 mm | 1.0 m | 280 mm | 7 | 168 | 24.30 |
| 9.063.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 63 mm | 14 mm | 1.0 m | 310 mm | 6 | 144 | 26.50 |
| 9.075.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 75 mm | 14 mm | 1.0 m | 350 mm | 5 | 120 | 30.40 |
| 9.090.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 90 mm | 14 mm | 1.0 m | 400 mm | 5 | 120 | 33.70 |
| 9.110.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 110 mm | 14 mm | 1.0 m | 480 mm | 4 | 96 | 38.65 |
| 9.125.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 125 mm | 14 mm | 1.0 m | 530 mm | 3 | 72 | 43.05 |
| 9.135.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 135 mm | 14 mm | 1.0 m | 560 mm | 3 | 72 | 45.85 |
| 9.160.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 160 mm | 14 mm | 1.0 m | 640 mm | 3 | 72 | 52.55 |
| 9.200.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 200 mm | 14 mm | 1.0 m | 770 mm | 2 | 48 | 63.00 |
| 9.250.100ZSK | selbstklebend / autocollant | 250 mm | 14 mm | 1.0 m | 930 mm | 2 | 48 | 76.00 |

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 90°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

43'700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Rohr / Tuyau Ø | Radius Rayon | VPE / UE Stk / pcs. | CHF Stk / pcs. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 9.056.90B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 56 mm | 40 mm | 24 | 14.25 |
| 9.063.90B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 63 mm | 50 mm | 24 | 16.15 |
| 9.075.90B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 75 mm | 70 mm | 22 | 17.55 |
| 9.090.90B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 90 mm | 90 mm | 24 | 19.65 |
| 9.110.90B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 110 mm | 100 mm | 12 | 22.60 |
| 9.056.90BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 56 mm | 40 mm | 24 | 14.95 |
| 9.063.90BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 63 mm | 50 mm | 24 | 16.55 |
| 9.075.90BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 75 mm | 70 mm | 22 | 18.50 |
| 9.090.90BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 90 mm | 90 mm | 24 | 20.65 |
| 9.110.90BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 110 mm | 100 mm | 12 | 23.85 |



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 45°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

43'700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Rohr / Tuyau Ø | Radius Rayon | VPE / UE Stk / pcs. | CHF Stk / pcs. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 9.056.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 56 mm | 40 mm | 24 | 11.00 |
| 9.063.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 63 mm | 50 mm | 24 | 12.05 |
| 9.075.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 75 mm | 70 mm | 24 | 14.40 |
| 9.090.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 90 mm | 90 mm | 12 | 16.55 |
| 9.110.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 110 mm | 100 mm | 24 | 18.75 |
| 9.125.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 125 mm | 110 mm | 24 | 23.35 |
| 9.135.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 135 mm | 120 mm | 12 | 27.50 |
| 9.160.45B | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | 160 mm | 140 mm | 12 | 34.55 |
| 9.056.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 56 mm | 40 mm | 24 | 11.55 |
| 9.063.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 63 mm | 50 mm | 24 | 12.65 |
| 9.075.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 75 mm | 70 mm | 24 | 15.20 |
| 9.090.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 90 mm | 90 mm | 12 | 17.40 |
| 9.110.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 110 mm | 100 mm | 24 | 19.70 |
| 9.125.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 125 mm | 110 mm | 24 | 24.55 |
| 9.135.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 135 mm | 120 mm | 12 | 28.95 |
| 9.160.45BSK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | 160 mm | 140 mm | 12 | 36.35 |

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand /

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Abzweiger / Dérivations 45°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

43'700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Hauptrohr Tuyau princip. | Abzweiger Dérivateur | VPE / UE Stk / pcs. | CHF Stk / pcs. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 9.063.45A | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | Ø 63 mm | Ø 63 mm | 6 | 30.85 |
| 9.110.45A | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | 6 | 46.90 |
| 9.063.45ASK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | Ø 63 mm | Ø 63 mm | 6 | 32.45 |
| 9.110.45ASK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | 6 | 49.35 |



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Wasserdampfdiffusionswiderstand /

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau = μ

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Abzweiger / Dérivations 90°

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU
bis / à +110° C

43'700

RF3 VFK Nr. / AEA1 No. 27041

26.1 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU1 / 9FT8x

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Hauptrohr Tuyau princip. | Abzweiger Dérivateur | VPE / UE Stk / pcs. | CHF Stk / pcs. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 9.110.90A | nicht klebend / non adhésive | 14 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | 6 | 38.90 |
| 9.110.90ASK | selbstklebend / autocollant | 14 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | 6 | 41.00 |

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande



Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Schalldämmmass / Réduction du bruit

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

elfonic-E®**Matte auf Rolle / Plaque en rouleau**

Schwerfolie bleifrei + PU-Weichschaum

Feuille lourde s. plomb + mousse souple PU

bis / à +110° C

RF3 (cr) (EL) VFK Nr. / AEA/ No. 30584

25 (-1;-4) dB EN ISO 717-1

AKU0 / 9SSM

| Art. Nr. No d'art. | Platte Plaques | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Länge Longueur | VPE / UE m2 | Palette m2 | CHF / m2 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| 9.100.200RE | nicht klebend / non adhésive | 12 mm | 1.0 m | 2.0 m | 2.0 | 96.0 | auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop |



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Kabelbinder**Attache-câbles**

Polyamid halogenfrei und UV-stabilisiert

Polyamide sans halogène et stabilisé aux UV

schwarz / noir

-40° bis / à +85° C

DIV / 9SSM

| Art. Nr. No d'art. | Bezeichnung Désignation | Breite Largeur | Länge Longueur | VPE UE | CHF netto / net |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 9.90450_7.5KB | Kabelbinder / Attache-câbles | 7.5 mm | 450 mm | 100 Stk./Btl. / pcs./sac. | 22.00 |
| 9.90540_7.5KB | Kabelbinder / Attache-câbles | 7.5 mm | 540 mm | 100 Stk./Btl. / pcs./sac. | 24.15 |
| 9.90750_7.5KB | Kabelbinder / Attache-câbles | 7.5 mm | 750 mm | 100 Stk./Btl. / pcs./sac. | 31.60 |



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Dicke / Épaisseur

Coroplast 1410 RPX**Dampfbremsendes Klebeband****Ruban adhésif pare-vapeur**

PE-Folie verstärkt mit Gelege

Film PE renforcé par un tissu

grün / vert

-40° bis / à +80° C

Liner abweisende PE-Folie

Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique

0.27 mm

ALFO / 2ZBN

| Art. Nr. No d'art. | Bezeichnung Désignation | Breite Largeur | Länge Longueur | VPE UE | CHF netto / net |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--|
| 9.91410100RPX | Dampfbremsendes Klebeband Ruban adhésif pare-vapeur | 100 mm | 25 m | 6 Ro / rl. | auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop |