



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26087

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.017.020SBW

Rohr / Tuyau				Isolierstärke														Épaisseur d'isolation			
Ø				20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.				
14 / 15	8 (12)	1/4 "		17 - 20 SBW		17 - 30 SBW		33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W									
17 / 18	10 (15)	3/8 "	SBW	300	1.95	250	2.75	42 - 30 W		60 - 30 W		76 - 30 W		76 - 50 W		139 - 40 W					
21 / 22	15 (20)	1/2 "	SBW	250	2.10	200	2.95	42 - 30 W		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 60 W		139 - 40 W					
27 / 28	20 (25)	3/4 "	SBW	200	2.70	200	3.00	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 50 W		114 - 60 W					
33 / 35	25 (32)	1 "	SBW	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30 W		76 - 40 W		114 - 40 W		114 - 60 W					
42	32 (40)	1 1/4 "	W	21 - 30 SBW		120	4.05	60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 50 W		89 - 60 W		139 - 50 W					
48	40	1 1/2 "	W	27 - 30 SBW		150	4.20	100	6.95	89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 60 W		168 - 40 W					
54	(50)			33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W		114 - 50 W		139 - 60 W					
60	50	2 "	W	42 - 30 W		100	5.85	80	8.90	80	12.35	60	15.50	139 - 40 W		139 - 60 W					
67	(65)			48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W		114 - 80 W					
76	65 (65)	2 1/2 "	W	33 - 40 SBW		80	7.00	80	12.35	60	13.90	50	17.10	139 - 50 W		114 - 80 W					
89	80 (80)	3 "	W	48 - 40 W		80	8.15	60	13.90	60	15.50	50	18.65	168 - 40 W		168 - 60 W					
114	100	4 "	W	76 - 40 W		60	14.55	60	16.05	50	18.65	50	21.50	25	37.65	20	46.80				
139	125	5 "	W	60 - 60 W		76 - 60 W		50	18.65	50	21.60	50	31.15	25	43.90	20	51.90				
168	150	6 "	W	89 - 60 W		114 - 60 W		50	21.60	50	31.40	50	45.45	20	50.85	20	62.95				

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindegewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4

SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEA1 No. 26087

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.017.015SBW

Rohr / Tuyau				Isolierstärke												Épaisseur disolation											
Ø				15 mm		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm		40 mm													
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk./pcs.												
14 / 15	8 (12)	1/4 "				17 - 15 SBW		17 - 20 SBW		27 - 20 SBW		17 - 30 SBW		27 - 30 SBW		33 - 30 SBW											
17 / 18	10 (15)	3/8 "	SBW	500	1.70	300	1.95	27 - 20 SBW		250	2.75	27 - 30 SBW		42 - 30 W													
21 / 22	15 (20)	1/2 "	SBW	350	1.90	250	2.10	33 - 20 SBW		200	2.95	42 - 25 SB		42 - 30 W													
27 / 28	20 (25)	3/4 "	SBW			17 - 20 SBW	200	2.70		17 - 30 SBW	200	3.00		57 - 20 S		48 - 30 W											
33 / 35	25 (32)	1 "	SBW			21 - 20 SBW	200	2.85		200	3.10	150	3.15	42 - 30 SB	100	5.40											
38						27 - 20 SBW		17 - 30 SBW		48 - 20 SB		42 - 30 W		48 - 30 SB		60 - 30 W											
42	32 (40)	1 1/4 "	SB			33 - 20 SBW	150	3.10		150	4.00	150	4.05	33 - 40 SBW		60 - 30 W											
48	40	1 1/2 "	SB				150	3.85		42 - 30 SB	120	4.20		57 - 30 S	100	6.95											
54	(50)					42 - 20 SB		33 - 30 SBW		42 - 30 SB		33 - 40 SBW		60 - 30 SB		76 - 30 W											
57			S			48 - 20 SB	150	4.05		100	4.70	100	5.75	70 - 30 S		76 - 30 W											
60	50	2 "	SB			42 - 25 SB	150	4.20		48 - 30 SB	100	5.85		70 - 30 S	100	8.90											
64			S			33 - 30 SBW	100	5.25		76 - 20 SB	100	6.25		76 - 30 SB		83 - 30 S											
67	(65)					57 - 20 S		57 - 25 S		57 - 30 S		48 - 40 W		76 - 30 SB		89 - 30 SB											
76	65 (65)	2 1/2 "	S				100	5.85		89 - 20 SB	80	7.00		89 - 30 SB	80	12.70											
83			S				64 - 30 S			76 - 30 SB	80	7.75		89 - 35 S		60 - 50 SB											
89	80 (80)	3 "	S / SB				100	6.95		83 - 30 S	80	8.15	80	10.90	60	14.30											
102	90	3 1/2 "	S									89 - 35 S	60	14.55	14 - 40 SB												
108	(100)		S									80	14.55	114 - 30 SB		89 - 50 SB											
114	100	4 "	S / SB			60	12.70	N	100	14.50	60	14.55			40	16.60											
133			S									50	16.05	50	17.35	50	18.65										
139	125	5 "	S									50	17.80		25	19.95											
159			S					133 - 35 S				25	18.65		60	22.20											
168	150	6 "	S									25	22.45		25	24.65											
194		7 "	S												N	25	50.55										
219	200	8 "	S									N	25	45.25	N	25	57.15										
Isolierstärke / Épaisseur disolation				15 mm		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm		40 mm													

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4

SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles

N (ET) = 3d-Bogen einteilig / coude 3d en une pièce

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26087

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.133.045SB

Rohr / Tuyau				Isolierstärke										Épaisseur d'isolation			
Ø				45 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.
42	32 (40)	1 1/4 "		76	30 W	60	40 W	60	50 W	89	60 W	139	50 W				
48	40	1 1/2 "		83	30 S	89	30 W	89	40 W	89	60 W	168	40 W				
54	(50)			89	30 W	60	50 SB	76	50 W	114	50 W	139	60 W				
57				89	30 SB	60	50 SB	60	60 SB	139	40 W	139	60 W				
60	50	2 "	SB	89	30 SB	60	12.35	60	15.50	139	40 W	139	60 W				
64				89	35 S	60	50 SB	89	50 W	139	40 W	114	80 W				
67	(65)			60	50 SB	89	40 W	89	50 W	114	60 W	114	80 W				
76	65 (65)	2 1/2 "	SB	102	35 S	60	13.90	50	17.10	139	50 W	168	60 W				
83				76	50 SB	89	50 SB	89	60 SB	168	40 W	168	60 W				
89	80 (80)	3 "	SB			50	15.50	50	18.65	168	40 W	168	60 W				
102	90	3 1/2 "		133	30 S	133	35 S	133	45 S	139	60 W	139	80 S				
108	(100)			76	60 SB	89	60 SB	114	60 SB	114	80 SB	114	100 W				
114	100	4 "	S / SB			50	19.15	50	22.15	25	37.65	114	100 W				
133			S	50	19.40	50	20.45	139	60 S	139	80 S	139	100 S				
139	125	5 "	S	25	20.45	25	21.60	25	31.15	25	49.15	25	58.30				
159			S	25	21.60	25	28.85	25	35.50	40	54.25	25	63.45				
168	150	6 "	S			25	35.20	25	50.70	25	57.00	20	69.65				
194		7 "	S			40	53.70	25	59.95	N	25	68.85	20	85.90			
219	200	8 "	S			40	59.95	25	69.35	20	77.90	20	99.55				
245			S							N	25	88.80					
267			S			N	10	77.45	25	79.70	N	10	97.45	10	122.65		
273	250	10 "	S			N	10	91.85		N	10	112.85					
324	300	12 "	S			N	10	119.35									
Isolierstärke / Épaisseur d'isolation				45 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindevinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4


SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés univers

N (ET) = 3d-Bogen einteilig / coude 3d en une pièce

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau
Farbe / Couleur
Anwendungstemperatur / Température d'application
Brandverhalten / Réaction au feu
Dicke / Épaisseur

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur
hellgrau / gris clair
-20° bis / à +65°C
RF2 VKF-Nr. / AEA1 No. 26087
ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PVC1 / 1FT1P / 1.017.020SBWET

Rohr / Tuyau Ø				Isolierstärke								Épaisseur d'isolation					
				20 mm			25 mm			30 mm			40 mm				
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE		CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE		CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE		CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE		CHF Stk. / pcs.		
14 / 15	8 (12)	1/4 "		17 - 20 SBW			27 - 20 SBW			27 - 25 SBW			33 - 30 SBW				
17 / 18	10 (15)	3/8 "	SBW	N	600	1.80	27 - 20 SBW			27 - 25 SBW			60 - 20 W				
21 / 22	15 (20)	1/2 "	SBW	N	400	1.85	33 - 20 SBW			42 - 20 W			42 - 30 W				
27 / 28	20 (25)	3/4 "	SBW	N	400	2.40	N	300	2.60	48 - 20 W			48 - 30 W				
33 / 35	25 (32)	1 "	SBW	N	300	2.60				N	600	2.90	N	400	4.90		
42	32 (40)	1 1/4"	W	N	600	2.90				N	450	3.70	60 - 30 W				
48	40	1 1/2 "	W	N	500	3.45	60 - 20 W			N	400	3.85	N	250	6.30		
54	(50)			33 - 30 SBW						33 - 40 SBW							
60	50	2 "	W	N	450	3.70				N	350	5.15					
67	(65)			48 - 30 W						48 - 40 W							
76	65 (65)	2 1/2 "	W	N	300	5.15											
76	65 (65)	2 1/2 "	SB							N	100	6.35					
89	80 (80)	3 "	W	N	200	6.30											
89	80 (80)	3 "	SB							N	100	7.20					

Nur mit PIR-Bogen kurz kombinierbar / Uniquement combinable avec un coude PIR court

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés
S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d
B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8
W = Gewindegewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4
SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles
N (ET) = 3d-Bogen einteilig / coude 3d en une pièce



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 45°

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEA No. 26087

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.017.020.45

Rohr / Tuyau			Isolierstärke														Épaisseur d'isolation	
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm			
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.		
14 / 15	8 (12)	1/4 "	17 - 20		17 - 30		33 - 30		33 - 40		76 - 30							
17 / 18	10 (15)	3/8 "	200	1.95	200	2.75	42 - 30		60 - 30		76 - 30		76 - 50					
21 / 22	15 (20)	1/2 "	200	2.10	200	2.95	42 - 30		60 - 30		60 - 40		76 - 50					
27 / 28	20 (25)	3/4 "	200	2.70	200	3.00	48 - 30		48 - 40		89 - 30		114 - 40		114 - 60			
33 / 35	25 (32)	1 "	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30		76 - 40		114 - 40		114 - 60			
42	32 (40)	1 1/4 "	21 - 30		150		4.05		60 - 30		60 - 40		114 - 50		89 - 80			
48	40	1 1/2 "	27 - 30		100		4.20		100		6.95		89 - 30		89 - 40		114 - 50	
54	(50)		33 - 30		33 - 40		76 - 30		76 - 40		76 - 50		114 - 50		139 - 60			
60	50	2 "	42 - 30		100		5.85		100		8.90		100		12.35		76 - 50	
67	(65)		48 - 30		48 - 40		89 - 30		89 - 40		114 - 40		114 - 60		114 - 80			
76	65 (65)	2 1/2 "	33 - 40		100		7.00		100		12.35		100		13.90		114 - 40	
89	80 (80)	3 "	48 - 40		100		8.15		100		13.90		114 - 40		114 - 50		20	28.25 *
108	(100)		89 - 30		89 - 40		114 - 40		114 - 50		114 - 60		114 - 80					
114	100	4 "	76 - 40		76 - 50		50		16.05		50		18.65		20	21.50	20	37.65 *
139	125	5 "	76 - 50		114 - 40		114 - 50		114 - 60		20		31.15 *		139 - 80 S		* 139 - 100 S	
168	150	6 "	114 - 50		114 - 60		89 - 80		114 - 80		* 168 - 60 S		* 168 - 80 S		* 168 - 100 S			

* 90° S-Bogen für 45° / coude S 90° pour 45°



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

H-Bogen / Coudes 90° *

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEA No. 26087

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.021.020.H

Rohr / Tuyau				Isolierstärke							Épaisseur disolation	
Ø				Radius	20 mm		25 mm		30 mm			
mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	mm	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.		
21 / 22	15 (20)	1/2 "	H	55	150	2.60	33 - 20 H		100	4.20		
27 / 28	20 (25)	3/4 "	H	75	100	3.70	100	4.20	80	4.80		
33 / 35	25 (32)	1 "	H	115	60	4.20	42 - 20 H		40	5.30		
42	32 (40)	1 1/4 "	H	135	50	4.65	33 - 30 H		30	6.55		

* für handgezogene Bogen / pour les coudes tirés à la main



Material / Matériau
Farbe / Couleur
Anwendungstemperatur / Température d'application
Brandverhalten / Réaction au feu
Dicke / Épaisseur
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur
hellgrau / gris clair
-20° bis / à +65°C
RF2 VKF-Nr. / AEA1 No. 26087
ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.021.021.20T

Rohr / Tuyau Ø				Isolierstärke														Épaisseur d'isolation			
Hauptrohr Tuyau princ.	Abzw.rohr Tuyau dériv.	Hauptrohr Tuyau princ.		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					
mm	mm	DN (Press Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.				
14 / 15	14 / 15	8 (12)	1/4 "	21 - 21 / 20		42 - 42 / 20		33 - 33 / 30		76 - 76 / 20		76 - 76 / 30									
17 / 18	17 / 18	10 (15)	3/8 "	21 - 21 / 20		42 - 42 / 20		33 - 33 / 30		76 - 76 / 20		76 - 76 / 30		76 - 76 / 50		114 - 114 / 50					
21 / 22	21 / 22	15 (20)	1/2 "	200	3.65	42 - 42 / 20		60 - 60 / 20		60 - 60 / 30		60 - 60 / 40		76 - 76 / 50		114 - 114 / 50					
27 / 28	21 / 22			200	3.65	48 - 42 / 20															
27 / 28	27 / 28	20 (25)	3/4 "	200	3.65	48 - 48 / 20		48 - 48 / 30		48 - 48 / 40		89 - 89 / 30		89 - 89 / 50		114 - 114 / 60					
33 / 35	21 / 22			200	3.65																
33 / 35	27 / 28			200	3.65																
33 / 35	33 / 35	25 (32)	1 "	200	4.00	100	4.50	76 - 76 / 20		76 - 76 / 30		76 - 76 / 40		114 - 114 / 40		114 - 114 / 60					
42	21 / 22			200	4.00	60 - 42 / 20															
42	27 / 28			200	4.00	60 - 48 / 20															
42	33 / 35			200	4.00																
42	42	32 (40)	1 1/4 "	200	4.20	60 - 60 / 20		60 - 60 / 30		60 - 60 / 40		89 - 89 / 40		114 - 114 / 40		89 - 89 / 80					
48	27 / 28			100	4.50																
48	33 / 35			100	4.50																
48	42			100	4.50																
48	48	40	1 1/2 "	100	4.50	100	5.55	100	8.85	89 - 89 / 30		89 - 89 / 40		114 - 114 / 50		89 - 89 / 80					
54	54	(50)		33 - 33 / 30		76 - 76 / 20		76 - 76 / 30		76 - 76 / 40		76 - 76 / 50		114 - 114 / 50		139 - 139 / 60					
60	27 / 28			100	4.75																
60	33 / 35			100	4.75																
60	42			100	5.25																
60	48			100	5.25																
60	60	50	2 "	100	5.25	100	7.00	100	9.10	76 - 76 / 40		76 - 76 / 50		114 - 114 / 50		139 - 139 / 60					
67	67	(65)		48 - 48 / 30		48 - 48 / 40		89 - 89 / 30		89 - 89 / 40		89 - 89 / 50		114 - 114 / 60		114 - 114 / 80					
76	76	65 (65)	2 1/2 "	100	6.05	100	8.75	50	11.05	50	13.15	114 - 114 / 40		114 - 114 / 60		114 - 114 / 80					
89	89	80 (80)	3 "	48 - 48 / 40		50	9.10	50	12.25	50	14.30	114 - 114 / 50		20	42.45						
108	108	(100)		89 - 89 / 30		89 - 89 / 40		89 - 89 / 50		114 - 114 / 50		114 - 114 / 60		114 - 114 / 80							
114	114	100	4 "	76 - 76 / 40		76 - 76 / 50		20	25.95	20	26.75	20	38.00	20	54.05						
139	139	125	5 "	76 - 76 / 50		114 - 114 / 40		114 - 114 / 50		114 - 114 / 60		20	46.30								
168	168	150	6 "	114 - 114 / 50		114 - 114 / 60		89 - 89 / 80		114 - 114 / 80											
Isolierstärke / Épaisseur d'isolation				20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm					

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7