



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Recycling Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC recyclé dur
schwarz / noir

-20 bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26085

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT2P / 1.017.020SBWR

Rohr / Tuyau			Isolierstärke												Épaisseur d'isolation			
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm			
mm	DN (Inox / Cu.)	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.		
15	(12)		17 - 20 SBW		17 - 30 SBW		33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W							
17 / 18	10 (15)	SBW	300	1.95	250	2.75	42 - 30 W		60 - 30 W		76 - 30 W		76 - 50 W		139 - 40 W			
21 / 22	15 (20)	SBW	250	2.10	200	2.95	42 - 30 W		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 60 W		139 - 40 W			
27 / 28	20 (25)	SBW	200	2.70	200	3.00	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 50 W		114 - 60 W			
33 / 35	25 (32)	SBW	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30 W		76 - 40 W		114 - 40 W		114 - 60 W			
42	32 (40)	W	21 - 30 SBW		120		4.05		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 50 W		89 - 60 W			
48	40	W	27 - 30 SBW		150		4.20		100		6.95		89 - 30 W		89 - 40 W			
54	(50)		33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W		114 - 50 W					
60	50	W	42 - 30 W		100		5.85		80	8.90	80	12.35	60	15.50	139 - 40 W			
67 / 70	(65)		48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W		114 - 80 W			
76	65 (65)	W	33 - 40 SBW		80		7.00		80	12.35	60	13.90	50	17.10	139 - 50 W			
89	80 (80)	W	48 - 40 W		80		8.15		60	13.90	60	15.50	50	18.65	168 - 40 W			
108	(100)				89 - 40 W				114 - 50 SB		114 - 60 SB		114 - 80 SB					
114	100	W	76 - 40 W		76 - 50 W		76 - 60 W		50	18.65	50	21.50	25	37.65				
114	100	S							50	19.15	50	22.15	25	37.65				
139	125	W	60 - 60 W		76 - 60 W		50	18.65	50	21.60								
139	125	S			50	17.80	25	19.95	25	21.60	25	31.15	25	49.15				
168	150	W	89 - 60 W		114 - 60 W		50	21.60										
168	150	S			25	22.45	25	24.65	25	35.20	25	50.70	25	50.70				

Die Recyclingfolie wird aus mindestens 85% Rezyklat verschiedener Herkunft hergestellt.

Geringfügige Abweichungen der Produkt- oder Farb- Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

La feuille recyclée est composée d'au moins 85% de matière recyclée provenant de diverses sources.

De légères différences dans les caractéristiques des produits ou des couleurs ne peuvent être exclues.

Andere Grössen auf Anfrage oder hellgraue PVC-Bogen lackieren. Wir empfehlen ein Lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Autres dimensions sur demande ou peindre les coudes PVC gris clair. Nous recommandons un produit à base de solvants de couleur noire mate.

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindegewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4

SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés univers

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Recycling Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC recyclé dur
schwarz / noir

-20 bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26085

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.017.020.45R

Rohr / Tuyau		Isolierstärke												Épaisseur d'isolation			
Ø		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm			
mm	DN (Inox (Cu.))	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.		
15	(12)	17 - 20		17 - 30		33 - 30		33 - 40		76 - 30							
17 / 18	10 (15)	200	1.95	200	2.75	42 - 30		60 - 30		76 - 30		76 - 50					
21 / 22	15 (20)	200	2.10	200	2.95	42 - 30		60 - 30		60 - 40		76 - 50					
27 / 28	20 (25)	200	2.70	200	3.00	48 - 30		48 - 40		89 - 30		114 - 40		114 - 60			
33 / 35	25 (32)	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30		76 - 40		114 - 40		114 - 60			
42	32 (40)	21 - 30		150	4.05	60 - 30		60 - 40		60 - 50		114 - 50		*	168-40 S		
48	40	27 - 30		100	4.20	100	6.95	89 - 30		89 - 40		114 - 50		*	168-40 S		
54	(50)	33 - 30		33 - 40		76 - 30		76 - 40		76 - 50		114 - 50		139 - 60			
60	50	42 - 30		100	5.85	100	8.90	100	12.35	76 - 50		114 - 60		139 - 60			
67 / 70	(65)	48 - 30		48 - 40		89 - 30		89 - 40		114 - 40		114 - 60		*	114 - 80 S		
76	65 (65)	33 - 40		100	7.00	100	12.35	100	13.90	114 - 40		114 - 60		*	114 - 80 S		
89	80 (80)	48 - 40		100	8.15	100	13.90	114 - 40		114 - 50		*	168-40 S	*	168 - 60 S		
108	(100)	89 - 30		89 - 40		114 - 40		114 - 50		114 - 60		*	114 - 80 S				
114	100	76 - 40		76 - 50		50	16.05	50	18.65	20	21.50	*	114 - 80 S				
139	125	76 - 50		114 - 40		114 - 50		114 - 60		20	46.75	*	139 - 80 S				
168	150	114 - 50		114 - 60		*	168-40 S	*	114 - 80 S	*	168 - 60 S	*	168 - 80 S				

Die Recyclingfolie wird aus mindestens 85% Rezyklat verschiedener Herkunft hergestellt.

Geringfügige Abweichungen der Produkt- oder Farb- Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

La feuille recyclée est composée d'au moins 85% de matière recyclée provenant de diverses sources.

De légères différences dans les caractéristiques des produits ou des couleurs ne peuvent être exclues.

Andere Größen auf Anfrage oder hellgraue PVC-Bogen lackieren. Wir empfehlen ein lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Autres dimensions sur demande ou peindre les coudes PVC gris clair. Nous recommandons un produit à base de solvants de couleur noire mate.

* 90° S-Bogen für 45° / coude S 90° pour 45°

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7