



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Recycling Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC recyclé dur
schwarz / noir

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26085

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT2P / 1.017.020SBWR

Rohr / Tuyau				Isolierstärke								Épaisseur d'isolation							
Ø				20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm			
mm	DN (Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Typ	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.		
15	(12)	1/4 "		17 - 20 SBW		17 - 30 SBW		33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W							
17 / 18	10 (15)	3/8 "	SBW	300	1.95	250	2.75	42 - 30 W		60 - 30 W		76 - 30 W		76 - 50 W		139 - 40 W			
21 / 22	15 (20)	1/2 "	SBW	250	2.10	200	2.95	42 - 30 W		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 60 W		139 - 40 W			
27 / 28	20 (25)	3/4 "	SBW	200	2.70	200	3.00	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 50 W		114 - 60 W			
33 / 35	25 (32)	1 "	SBW	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30 W		76 - 40 W		114 - 40 W		114 - 60 W			
42	32 (40)	1 1/4 "	W	21 - 30 SBW		120		4.05		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 50 W		89 - 60 W			
48	40	1 1/2 "	W	27 - 30 SBW		150		4.20		100		6.95		89 - 30 W		89 - 40 W			
54	(50)			33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W		114 - 50 W					
60	50	2 "	W	42 - 30 W		100		5.85		80		8.90		80		12.35			
67	(65)			48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W		114 - 80 W			
70			S					89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W		114 - 80 W			
76	65 (65)	2 1/2 "	W	33 - 40 SBW		80		7.00		80		12.35		60		13.90			
89	80 (80)	3 "	W	48 - 40 W		80		8.15		60		13.90		60		15.50			
108	(100)					89 - 40 W				114 - 50 SB		114 - 60 SB		114 - 80 SB					
114	100	4 "	W	76 - 40 W		76 - 50 W		76 - 60 W		50		18.65		50		21.50			
114	100	4 "	S							50		19.15		50		22.15			
139	125	5 "	W	60 - 60 W		76 - 60 W		50		18.65		50		21.60					
139	125	5 "	S			50		17.80		25		19.95		25		21.60			
168	150	6 "	W	89 - 60 W		114 - 60 W		50		21.60									
168	150	6 "	S			25		22.45		25		24.65		25		35.20			

Die Recyclingfolie wird aus mindestens 85% Rezyklat verschiedener Herkunft hergestellt.

Geringfügige Abweichungen der Produkt- oder Farb-Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

La feuille recyclée est composée d'au moins 85% de matière recyclée provenant de diverses sources.

De légères différences dans les caractéristiques des produits ou des couleurs ne peuvent être exclues.

Andere Grössen auf Anfrage oder hellgraue PVC-Bogen lackieren.

Wir empfehlen dafür ein lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Autres dimensions sur demande ou peindre les coudes PVC gris clair.

Nous recommandons pour cela un produit à base de solvants de couleur noire mate.

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4

SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7

freibleibend / sans engagement

© by Elri AG / 2024.07



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Recycling Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC recyclé dur
schwarz / noir

-20° bis / à +65°C

RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26085

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

PVC1 / 1FT1P / 1.017.020.45R

Rohr / Tuyau			Isolierstärke		Épaisseur d'isolation											
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
mm	DN (Inox / Cu.)	Zoll / Pouces	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.	Stk. / VPE pcs. / UE	CHF Stk. / pcs.
15	(12)	1/4 "	17 - 20		17 - 30		33 - 30		33 - 40		76 - 30					
17 / 18	10 (15)	3/8 "	200	1.95	200	2.75	42 - 30		60 - 30		76 - 30		76 - 50			
21 / 22	15 (20)	1/2 "	200	2.10	200	2.95	42 - 30		60 - 30		60 - 40		76 - 50			
27 / 28	20 (25)	3/4 "	200	2.70	200	3.00	48 - 30		48 - 40		89 - 30		114 - 40		114 - 60	
33 / 35	25 (32)	1 "	200	2.85	150	3.15	100	5.40	76 - 30		76 - 40		114 - 40		114 - 60	
42	32 (40)	1 1/4 "	21 - 30		150		4.05		60 - 30		60 - 40		60 - 50		114 - 50	
48	40	1 1/2 "	27 - 30		100		4.20		100		6.95		89 - 30		89 - 40	
54	(50)		33 - 30		33 - 40		76 - 30		76 - 40		76 - 50		114 - 50		139 - 60	
60	50	2 "	42 - 30		100		5.85		100		8.90		100		12.35	
67	(65)		48 - 30		48 - 40		89 - 30		89 - 40		89 - 40		114 - 40		114 - 60	
70			48 - 30		48 - 40		89 - 30		89 - 40		89 - 40		114 - 40		114 - 60	
76	65 (65)	2 1/2 "	33 - 40		100		7.00		100		12.35		100		13.90	
89	80 (80)	3 "	48 - 40		100		8.15		100		13.90		114 - 40		114 - 50	
108	(100)		89 - 30		89 - 40		114 - 40		114 - 40		114 - 50		114 - 60		* 114 - 80 S	
114	100	4 "	76 - 40		76 - 50		50		16.05		50		18.65		20	
139	125	5 "	76 - 50		114 - 40		114 - 50		114 - 50		114 - 60		20		46.75	
168	150	6 "	114 - 50		114 - 60		* 168-40 S		* 114 - 80 S		* 168 - 60 S		* 168 - 60 S		* 168 - 80 S	

Die Recyclingfolie wird aus mindestens 85% Rezyklat verschiedener Herkunft hergestellt.

Geringfügige Abweichungen der Produkt- oder Farb-Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

La feuille recyclée est composée d'au moins 85% de matière recyclée provenant de diverses sources.

De légères différences dans les caractéristiques des produits ou des couleurs ne peuvent être exclues.

Andere Grössen auf Anfrage oder hellgraue PVC-Bogen lackieren.

Wir empfehlen dafür ein Lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Autres dimensions sur demande ou peindre les coudes PVC gris clair.

Nous recommandons pour cela un produit à base de solvants de couleur noire mate.

* 90° S-Bogen für 45° / coude S 90° pour 45°

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7