



Material / Matériau

Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Anwendungstemperatur / Température

Feuille de PVC recyclé dur, noir

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +65°C

RF2 / VKF Nr. 26085

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PVC1 / 1FT2P / 1.017.020SBWR

Rohr / Tuyau			Isolierstärke												Epaisseur d'isolation			
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm					
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.				
17	3/8	10	*300	1.55	*250	2.20	42 - 30 W		60 - 30 W		76 - 30 W		76 - 50 W					
21	1/2	15	*300	1.65	*200	2.35	42 - 30 W		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 60 W					
27	3/4	20	*200	2.15	*200	2.40	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 50 W					
33	1	25	*200	2.25	*150	2.50	*100	4.25	76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 60 W					
42	1 1/4	32	21 - 30 SBW		120	3.20	60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 50 W		89 - 60 W					
48	1 1/2	40	27 - 30 SBW		150	3.30	100	5.45	89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 60 W					
54	(Inox)	(50)	33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W		114 - 50 W					
60	2	50	42 - 30 W		100	4.60	80	7.00	80	9.70	60	12.15	139 - 40 W					
67	(Inox)	(65)	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W					
76	2 1/2	65	33 - 40 SBW		80	5.50	80	9.70	60	10.90	50	13.40	139 - 50 W					
89	3	80	48 - 40 W		80	6.40	60	10.90	60	12.15	50°	14.65	168 - 40 W					
114	4	100	76 - 40 W		76 - 50 W		76 - 60 W		50°	14.65	50°	16.90	25°	29.50				
139	5	125	60 - 60 W		76 - 60 W		50°	14.65	50°	16.95								
168	6	150	89 - 60 W		114 - 60 W		50°	16.95	114 - 80 W									

Karton / carton : 40 x 20 x 60 cm (048) / ° 40 x 30 x 60 cm (072)

Die oekologische Alternative mit mindestens 85 % Recyclatanteil (farbliche Abweichungen sind wegen dem hohen Recyclatanteil möglich).

L'alternative écologique avec au moins 85 % du matériel recyclé (pour ce produit recyclé, les variations de couleur sont possible).

Bezeichnung der Bogenformteile / Désignation des pièces préformés

- S = 3d-Schweissbogen / Coude à souder 3d
 B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / Coude fileté G1, G4, G8
 W = Gewindegewinkel A1, A4 / Coude d'angle A1, A4
 *SBW = Universal-Bogenformteile / Pièces préformés univers

Für andere Grössen können die hellgrauen Bogen lackiert werden. Wir empfehlen ein lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Pour autres dimensions on peut vernir les coudes gris. Nous recommandons un spray à la base de solvant en couleur noir mat.



Material / Matériau

Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Anwendungstemperatur / Température

Feuille de PVC recyclé dur, noir

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +65°C

RF2 / VKF Nr. 26085

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PVC1 / 1FT2P / 1.017.030.45

Rohr / Tuyau Ø			Isolierstärke										Epaisseur d'isolation	
			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		Stk./Krt.	CHF/Stk.
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.
17	3/8	10	21 - 20 45°		200*	2.20	42 - 30 45°		60 - 30 45°		60 - 40 45°			
21	1/2	15	200*	1.65	200*	2.35	42 - 30 45°		60 - 30 45°		60 - 40 45°			
27	3/4	20	200*	2.15	200*	2.40	48 - 30 45°		48 - 40 45°		89 - 30 45°			
33	1	25	200*	2.25	150*	2.50	100*	4.25	76 - 30 45°		76 - 40 45°			
42	1 1/4	32	21 - 30 45°		150*	3.20	60 - 30 45°		60 - 40 45°		60 - 50 45°			
48	1 1/2	40	27 - 30 45°		100*	3.30	100*	5.45	89 - 30 45°		89 - 40 45°			
54	-	50	33 - 30 45°		33 - 40 45°		76 - 30 45°		76 - 40 45°		76 - 50 45°			
60	2	50	42 - 30 45°		100*	4.60	100	7.00	100	9.70	76 - 50 45°			
67	(Inox)	(65)	48 - 30 45°		48 - 40 45°		89 - 30 45°		89 - 40 45°		114 - 40 45°			
76	2 1/2	65	60 - 30 45°		100*	5.50	100	9.70	100	10.90	114 - 40 45°			
89	3	80	48 - 40 45°		100*	6.40	100	10.90	114 - 40 45°		114 - 50 45°			
114	4	100	76 - 40 45°		76 - 50 45°		50	12.60	50	14.65				

Karton / carton : * 30 x 20 x 40 cm (024) / 30 x 26 x 40 cm (032)

Die oekologische Alternative mit mindestens 85 % Recyclatanteil (farbliche Abweichungen sind wegen dem hohen Recyclatanteil möglich).

L'alternative écologique avec au moins 85 % du matériel recyclé (pour ce produit recyclé, les variations de couleur sont possible).

Für andere Grössen können die hellgrauen Bogen lackiert werden. Wir empfehlen ein lösungsmittelhaltiges Produkt in Farbe schwarz matt.

Pour autres dimensions on peut vernir les coudes gris. Nous recommandons un spray à la base de solvant en couleur noir mat.