

Material / *Matériau*

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Anwendungstemperatur / *Température*

Feuille de PVC dur, gris clair

Brandverhalten / *Réaction au feu*

-20 bis +65°C

RF2 / VKF Nr. 25192

Weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique*

PVC0 / 1FO

Artikelnummer <i>No d'article</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Kern / <i>centre</i> $\emptyset$	Rolle <i>rouleau</i>	Palette	CHF / m2 netto
1.030.030.45I	0.30 mm	120 cm	45 mm	25 lfm / 30 m2	54 Ro. / 1620 m2	auf Anfrage
1.030.030.76I	0.30 mm	120 cm	76 mm	25 lfm / 30 m2	50 Ro. / 1500 m2	auf Anfrage

Preisbasis Palettenweiser Bezug / *prix pour achat par palette*Material / *Matériau*

Hart-PVC-Recyclingfolie schwarz

Anwendungstemperatur / *Température*

Feuille de PVC recyclé dur, noir

Brandverhalten / *Réaction au feu*

-20 bis +65°C

RF2 / VKF Nr. 26085

Weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique*


PVC0 / 1FO

Artikelnummer <i>No d'article</i>	Dicke <i>Épaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	Kern / <i>centre</i> $\emptyset$	Rolle <i>rouleau</i>	Palette	CHF / m2 netto
1.028.030.45R	0.28 mm	120 cm	45 mm	25 lfm / 30 m2	54 Ro. / 1620 m2	auf Anfrage

Preisbasis Palettenweiser Bezug / *prix pour achat par palette*

Die oekologische Alternative mit mindestens 85 % Recyclatanteil (farbliche Abweichungen sind wegen dem hohen Recyclatanteil möglich).

*L'alternative écologique avec au moins 85 % du matériel recyclé (pour ce produit recyclé, les variations de couleur sont possible).*

Material / *Matériau*

Hart-PVC-Folie, hellgrau

*Feuille de PVC dur, gris glair*Anwendungstemperatur / *Température*

-20 bis +65°C

Dicke / *Épaisseur*

0.30 mm

Zuschnittlänge / *Longueur*

1.2 m

Überlappung / *Superposition*ca. / *env.* 30 mmBrandverhalten / *Réaction au feu*

RF2 / VKF Nr. 25192

Weitere Angaben siehe Datenblatt / *pour plus d'informations voir fiche technique*

PVC3 / 1ZUXx / 1.0220Z

Art.Nr. mm	Karton Stk. / pcs	CHF Stk. / pcs	Rohr Ø Tuyau	Isolierstärke						<i>Épaisseur disolation</i>	
				20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	
1.0220Z	160	2.40		15 - 18							
1.0240Z	160	2.50		20 - 22							
1.0250Z	160	2.65		25 - 28							
1.0270Z	160	2.85		30 - 35							
1.0290Z	120	3.05		38 - 40	15 - 18						
1.0300Z	120	3.25		42	20 - 25						
1.0320Z	120	3.45		48	27 - 30						
1.0340Z	90	3.60		51 - 54	32 - 35						
1.0350Z	90	3.70		57	38 - 40	15 - 18					
1.0360Z	90	3.75		60	42	20 - 22					
1.0380Z	90	3.85		64 - 67	48	25 - 28					
1.0400Z	90	4.00		70	51 - 54	30 - 35					
1.0420Z	90	4.20		76	57 - 60	38 - 42	15 - 21				
1.0440Z	90	4.45		83	64 - 67	48	22 - 27				
1.0450Z	90	4.55		89	70	51	28 - 30				
1.0470Z	90	4.75		95	76	54 - 57	32 - 35	15 - 18			
1.0500Z	80	4.95		100 - 102	83	60 - 64	38 - 42	20 - 25			
1.0520Z	80	5.15		108 - 110	89	67 - 70	48 - 51	27 - 32			
1.0540Z	80	5.40		114	95	76	54 - 57	33 - 35			
1.0560Z	80	5.60		125	100 - 102	83	60	38 - 42			
1.0580Z	80	5.75			108 - 110	89	64	48			
1.0600Z	80	5.90			114	95	70 - 76	54 - 57	15 - 18		
1.0620Z	80	6.15			125	100 - 102	83	60 - 64	20 - 22		
1.0650Z	80	6.40			133	108 - 114	89	67 - 70	25 - 33		
1.0680Z	80	6.65			139 - 141	125	100 - 102	76 - 83	35 - 42		
1.0720Z	80	7.00			154	133	108 - 114	89 - 95	48 - 54		
1.0740Z	80	7.15			159	139 - 141		100 - 102	57 - 60	15 - 22	
1.0780Z	80	7.55			168	154	133	108 - 114	64 - 70	25 - 35	

Karton / *carton*: 26 x 26 x 121 cm (081)Bund à 10 Stk. / *botte de 10 pcs*Mit Verschluss-Klebeband / *Avec une bande adhésive*+ CHF 2.50 Stück / *pièce*