



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 30411

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

EL1 / 1FT3x / 1.017.020SBWE

| Rohr / Tuyau | | | | Isolierstärke | | | | | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Ø | | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | |
| mm | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Typ | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | |
| 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | SBW | 17 - 20 SBW | | 17 - 30 SBW | | 33 - 30 SBW | | 33 - 40 SBW | | 76 - 30 W | | | | | | | |
| 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | SBW | 150 | 3.05 | 120 | 4.40 | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 76 - 30 W | | 76 - 50 W | | 114 - 50 W | | | |
| 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | SBW | 100 | 3.25 | 90 | 4.65 | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 60 W | | 114 - 50 W | | | |
| 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | SBW | 90 | 4.25 | 90 | 4.80 | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | | | |
| 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | SBW | 90 | 4.45 | 70 | 4.95 | 50 | 8.50 | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 76 - 60 W | | 114 - 60 W | | | |
| 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | W | 21 - 30 SBW | | 60 | 6.30 | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 50 W | | 89 - 60 W | | 139 - 50 W | | | |
| 48 | 40 | 1 1/2 " | W | 27 - 30 SBW | | 70 | 6.50 | 50 | 10.80 | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 60 W | | 168 - 40 W | | | |
| 54 | (50) | | | 33 - 30 SBW | | 33 - 40 SBW | | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 76 - 50 W | | 114 - 50 W | | | | | |
| 60 | 50 | 2 " | W | 42 - 30 W | | 50 | 9.05 | 40 | 13.80 | 40 | 19.05 | 30 | 24.00 | 114 - 50 W | | | | | |
| 67 | (65) | | | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | | 114 - 80 W | | | |
| 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | W | 33 - 40 SBW | | 40 | 10.90 | 40 | 19.10 | 30 | 21.55 | 25 | 26.40 | 139 - 50 W | | 114 - 80 W | | | |
| 89 | 80 (80) | 3 " | W | 48 - 40 W | | 40 | 12.60 | 30 | 21.55 | 30 | 24.00 | 25 | 28.90 | 168 - 40 W | | | | | |
| 108 | (100) | | | | | | | 89 - 50 W | | 89 - 60 W | | 114 - 60 SB | | 114 - 80 SB | | 114 - 100 W | | | |
| 114 | 100 | 4 " | W | 76 - 40 W | | 76 - 50 W | | 76 - 60 W | | 25 | 28.90 | 25 | 33.30 | 10 | 58.20 | 10 | 72.35 | | |
| 114 | 100 | 4 " | SB | | | 30 | 22.55 | 25 | 25.70 | 25 | 29.65 | 25 | 34.30 | 10 | 58.20 | 114 - 100 W | | | |
| 139 | 125 | 5 " | W | 60 - 60 W | | 76 - 60 W | | 114 - 50 W | | 25 | 33.45 | | | | | 10 | 80.25 | | |
| 139 | 125 | 5 " | S | | | 25 | 27.55 | 10 | 30.95 | 10 | 33.45 | 10 | 48.15 | 10 | 76.00 | 10 | 87.65 | | |
| 168 | 150 | 6 " | W | 89 - 60 W | | 114 - 60 W | | 20 | 33.45 | 114 - 80 W | | | | | | | | | |
| 168 | 150 | 6 " | S | | | 10 | 34.75 | 10 | 38.10 | 10 | 54.45 | 10 | 78.45 | 10 | 89.40 | 10 | 107.70 | | |

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

S = 3D-Schweissbogen / coude à souder 3D

B = 3D-Gewindebogen G1, G4, G8 / 3D coude fileté G1, G4, G8

W = Gewinwinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4

SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

Farbe / Couleur

hellgrau / gris clair

Anwendungstemperatur / Température d'application

-20° bis / à +50°C

Brandverhalten / Réaction au feu

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 30411

Dicke / Épaisseur

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

EL1 / 1FT3P / 1.017.020.45E

| Rohr / Tuyau | | | Isolierstärke | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|
| Ø | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | | |
| mm | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | | |
| 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | 17 - 20 | | 17 - 30 | | 33 - 30 | | 33 - 40 | | 76 - 30 | | | | | | | | |
| 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | 100 | 3.05 | 100 | 4.35 | 42 - 30 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | | | |
| 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | 100 | 3.25 | 100 | 4.65 | 42 - 30 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | | | |
| 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | 100 | 4.25 | 100 | 4.70 | 48 - 30 | | 48 - 40 | | 89 - 30 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | | | |
| 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | 100 | 4.45 | 80 | 4.90 | 50 | 8.40 | 76 - 30 | | 76 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | | | |
| 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | 21 - 30 | | 80 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 60 - 50 | | 114 - 50 | | | | | | |
| 48 | 40 | 1 1/2 " | 27 - 30 | | 50 | | 6.50 | | 50 | 10.80 | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 50 | | *168 - 40 S | | |
| 54 | (50) | | 33 - 30 | | 33 - 40 | | 76 - 30 | | 76 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | 139 - 60 | | | | |
| 60 | 50 | 2 " | 42 - 30 | | 50 | | 9.05 | | 50 | 13.80 | 50 | | 19.10 | | 76 - 50 | | 114 - 60 | 139 - 60 | |
| 67 | (65) | | 48 - 30 | | 48 - 40 | | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | 114 - 80 | | | | |
| 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | 33 - 40 | | 50 | | 10.85 | | 50 | 19.10 | 50 | | 21.50 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | 114 - 80 | |
| 89 | 80 (80) | 3 " | 48 - 40 | | 50 | | 12.60 | | 50 | 21.50 | 114 - 40 | | 114 - 50 | | *168 - 40 S | | *168 - 60 S | | |
| 108 | (100) | | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 50 | | 114 - 60 | | 114 - 80 | | | | | | |
| 114 | 100 | 4 " | 76 - 40 | | 76 - 50 | | 25 | | 24.80 | | 25 | 28.90 | | 10 | 33.30 | | 10 | 54.40 | |
| 139 | 125 | 5 " | 76 - 50 | | 114 - 40 | | 114 - 50 | | 114 - 60 | | 10 | | 48.15 | | *139 - 80 S | | *139 - 100 S | | |
| 168 | 150 | 6 " | 114 - 50 | | *168 - 30 S | | *168 - 40 S | | 114 - 80 | | *168 - 60 S | | *168 - 80 S | | *168 - 100 S | | | | |

* 90° S-Bogen für 45° / coude S 90° pour 45°

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7

T-Abzweiger / Dérivation-T

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 30411

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

ELP1 / 1FT3P / 1.021.021.20TE

| Rohr / Tuyau Ø | | | | Isolierstärke | | | | | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptrohr Tuyau princ. | Abzw.rohr Tuyau deriv. | Hauptrohr Tuyau princ. | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | | | |
| | | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | | | | | |
| mm | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 / 15 | 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | 21 - 21 / 20 | 42 - 42 / 20 | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | |
| 17 / 18 | 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | 21 - 21 / 20 | 42 - 42 / 20 | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | |
| 21 / 22 | 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | 100 | 5.65 | 42 - 42 / 20 | 60 - 60 / 20 | 60 - 60 / 30 | 60 - 60 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | |
| 27 / 28 | 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | 100 | 5.65 | 48 - 48 / 20 | 48 - 48 / 30 | 48 - 48 / 40 | 89 - 89 / 30 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | |
| 33 / 35 | 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | 100 | 6.25 | 50 | 7.00 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | 100 | 6.50 | 60 - 60 / 20 | 60 - 60 / 30 | 60 - 60 / 40 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 40 | 1 1/2 " | 50 | 7.00 | 50 | 8.60 | 50 | 13.75 | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 50 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | |
| 54 | 54 | (50) | | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 50 | 2 " | 50 | 8.15 | 50 | 10.85 | 50 | 14.10 | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | (65) | | 48 - 48 / 30 | 48 - 48 / 40 | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | 50 | 9.40 | 50 | 13.55 | 50 | 17.05 | 50 | 20.35 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 80 (80) | 3 " | 48 - 48 / 40 | 50 | 14.10 | 50 | 19.00 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 20 | 65.65 | | | | | | | | | |
| 108 | 108 | (100) | | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 100 | 4 " | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 20 | 49.85 | 20 | 51.35 | 20 | 58.75 | | | | | | | | | | |
| 139 | 139 | 125 | 5 " | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 168 | 150 | 6 " | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rollenfolien**Feuilles en rouleaux**

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Feuille synthétique sans halogène PET

hellgrau / gris clair

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 30411

EL0 / 1FO

| Art. Nr. No d'art. | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Kern / centre Ø | Rolle Rouleau | | Palette VPE / UE | | CHF netto / net |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.028.020.45PETG | 0.28 mm | 95 cm | 45 mm | 20 m | 19 m ² | 26 Ro./rl. | 494 m ² | Auf Anfrage oder eShop |
| 1.028.025.76PETG | 0.28 mm | 95 cm | 76 mm | 25 m | 23.75 m ² | 17 Ro./rl. | 403.75 m ² | sur demande ou eShop |

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

ALU Optik / aspect ALU

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 32459

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

ELS1 / 1FT4P / 1.017.020SBWES

| Rohr / Tuyau | | | | Isolierstärke | | | | | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Ø | | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | |
| mm | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Typ | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | |
| 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | | 17 - 20 SBW | | 17 - 30 SBW | | 33 - 30 SBW | | 33 - 40 SBW | | 76 - 30 SBW | | | | | | | |
| 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | SBW | 150 | 3.05 | 120 | 4.40 | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 76 - 30 W | | 76 - 50 W | | | | | |
| 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | SBW | 100 | 3.25 | 90 | 4.65 | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 60 W | | | | | |
| 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | SBW | 90 | 4.25 | 90 | 4.80 | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 50 W | | | | | |
| 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | SBW | 90 | 4.45 | 70 | 4.95 | 50 | 8.50 | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 76 - 60 W | | | | | |
| 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | W | 21 - 30 SBW | | 60 | 6.30 | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 50 W | | 89 - 60 W | | 139 - 50 W | | | |
| 48 | 40 | 1 1/2 " | W | 27 - 30 SBW | | 70 | 6.50 | 50 | 10.80 | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 60 W | | 168 - 40 W | | | |
| 54 | (50) | | | 33 - 30 SBW | | 33 - 40 SBW | | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 76 - 50 W | | | | | | | |
| 60 | 50 | 2 " | W | 42 - 30 W | | 50 | 9.05 | 40 | 13.80 | 40 | 19.05 | 30 | 24.00 | | | | | | |
| 67 | (65) | | | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | | | | | | |
| 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | W | 33 - 40 SBW | | 40 | 10.90 | 40 | 19.10 | 30 | 21.55 | 25 | 26.40 | 139 - 50 W | | | | | |
| 89 | 80 (80) | 3 " | W | 48 - 40 W | | 40 | 12.60 | 30 | 21.55 | 30 | 24.00 | 25 | 28.90 | 168 - 40 W | | | | | |
| 108 | (100) | | | | | | | 89 - 50 W | | 89 - 60 W | | 114 - 60 SB | | 114 - 80 SB | | 114 - 100 W | | | |
| 114 | 100 | 4 " | W | 76 - 40 W | | 76 - 50 W | | 76 - 60 W | | | | | | | | 10 | 72.35 | | |
| 114 | 100 | 4 " | SB | | | 30 | 22.55 | 25 | 25.70 | 25 | 29.65 | 25 | 34.30 | 10 | 58.20 | 114 - 100 W | | | |
| 139 | 125 | 5 " | W | 60 - 60 W | | 76 - 60 W | | | | 25 | 33.45 | | | | | 10 | 80.25 | | |
| 139 | 125 | 5 " | S | | | 25 | 27.55 | 10 | 30.95 | 10 | 33.45 | 10 | 48.15 | 10 | 76.00 | 10 | 87.65 | | |
| 168 | 150 | 6 " | W | 89 - 60 W | | | | 20 | | 33.45 | | | | | | | | | |
| 168 | 150 | 6 " | S | | | 10 | 34.75 | 10 | 38.10 | 10 | 54.45 | 10 | 78.45 | 10 | 89.40 | 10 | 107.70 | | |

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés

- S = 3D-Schweissbogen / coude à souder 3D
- B = 3D-Gewindebogen G1, G4, G8 / 3D coude fileté G1, G4, G8
- W = Gewinwinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4
- SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7



Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

ALU Optik / aspect ALU

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEAI No. 32459

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

ELS1 / 1FT4x / 1.017.020.45ES

| Rohr / Tuyau | | | Isolierstärke | | | | | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Ø | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | |
| mm | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | |
| 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | 17 - 20 | | 17 - 30 | | 33 - 30 | | 33 - 40 | | 76 - 30 | | | | | | | |
| 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | 100 | 3.05 | 100 | 4.35 | 42 - 30 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | | |
| 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | 100 | 3.25 | 100 | 4.65 | 42 - 30 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | | |
| 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | 100 | 4.25 | 100 | 4.70 | 48 - 30 | | 48 - 40 | | 89 - 30 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | | |
| 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | 100 | 4.45 | 80 | 4.90 | 50 | 8.40 | 76 - 30 | | 76 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | | |
| 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | 21 - 30 | | 80 | | 60 - 30 | | 60 - 40 | | 60 - 50 | | 114 - 50 | | | | | |
| 48 | 40 | 1 1/2 " | 27 - 30 | | 50 | | 6.50 | | 50 | 10.80 | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 50 | | *168 - 40 S | |
| 54 | (50) | | 33 - 30 | | 33 - 40 | | 76 - 30 | | 76 - 40 | | 76 - 50 | | 114 - 50 | | 139 - 60 | | | |
| 60 | 50 | 2 " | 42 - 30 | | 50 | | 9.05 | | 50 | 13.80 | 50 | | 19.10 | | 76 - 50 | | 114 - 60 | 139 - 60 |
| 67 | (65) | | 48 - 30 | | 48 - 40 | | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | | 114 - 80 | | | |
| 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | 33 - 40 | | 50 | | 10.85 | | 50 | 19.10 | 50 | | 21.50 | | 114 - 40 | | 114 - 60 | 114 - 80 |
| 89 | 80 (80) | 3 " | 48 - 40 | | 50 | | 12.60 | | 50 | 21.50 | 114 - 40 | | 114 - 50 | | *168 - 40 S | | *168 - 60 S | |
| 108 | (100) | | 89 - 30 | | 89 - 40 | | 114 - 40 | | 114 - 50 | | 114 - 60 | | 114 - 80 | | | | | |
| 114 | 100 | 4 " | 76 - 40 | | 76 - 50 | | 25 | 24.80 | 25 | 28.90 | 10 | 33.30 | 10 | 54.40 | | | | |
| 139 | 125 | 5 " | 76 - 50 | | 114 - 40 | | 114 - 50 | | 114 - 60 | | 10 | | 48.15 | | *139 - 80 S | | *139 - 100 S | |
| 168 | 150 | 6 " | 114 - 50 | | *168 - 30 S | | *168 - 40 S | | 114 - 80 | | *168 - 60 S | | *168 - 80 S | | *168 - 100 S | | | |

* 90° S-Bogen für 45° / coude S 90° pour 45°

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7

**T-Abzweiger / Dérivation-T**

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

Dicke / Épaisseur

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Film plastique sans halogène PET

ALU Optik / aspect ALU

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 32459

ca. / env. 0.1 - 0.5 mm

ELS1 / 1FT4x / 1.021.021.20TES

| Rohr / Tuyau Ø | | | | Isolierstärke | | | | | | | | | | | | Épaisseur d'isolation | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Hauptrohr Tuyau princ. | Abzw.rohr Tuyau deriv. | Hauptrohr Tuyau princ. | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | | | | | |
| | | DN (Press Inox / Cu.) | Zoll / Pouces | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | Stk. / VPE pcs. / UE | CHF Stk. / pcs. | | | | | | |
| mm | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 / 15 | 14 / 15 | 8 (12) | 1/4 " | 21 - 21 / 20 | 42 - 42 / 20 | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | |
| 17 / 18 | 17 / 18 | 10 (15) | 3/8 " | 21 - 21 / 20 | 42 - 42 / 20 | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | |
| 21 / 22 | 21 / 22 | 15 (20) | 1/2 " | 100 | 5.65 | 42 - 42 / 20 | 60 - 60 / 20 | 60 - 60 / 30 | 60 - 60 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | |
| 27 / 28 | 27 / 28 | 20 (25) | 3/4 " | 100 | 5.65 | 48 - 48 / 20 | 48 - 48 / 30 | 48 - 48 / 40 | 89 - 89 / 30 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | |
| 33 / 35 | 33 / 35 | 25 (32) | 1 " | 100 | 6.25 | 50 | 7.00 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 32 (40) | 1 1/4 " | 100 | 6.50 | 60 - 60 / 20 | 60 - 60 / 30 | 60 - 60 / 40 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 40 | 1 1/2 " | 50 | 7.00 | 50 | 8.60 | 50 | 13.75 | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 50 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | |
| 54 | 54 | (50) | | 33 - 33 / 30 | 76 - 76 / 20 | 76 - 76 / 30 | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 50 | 2 " | 50 | 8.15 | 50 | 10.85 | 50 | 14.10 | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 50 | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | (65) | | 48 - 48 / 30 | 48 - 48 / 40 | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 65 (65) | 2 1/2 " | 50 | 9.40 | 50 | 13.55 | 50 | 17.05 | 50 | 20.35 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 80 (80) | 3 " | 48 - 48 / 40 | 50 | 14.10 | 50 | 19.00 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 20 | 65.65 | | | | | | | | | |
| 108 | 108 | (100) | | 89 - 89 / 30 | 89 - 89 / 40 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 100 | 4 " | 76 - 76 / 40 | 76 - 76 / 50 | 20 | 49.85 | 20 | 51.35 | 20 | 58.75 | | | | | | | | | | |
| 139 | 139 | 125 | 5 " | 76 - 76 / 50 | 114 - 114 / 40 | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 168 | 150 | 6 " | 114 - 114 / 50 | 114 - 114 / 60 | 89 - 89 / 80 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rollenfolien**Feuilles en rouleaux**

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Brandverhalten / Réaction au feu

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

halogenfreie Kunststoffolie PET

Feuille synthétique sans halogène PET

ALU Optik / aspect ALU

-20° bis / à +50°C

RF3 (cr) VKF-Nr. / AEA/ No. 32459

ELS0 / 1FO

| Art. Nr. No d'art. | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Kern / centre Ø | Rolle Rouleau | | Palette VPE / UE | | CHF netto / net |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.028.020.45PETS | 0.28 mm | 95 cm | 45 mm | 20 m | 19 m ² | 26 Ro./rl. | 494 m ² | Auf Anfrage oder eShop |
| 1.028.025.76PETS | 0.28 mm | 95 cm | 76 mm | 25 m | 23.75 m ² | 17 Ro./rl. | 403.75 m ² | sur demande ou eShop |

Zubehör / Accessoires



Kapitel / Chapitre 7