

Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Anwendungstemperatur / Température

Feuille en plastique gris clair sans halogène

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +50°C

E_L nach EN 13501-1 / VKF-Nr.: beantragt**eluma® Bogen / Coude 90°**

Typ W + SBW*

EL1 / 1FT3P / 1.017.030SBWE



Rohr / Tuyau			Isolierstärke / Epaisseur isolation			
Ø			30 mm		40 mm	
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.
17	3/8	10	*250	3.35	42 - 30 W	
21	1/2	15	*200	3.55	42 - 30 W	
27	3/4	20	*200	3.65	48 - 30 W	
33	1	25	*150	3.80	*100	6.45
42	1 1/4	32	120	4.80	60 - 30 W	
48	1 1/2	40	150	4.95	100	8.20
54	(Inox)	(50)	33 - 40 SBW		76 - 30 W	
60	2	50	100	6.90	80	10.50

Karton / carton : 40 x 20 x 60 cm (048)

Bezeichnung der Bogenformteile / Désignation des pièces préformés

- S = 3d-Schweissbogen / Coude à souder 3d
 B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / Coude fileté G1, G4, G8
 W = Gewindewinkel A1, A4 / Coude d'angle A1, A4
 *SBW = Universal-Bogenformteile / Pièces préformés univers

eluma® Rollenfolie, Kern Ø 76 mm

eluma® Feuille en rouleau, centre Ø 76 mm

EL0 / 1FO



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Palette Ro. / m2	CHF / m2 netto
1.028.020.76PETHG	0.28 mm	100 cm	20 m	21 / 420	2.50

Preisbasis Palettenweiser Bezug / prix pour achat par palette

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

eluma-s® Bogen / Coude 90°

Typ W + SBW*

Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, ALU Optik

Feuille en plastique aspect ALU sans halogène

Anwendungstemperatur / Température

-20 bis +50°C

Brandverhalten / Réaction au feu

E_L nach EN 13501-1 / VKF-Nr.: 27196

ELS1 / 1FT4P / 1.017.030SBWES

Rohr / Tuyau			Isolierstärke						Épaisseur isolation	
Ø			30 mm		40 mm		50 mm			
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.		
17	3/8	10	*250	3.35	42 - 30 W		60 - 30 W			
21	1/2	15	*200	3.55	42 - 30 W		60 - 30 W			
27	3/4	20	*200	3.65	48 - 30 W		48 - 40 W			
33	1	25	*150	3.80	*100	6.45	76 - 30 W			
42	1 1/4	32	120	4.80	60 - 30 W		60 - 40 W			
48	1 1/2	40	150	4.95	100	8.20	89 - 30 W			
54	(Inox)	(50)	33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W			
60	2	50	100	6.90	80	10.50	80	14.50		
67	(Inox)	(65)	48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W			
76	2 1/2	65	80	8.30	80	14.55	60	16.40		
89	3	80	80	9.60	60	16.40	60	18.25		

Karton / carton: 40 x 20 x 60 cm (048)

Bezeichnung der Bogenformteile / Désignation des pièces préformés

S = 3d-Schweissbogen / Coude à souder 3d

B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / Coude fileté G1, G4, G8

W = Gewindegewinkel A1, A4 / Coude d'angle A1, A4

*SBW = Universal-Bogenformteile / Pièces préformés univers

eluma-s® Rollenfolie, Kern Ø 76 mm

eluma-s® Feuille en rouleau, centre Ø 76 mm

Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, ALU Optik

Feuille en plastique aspect ALU sans halogène

Anwendungstemperatur / Température

-20 bis +50°C

Brandverhalten / Réaction au feu

E_L-d2 nach EN 13501-1 / VKF-Nr.: 27196

EL0 / 1FO

Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Palette Ro. / m2	CHF / m2 netto
1.028.020.76PETSS	0.28 mm	100 cm	20 m	21 / 420	2.50

Preisbasis Palettenweiser Bezug / prix pour achat par palette

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique