



Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Anwendungstemperatur / Température

Feuille en plastique gris clair sans halogène

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +50°C

RF3 (cr) / VKF-Nr.: 30411

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

EL1 / 1FT3x / 1.017.020SBWE

Rohr / Tuyau			Isolierstärke													
Ø			Épaisseur disolation													
mm	Zoll	DN	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
			Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.
17	3/8	10	*150	2.40	*120	3.45	42 - 30 W		60 - 30 W		76 - 30 W		76 - 50 W		114 - 50 W	
21	1/2	15	*100	2.55	*90	3.65	42 - 30 W		60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 60 W		114 - 50 W	
27	3/4	20	*90	3.35	*90	3.75	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 50 W		114 - 60 W	
33	1	25	*90	3.50	*70	3.90	*50	6.65	76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 60 W		114 - 60 W	
42	1 1/4	32	21 - 30 SBW		60	4.95	60 - 30 W		60 - 40 W		60 - 50 W		89 - 60 W		139 - 50 W	
48	1 1/2	40	27 - 30 SBW		70	5.10	50	8.45	89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 60 W		168 - 40 W	
54	(Inox)	(50)	33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W		114 - 50 W			
60	2	50	42 - 30 W		50	7.10	40	10.80	40	14.90	30°	18.75	114 - 60 W			
67	(Inox)	(65)	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W		114 - 60 W		114 - 80 W	
76	2 1/2	65	33 - 40 SBW		40°	8.55	40°	14.95	30°	16.85	25°	20.65	139 - 50 W		114 - 80 W	
89	3	80	48 - 40 W		40°	9.85	30°	16.85	30°	18.75	25°	22.60	168 - 40 W			
114	4	100	76 - 40 W		76 - 50 W		76 - 60 W		25°	22.60	25°	26.05	10'	45.50	10'	56.55
139	5	125	60 - 60 W		76 - 60 W		114 - 50 W		25°	26.15					10"	62.70
168	6	150	89 - 60 W		114 - 60 W		25°	26.15	114 - 80 W				10"	69.85		

Karton / carton : 30 x 20 x 40 cm (024) / \*30 x 26 x 40 cm (032) / '40 x 30 x 60 cm (072) / "40 x 40 x 60 cm (096)


Bezeichnung der Bogenformteile / Désignation des pièces préformés

- S = 3d-Schweissbogen / Coude à souder 3d  
 B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / Coude fileté G1, G4, G8  
 W = Gewindewinkel A1, A4 / Coude d'angle A1, A4  
 \*SBW = Universal-Bogenformteile / Pièces préformés univers

eluma® Rollenfolie, Breite 100 cm

eluma® Feuille en rouleau, largeur 100 cm

EL0 / 1FO



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Kern / centre Ø	Länge Longueur	Palette Ro. / m2	CHF / m2 netto
1.028.020.45PETHG	0.28 mm	45 mm	20 m	21 / 420	auf Anfrage
1.028.025.76PETHG	0.28 mm	76 mm	25 m	21 / 525	auf Anfrage

Preisbasis Palettenweiser Bezug / prix pour achat par palette



Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Anwendungstemperatur / Température

Feuille en plastique gris clair sans halogène

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +50°C

RF3 (cr) / VKF-Nr.: 30411

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

EL1 / 1FT3x / 1.021.020.45E


Rohr / Tuyau			Isolierstärke												Épaisseur d'isolation					
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm							
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.		
17	3/8	10	21 - 20 45°		100	3.40	42 - 30 45°		60 - 30 45°		60 - 40 45°		76 - 50 45°							
21	1/2	15	100	2.55	100	3.65	42 - 30 45°		60 - 30 45°		60 - 40 45°		76 - 50 45°							
27	3/4	20	100	3.35	100	3.70	48 - 30 45°		48 - 40 45°		89 - 30 45°									
33	1	25	100	3.50	80	3.85	50	6.60	76 - 30 45°		76 - 40 45°									
42	1 1/4	32	21 - 30 45°		80	4.95	60 - 30 45°		60 - 40 45°		60 - 50 45°									
48	1 1/2	40	27 - 30 45°		50	5.10	50	8.45	89 - 30 45°											
54	(Inox)	(50)	33 - 30 45°		33 - 40 45°		76 - 30 45°		76 - 40 45°		76 - 50 45°									
60	2	50	42 - 30 45°		50	7.10	50	10.80	50	14.95	76 - 50 45°		114 - 60 45°							
67	(Inox)	(65)	48 - 30 45°		48 - 40 45°		89 - 30 45°		89 - 40 45°				114 - 60 45°							
76	2 1/2	65	60 - 30 45°		50	8.50	50	14.95	50	16.80			114 - 60 45°							
89	3	80	48 - 40 45°		50	9.85														
114	4	100	76 - 40 45°		76 - 50 45°						10*		26.05							
139	5	125	76 - 50 45°						114 - 60 45°											

Karton / carton : 30 x 20 x 40 cm (024) / \*30 x 26 x 40 cm (032)

## eluma® Rollenfolie, Breite 100 cm

eluma® Feuille en rouleau, largeur 100 cm

EL0 / 1FO



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Kern / centre Ø	Länge Longueur	Palette Ro. / m2	CHF / m2 netto
1.028.020.45PETHG	0.28 mm	45 mm	20 m	21 / 420	auf Anfrage
1.028.025.76PETHG	0.28 mm	76 mm	25 m	21 / 525	auf Anfrage

Preisbasis Palettenweiser Bezug / prix pour achat par palette



Material / Matériau

Halogenfreie Kunststoff Folie, ALU Optik

Anwendungstemperatur / Température

Feuille en plastique aspect ALU sans halogène

Brandverhalten / Réaction au feu

-20 bis +50°C

RF3 (cr) / VKF-Nr.: 27196

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ELS1 / 1FT4P / 1.017.030SBWES

Rohr / Tuyau			Isolierstärke														Epaisseur disolation					
Ø			20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm							
mm	Zoll	DN	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.		
17	3/8	10			*120	3.45			42 - 30 W				60 - 30 W				76 - 30 W			76 - 50 W		
21	1/2	15			*90	3.65			42 - 30 W				60 - 30 W				60 - 40 W					
27	3/4	20			*90	3.75			48 - 30 W				48 - 40 W				89 - 30 W			89 - 50 W		
33	1	25			*70	3.90	*50	6.65					76 - 30 W				76 - 40 W					
42	1 1/4	32	21 - 30 SBW		60	4.95			60 - 30 W				60 - 40 W				60 - 50 W					
48	1 1/2	40	27 - 30 SBW		70	5.10	50	8.45					89 - 30 W				89 - 40 W					
54	(Inox)	(50)	33 - 30 SBW		33 - 40 SBW		76 - 30 W		76 - 40 W		76 - 50 W											
60	2	50	42 - 30 W		50	7.10	40	10.80	40	14.90												
67	(Inox)	(65)	48 - 30 W		48 - 40 W		89 - 30 W		89 - 40 W		89 - 50 W											
76	2 1/2	65	33 - 40 SBW		40°	8.55	40°	14.95	30°	16.85												
89	3	80	48 - 40 W		40°	9.85	30°	16.85	30°	18.75												
114	4	100	76 - 40 W		76 - 50 W																10'	56.55
139	5	125																			10"	62.70

Karton / carton : 30 x 20 x 40 cm (024) / \*30 x 26 x 40 cm (032) / '40 x 30 x 60 cm (072) / "40 x 40 x 60 cm (096)


## Bezeichnung der Bogenformteile / Désignation des pièces préformés

- S = 3d-Schweissbogen / Coude à souder 3d  
 B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / Coude fileté G1, G4, G8  
 W = Gewindegewinkel A1, A4 / Coude d'angle A1, A4  
 \*SBW = Universal-Bogenformteile / Pièces préformés univers

## eluma-s® Rollenfolie, Breite 100 cm

eluma-s® Feuille en rouleau, largeur 100 cm

EL0 / 1FO



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Kern / centre Ø	Länge Longueur	Palette Ro. / m2	CHF / m2 netto
1.028.020.45PETSS	0.28 mm	45 mm	20 m	21 / 420	auf Anfrage
1.028.025.76PETSS	0.28 mm	76 mm	25 m	21 / 525	auf Anfrage

Preisbasis Palettenweiser Bezug / prix pour achat par palette