



Zuschnitte / Feuille découpée



Dicke / Épaisseur 0.2 mm
 Zuschnittlänge / Longueur 1.0 m
 Überlappung / Superposition ca. / env. 40 mm

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

Bogen / Coudes 90°



Dicke / Épaisseur
 0.2 / 0.3 mm

Zuschnitte ALF2 / 2ZU7x

| Art.Nr. mm | Krt. Stk./pcs | CHF Stk./pcs |
|---------------|------------------|-----------------|
| 2.0220AZ | 160 | 4.50 |
| 2.0240AZ | 160 | 4.60 |
| 2.0250AZ | 160 | 4.75 |
| 2.0270AZ | 160 | 5.05 |
| 2.0290AZ | 100 | 5.25 |
| 2.0300AZ | 100 | 5.40 |
| 2.0320AZ | 100 | 5.80 |
| 2.0340AZ | 100 | 6.10 |
| 2.0360AZ | 80 | 6.35 |
| 2.0380AZ | 80 | 6.60 |
| 2.0400AZ | 80 | 6.90 |
| 2.0420AZ | 80 | 7.05 |
| 2.0450AZ | 80 | 7.60 |
| 2.0470AZ | 80 | 7.95 |
| 2.0470AZ | 80 | 7.95 |
| 2.0480AZ | 80 | 8.10 |
| 2.0520AZ | 45 | 8.65 |
| 2.0520AZ | 45 | 8.65 |
| 2.0530AZ | 45 | 8.75 |
| 2.0540AZ | 45 | 8.85 |
| 2.0580AZ | 45 | 9.50 |
| 2.0600AZ | 45 | 9.75 |
| 2.0600AZ | 45 | 9.75 |
| 2.0620AZ | 45 | 10.10 |
| 2.0640AZ | 45 | 10.35 |
| 2.0660AZ | 25 | 10.60 |
| 2.0660AZ | 25 | 10.60 |
| 2.0700AZ | 25 | 11.25 |
| 2.0700AZ | 25 | 11.25 |
| 2.0720AZ | 25 | 11.60 |
| 2.0740AZ | 25 | 11.80 |
| 2.0780AZ | 25 | 12.30 |
| 2.0800AZ | 20* | 12.70 |
| 2.0840AZ | 20* | 13.40 |
| 2.0840AZ | 20* | 13.40 |
| 2.0860AZ | 20* | 13.85 |
| 2.0900AZ | 20* | 14.35 |
| 2.0920AZ | 20* | 14.95 |
| 2.0950AZ | 20* | 15.35 |
| 2.1000AZ | 20* | 15.90 |
| 2.1050AZ | 12* | 16.35 |
| 2.1100AZ | 12* | 17.50 |
| 2.1150AZ | 12* | 18.30 |
| 2.1200AZ | 12* | 19.10 |

| Ø |
|-----|
| 57 |
| 61 |
| 67 |
| 73 |
| 77 |
| 81 |
| 87 |
| 93 |
| 102 |
| 108 |
| 113 |
| 120 |
| 128 |
| 136 |
| 136 |
| 140 |
| 149 |
| 149 |
| 156 |
| 160 |
| 169 |
| 174 |
| 176 |
| 180 |
| 189 |
| 194 |
| 196 |
| 207 |
| 209 |
| 214 |
| 220 |
| 234 |
| 236 |
| 247 |
| 249 |
| 260 |
| 268 |
| 273 |
| 288 |
| 300 |
| 314 |
| 333 |
| 340 |
| 359 |

| passt zu elri PIR-Bogen / pour coudé PIR elri | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | |
| 15 / 17 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 27 | formgeschäumt / moulés | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 38 | 15 / 17 | | | | | | |
| 42 | 21 / 22 | | | | | | |
| 48 | 27 / 28 | | | | | | |
| 54 | 33 / 35 | 15 | | | | | |
| 60 | 42 | 18/21/22 | | | | | |
| 67 / 70 | 48 | 27 / 28 | | | | | |
| 76 | 54 | 33 / 35 | | | | | |
| | 57 / 60 | 38 / 42 | 18/22 | | | | |
| | 67 / 70 | 48 | 27 | | | | |
| | 76 | | | | | | |
| | 76 | 54 | 33 | | | | |
| | | 60 | 42 | | | | |
| | 89 | | | | | | |
| | 89 | 67 / 70 | 48 | | | | |
| | | 76 | 54 / 64 | | | | |
| | | | 60 | 42 | | | |
| | | 89 | 67 / 70 | 48 (54) | | | |
| | 108 / 114 | | | | | | |
| | | | 76 L | | | | |
| | 114 W | | | 60 | | | |
| | | 108/114W | 89 L | | | | |
| | 133 | 114 | | | | | |
| | | | | 76 L | | | |
| | (140) | 127 | | | | | |
| | | (133) | 108 | 89 L | | | |
| | | | 114 | | | | |
| | | 140 | | | | | |
| | | | (133) | (108)/114 | | | |
| | | | | | 76 | | |
| | | | (140) | 127 | | | |
| | gefräst / fraisés | | | | | 89 | |
| | | | (159) | (133)/140 | | | |
| | | | 168 | | | | |
| | | | | (159) | (108)/114 | | |
| | (Mit leichter Anpassung verwendbar) | | | | 168 | | |
| | (Ajuste avec peu de modification) | | | | | (133)/140 | |
| | | | | | | 114 | |
| | | | | | (159) | 133 | |
| | | | | | (168) | 140 | |
| | | | | | | 159 | |

Bogenformteile 90° ALF1 / 2BG

| Art.Nr. Typ | Krt. Stk./pcs | CHF Stk./pcs |
|----------------|------------------|-----------------|
| 2.017.020W | 100 | 5.40 |
| 2.021.020W | 100 | 5.50 |
| 2.027.020W | 100 | 5.80 |
| 2.033.020W | 100 | 6.05 |
| 2.017.030W | 100 | 6.35 |
| 2.021.030W | 50 | 6.90 |
| 2.027.030W | 50 | 6.95 |
| 2.033.030W | 50 | 7.05 |
| 2.042.030W | 50 | 7.80 |
| 2.048.030W | 40 | 8.00 |
| 2.033.040W | 40 | 8.20 |
| 2.060.030W | 50 | 8.90 |
| 2.048.040W | 40 | 9.45 |
| 2.076.030S | 30 | 11.65 |
| 2.076.030W | 40 | 11.35 |
| 2.060.040W | 40 | 12.20 |
| 2.089.030S | 25 | 16.20 |
| 2.089.030W | 30' | 12.55 |
| 2.076.040W | 25' | 16.60 |
| 2.060.050W | 25' | 16.75 |
| 2.089.040W | 25' | 19.90 |
| 2.114.030S | 25' | 21.30 |
| 2.076.050S | 20' | 21.30 |
| 2.060.060S | 20' | 21.65 |
| 2.089.050S | 20' | 26.05 |
| 2.114.040S | 15' | 26.05 |
| 2.076.060S | 20' | 26.15 |
| 2.127.040S | 15' | 26.25 |
| 2.089.060S | 20' | 26.25 |
| 2.127.040S | 15' | 26.25 |
| 2.140.040S | 15' | 34.35 |
| 2.114.060S | 10' | 36.30 |
| 2.076.080S | 10' | 36.30 |
| 2.127.060S | 10' | 38.55 |
| 2.089.080S | 20' | 39.25 |
| 2.140.060S | 10' | 41.35 |
| 2.168.050S | 10' | 42.30 |
| 2.133.070S | 10' | 50.60 |
| 2.168.060S | 10' | 55.75 |
| 2.114.100S | 10' | 57.55 |
| 2.114.100S | 10' | 57.55 |
| 2.133.100S | 10' | 60.00 |
| 2.140.100S | 10' | 64.85 |
| 2.159.100S | 10' | 67.05 |

**Bogenformteile 45° / Coudes 45°**

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température

Dicke / Épaisseur

Brandverhalten / Réaction au feu

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui

bis ca. / env. jusque +600°C

0.2 mm

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1 / 2BG

| Art.Nr. Typ | Karton Stk./pcs | CHF Stk./pcs | passt zu elri PIR-Bogen / pour coude PIR elri | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---|---------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
| 2.021.020.45 | 100 | 5.50 | 18 / 22 | | | | | |
| 2.033.020.45 | 100 | 5.65 | 28 / 35 | | formgeschäumt / moulés | | | |
| 2.042.020.45 | 50 | 6.05 | 38 / 42 | 18 / 22 | | | | |
| 2.033.030.45 | 50 | 6.50 | 48 / 54 | 28 / 35 | 15 | | | |
| 2.042.030.45 | 50 | 7.25 | 60 | 42 | 18 / 22 | | | |
| 2.048.030.45 | 50 | 7.55 | 67 / 70 | 48 | 28 | | | |
| 2.033.040.45 | 50 | 7.70 | 76 | 54 | 35 | | | |
| 2.042.040.45 | 50 | 7.85 | | 60 | 38 / 42 | 18 / 22 | | |
| 2.048.040.45 | 50 | 8.00 | 89 | 67 / 70 | 48 | 28 | gefräst / fraisés | |
| 2.060.040.45 | 50 | 8.40 | | 76 | 54 / 60 | 35 / 38 / 42 | | |
| 2.076.040.45 | 25 | 9.40 | 114 | 89 / 95 | 67 / 70 / 76 | 48 / 54 | 35 | |
| 2.089.040.45 | 25 | 10.80 | | 108 | 89 | 60 / 67 / 70 | 42 / 48 | |
| 2.060.060.45 | 20 | 11.50 | | 114 | 108 | 76 | 60 / 64 | 22 |
| 2.114.040.45 | 25' | 12.05 | | 133 | 114 | 89 | 67 / 70 / 76 | 35 |
| 2.114.050.45 | 25' | 14.10 | | | 133 | 114 | 89 | 54 / 57 |
| 2.114.060.45 | 20' | 16.30 | | | 139 | 133 | 114 | 67 / 70 / 76 |
| 2.159.050.45 | 20' | 18.80 | | | 168 | 159 | 139 | |
| 2.194.050.45 | 10' | 21.30 | | | 219 | 194 | 168 | 139 |

Karton / carton : 40 x 24 x 45 cm (044) / ' 40 x 40 x 60 cm (096)

**T-Abzweiger / Dérivation T**

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température

Dicke / Épaisseur

Brandverhalten / Réaction au feu

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui

bis ca. / env. jusque +600°C

0.2 mm

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1 / 2BG

| Art.Nr. Typ | Karton Stk./pcs | CHF Stk./pcs | passt zu elri PIR-T / pour PIR-T elri | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| 2.018.018.20T | 100 | 5.50 | 15 / 18 | | |
| 2.022.022.20T | 100 | 5.65 | 22 | formgeschäumt / moulés | |
| 2.028.028.20T | 100 | 6.15 | 28 | | |
| 2.035.035.20T | 100 | 7.25 | 35 | | |
| 2.022.022.30T | 50 | 7.55 | 42 | 15 / 18 / 22 | |
| 2.028.028.30T | 50 | 7.90 | 48 | 28 | |
| 2.035.035.30T | 50 | 8.15 | 54 | 35 | 15 |
| 2.042.042.30T | 50 | 8.35 | 60 | 42 | 18 / 22 |
| 2.048.048.30T | 50 | 8.95 | | 48 | 28 |

Karton / carton : 40 x 24 x 45 cm (044)

Rein-ALU-Folie grobkorn / Feuille ALU écroui

Material / Matériau

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui

Anwendungstemperatur / Température

bis ca. / env. jusque +600°C

Brandverhalten / Réaction au feu

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique



ALF0 / 2FGK

| Artikelnummer No d'article | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Menge / Ro. Quantité / Ro. | Typ | CHF / m2 netto |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 2.100.050GRK | 0.10 mm | 100 cm | 50 lfm / m2 | hart / dur | 2.85 |
| 2.200.050GRK | 0.20 mm | 100 cm | 50 lfm / m2 | hart / dur | 3.90 |
| 2.200.025GRK | 0.20 mm | 100 cm | 25 lfm / m2 | hart / dur | 3.90 |

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande


elpolar-g® Klebeband mit Grobkorn Optik

Anwendungstemperatur -25 bis +70°C

elpolar-g® Bande adhésive en aspect visuel écroui

Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité

ALF0 / 2ZBN



| Artikelnummer No d'article | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Länge Longueur | Karton Carton | CHF / Ro. netto |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.9002030APAG | 0.041 mm | 30 mm | 50 m | 36 Ro. | 8.20 |
| 2.9002050APAG | 0.041 mm | 50 mm | 50 m | 24 Ro. | 13.70 |

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

Rein-ALU-Klebeband 1510 AWX

Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

Bandes adhésives en ALU 1510 AWX

ALF0 / 2ZBN



| Artikelnummer No d'article | Dicke Épaisseur | Breite Largeur | Länge Longueur | Karton Carton | CHF / Ro. netto |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.9002050AWX | 0.03 mm | 50 mm | 50 m | 24 Ro. | 4.90 |
| 2.9002075AWX | 0.03 mm | 75 mm | 50 m | 18 Ro. | 7.20 |
| 2.9002100AWX | 0.03 mm | 100 mm | 50 m | 12 Ro. | 9.75 |

Liner aussen / Liner extérieur

| | | | | | |
|----------------|---------|-------|------|--------|------|
| 2.9002075AWXLA | 0.03 mm | 75 mm | 50 m | 18 Ro. | 7.20 |
|----------------|---------|-------|------|--------|------|

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

Montagewerkzeug, Nieten und Klammern*Utils de montage, rivets et agrafes*

ALF0 / 2ZBN



| Artikelnummer No d'article | Bezeichnung Désignation | VPE Cond. | CHF netto |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.9000002 | Nietwerkzeug magnetisch Outil magnétique | 1 Stk. | 32.75 |
| 2.9000001 | Nieten blauverzinkt Rivets bleus galvanisés | 1000 Stk. | 42.00 |



| | | | |
|-----------|---|-----------|-------|
| 2.9000006 | Tacker mit Spreizheftung T6-80C2 Agrafeuse T6-80C2 | 1 Stk. | 89.00 |
| 2.9000005 | Klammern STCR 5019 für Tacker T6-80C2 Agrafes STCR 5019 pour Agrafeuse T6-80C2 | 5000 Stk. | 27.60 |