



## Zuschnitte / Feuille découpée



Dicke / Épaisseur 0.2 mm  
 Zuschnittlänge / Longueur 1.0 m  
 Überlappung / Superposition ca. / env. 40 mm

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

## Bogen / Coudes 90°



Dicke / Épaisseur  
 0.2 / 0.3 mm

Zuschnitte ALF2 / 2ZU7x

Art.Nr. mm	Krt. Stk./pcs	CHF Stk./pcs
2.0220AZ	160	4.50
2.0240AZ	160	4.60
2.0250AZ	160	4.75
2.0270AZ	160	5.05
2.0290AZ	100	5.25
2.0300AZ	100	5.40
2.0320AZ	100	5.80
2.0340AZ	100	6.10
2.0360AZ	80	6.35
2.0380AZ	80	6.60
2.0400AZ	80	6.90
2.0420AZ	80	7.05
2.0450AZ	80	7.60
2.0470AZ	80	7.95
2.0470AZ	80	7.95
2.0480AZ	80	8.10
2.0520AZ	45	8.65
2.0520AZ	45	8.65
2.0530AZ	45	8.75
2.0540AZ	45	8.85
2.0580AZ	45	9.50
2.0600AZ	45	9.75
2.0600AZ	45	9.75
2.0620AZ	45	10.10
2.0640AZ	45	10.35
2.0660AZ	25	10.60
2.0660AZ	25	10.60
2.0700AZ	25	11.25
2.0720AZ	25	11.60
2.0740AZ	25	11.80
2.0740AZ	25	11.80
2.0780AZ	25	12.30
2.0800AZ	20*	12.70
2.0840AZ	20*	13.40
2.0840AZ	20*	13.40
2.0860AZ	20*	13.85
2.0900AZ	20*	14.35
2.0920AZ	20*	14.95
2.0920AZ	20*	14.95
2.0950AZ	20*	15.35
2.1000AZ	20*	15.90
2.1050AZ	12*	16.35
2.1100AZ	12*	17.50
2.1150AZ	12*	18.30
2.1200AZ	12*	19.10

Ø	passt zu elri PIR-Bogen / pour coude PIR elri						
	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
57	15 / 17						
61	21						
67	27	formgeschäumt / moulés					
73	33						
77	38	15 / 17					
81	42	21 / 22					
87	48	27 / 28					
93	54	33 / 35	15				
102	60	42	18/21/22				
108	67 / 70	48	27 / 28				
113	76	54	33 / 35				
120		57 / 60	38 / 42	18 / 22			
128		67 / 70	48	27			
136		76					
136		76	54	33			
140			60	42			
149		89					
149		89	67 / 70	48			
156			76	54 / 64			
160				60	42		
169			89	67 / 70	48 (54)		
174		108 / 114					
176				76 L			
180		114 W			60		
189			108/114W	89 L			
194		133	114				
196					76 L		
207		(140)	127				
209			(133)	108 / 114	89 L		
216						60	
220			140				
234		(168)		(133)	114		
236					108	76	
247			(168)	(140)	127		
249			gefräst / fraisés			89	
260				(159)	(133) / 140		
268				168			
268						108 / 114	
273					(159)		
288					(Mit leichter Anpassung verwendbar)	168	
300					(Ajuste avec peu de modification)		(133 / 140)
314							114
333				(219)		(159)	133
340						(168)	140
359							159

Bogenformteile 90° ALF1 / 2BG

Art.Nr. Typ	Krt. Stk./pcs	CHF Stk./pcs
2.017.020W	100	5.65
2.021.020W	100	5.80
2.027.020W	100	6.10
2.033.020W	100	6.35
2.017.030W	100	6.70
2.021.030W	50	7.25
2.027.030W	50	7.30
2.033.030W	50	7.40
2.042.030W	50	8.20
2.048.030W	40	8.40
2.033.040W	40	8.65
2.060.030W	50	9.35
2.048.040W	40	9.95
2.076.030S	30	12.25
2.076.030W	40	11.90
2.060.040W	40	12.80
2.089.030S	25'	17.05
2.089.030W	30'	13.20
2.076.040W	25'	17.45
2.060.050W	25'	17.60
2.089.040W	25'	20.90
2.114.030S	25'	22.40
2.076.050S	20'	22.40
2.060.060S	20'	22.75
2.089.050S	20'	27.40
2.114.040S	15'	27.40
2.076.060S	20'	27.50
2.127.040S	15'	27.60
2.089.060S	20'	27.60
2.076.070S	15'	31.65
2.140.040S	15'	36.15
2.114.060S	10'	38.20
2.076.080S	10'	38.20
2.127.060S	10'	40.55
2.089.080S	20'	41.30
2.140.060S	10'	43.50
2.168.050S	10'	44.50
2.108.080S	10'	45.20
2.133.070S	10'	53.25
2.168.060S	10'	58.70
2.114.100S	10'	60.55
2.114.100S	10'	60.55
2.133.100S	10'	63.10
2.140.100S	10'	68.20
2.159.100S	10'	70.55

**Bogenformteile 45° / Coudes 45°**

Material / Matériau

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui

Anwendungstemperatur / Température

bis ca. / env. jusque +600°C

Dicke / Épaisseur

0.2 mm

Brandverhalten / Réaction au feu

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1 / 2BG

Art.Nr. Typ	Krt. Stk./pcs	CHF Stk./pcs
2.021.020.45	100	5.75
2.033.020.45	100	5.95
2.042.020.45	50	6.35
2.033.030.45	50	6.85
2.042.030.45	50	7.60
2.048.030.45	50	7.95
2.033.040.45	50	8.10
2.042.040.45	50	8.25
2.048.040.45	50	8.40
2.060.040.45	50	8.80
2.076.040.45	25	9.90
2.089.040.45	25	11.35
2.060.060.45	20	12.10
2.114.040.45	25'	12.70
2.114.050.45	20'	14.85
2.114.060.45	20'	17.15
2.159.050.45	20'	19.75
2.194.050.45	10'	22.40

Ø	passt zu elri PIR-Bogen / pour coude PIR elri					
	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
61	18 / 22					
73	28 / 35	formgeschäumt / moulés				
82	38 / 42	18 / 22				
93	48 / 54	28 / 35	15			
102	60	42	18 / 22			
108	67 / 70	48	28			
113	76	54	35			
122		60	38 / 42	18 / 22		
128	89	67 / 70	48	28	gefräst / fraisés	
140		76	54 / 60	35 / 38 / 42		
156	114	89 / 95	67 / 70 / 76	48 / 54	35	
169		108	89	60 / 67 / 70	42 / 48	
180		114	108	76	60 / 64	22
194		133	114	89	67 / 70 / 76	35
214			133	114	89	54 / 57
234			139	133	114	67 / 70 / 76
259			168	159	139	(89)
294			219	194	168	139

Karton / carton : 40 x 24 x 45 cm (044) / ' 40 x 40 x 60 cm (096)

(Mit leichter Anpassung verwendbar / Ajuste avec peu de modification)

**T-Abzweiger / Dérivation T**

Material / Matériau

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui

Anwendungstemperatur / Température

bis ca. / env. jusque +600°C

Dicke / Épaisseur

0.2 mm

Brandverhalten / Réaction au feu

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1 / 2BG

Art.Nr. Typ	Krt. Stk./pcs	CHF Stk./pcs
2.018.018.20T	100	5.75
2.022.022.20T	100	5.95
2.028.028.20T	100	6.45
2.035.035.20T	100	7.60
2.022.022.30T	50	7.95
2.028.028.30T	50	8.30
2.035.035.30T	50	8.55
2.042.042.30T	50	8.75
2.048.048.30T	50	9.40

Ø	passt zu elri PIR-T / pour PIR-T elri		
	20 mm	30 mm	40 mm
58	15 / 18		
62	22	formgeschäumt / moulés	
68	28		
75	35		
82	42	15 / 18 / 22	
88	48	28	
95	54	35	15
102	60	42	18 / 22
108		48	28

Karton / carton : 40 x 24 x 45 cm (044)

### Rein-ALU-Folie grobkorn / Feuille ALU écroui

Material / Matériau

Reinalufolie grobkorn / Feuille ALU écroui


Anwendungstemperatur / Température

bis ca. / env. jusque +600°C

Brandverhalten / Réaction au feu

RF1

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique



ALF0 / 2FGK

Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Menge / Ro. Quantité / Ro.	Typ	CHF / m2 netto
2.100.050GRK	0.10 mm	100 cm	50 lfm / m2	hart / dur	2.85
2.200.050GRK	0.20 mm	100 cm	50 lfm / m2	hart / dur	3.90
2.200.025GRK	0.20 mm	100 cm	25 lfm / m2	hart / dur	3.90

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande


### elpolar-g® Klebeband mit Grobkorn Optik

Anwendungstemperatur -25 bis +70°C

elpolar-g® Bande adhésive en aspect visuel écroui

Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9002030APAG	0.041 mm	30 mm	50 m	40 Ro.	8.20
2.9002050APAG	0.041 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	13.70

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

### Rein-ALU-Klebeband 1510 AWX

Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

Bandes adhésives en ALU 1510 AWX

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	Karton Carton	CHF / Ro. netto
2.9002050AWX	0.03 mm	50 mm	50 m	24 Ro.	4.90
2.9002075AWX	0.03 mm	75 mm	50 m	18 Ro.	7.20
2.9002100AWX	0.03 mm	100 mm	50 m	12 Ro.	9.75

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

### Montagewerkzeug, Nieten und Klammern

Utils de montage, rivets et agrafes

ALF0 / 2ZBN



Artikelnummer No d'article	Bezeichnung Désignation	VPE Cond.	CHF netto
2.9000002	Nietwerkzeug magnetisch Outil magnétique	1 Stk.	32.75
2.9000001	Nieten blauverzinkt Rivets bleus galvanisés	1000 Stk.	42.00



2.9000006	Tacker mit Spreizheftung T6-80C2 Agrafeuse T6-80C2	1 Stk.	89.00
2.9000005	Klammern STCR 5019 für Tacker T6-80C2 Agrafes STCR 5019 pour Agrafeuse T6-80C2	5000 Stk.	27.60