


ALU-Optik

Typisches Anwendungsgebiet

Isolation von Rohrleitungen zur Vermeidung von Energieverlusten in der Haustechnik im Wohn- und Industriebereich.
Einsatz in brandgefährdeten Zonen im oberen Wärmebereich bis hin zu Brandabschottung.

Vorteile

- Nicht brennbar
- Grosses Sortiment
- Kundenspezifische Schalen möglich
- Mit Kaschierung als Sichtisolierung einsetzbar
- Kombination mit eluma-s® Fortmteilen möglich
- Optik analog elpolar® PIR-Schalen kaschiert



Technische Daten

Material Steinwollschale ALU kaschiert

Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfverfahren
*Anwendungstemperatur	bis +250	°C	
ALU-Kaschierung	< +80	°C	
Folie	ALU-PET	glatt	
Bindemittelverflüchtigung	> +250	°C	
Schmelzpunkt	> +1000	°C	DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit λ_D 10 °C	0.036	W/(m·K)	EN 14303
Brandverhalten	A2 _L -s1,d0 RF1	-- --	EN 13501-1
AS - Qualität	< 10	mg/kg	AGI Q 132
eco-bau Bewertung	eco 1	--	Reg. Nr. 202008.8601

Planung und Ausführung

Beachten Sie unsere Montageempfehlung für elrock[®] Steinwoll-Schalen. U.a. mit Angaben zum Einsatz auf Kaltwasserleitungen (RF1).

*Beim Einsatz der Steinwolle-Produkte unter < 15 °C oder über > 250 °C lassen Sie sich von unserem technischen Support beraten. Bereits bei der Herstellung dieser Teile sind Objekt spezifische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Sortiment

Ab einem Aussendurchmesser grösser >210 mm müssen Halbschalen oder Segmente geliefert werden.

Das Produktsortiment finden Sie unter www.elri.ch. Andere Grössen auf Anfrage.

Zubehör



elpolar[®] Klebeband

Dicke	0.04 mm
Breite	25 / 50 / 75 mm
Länge	50 m
Anwendungstemp.	-40 bis +120 °C
Verarbeitungstemp.	> -25 °C



eluma-s[®]

Für Warm- und Kaltwasserleitungen ohne erhöhte Anforderung an Dampfdiffusion oder Brandsituation RF1

Zubehör

komplette Isoliersysteme aus einer Hand

www.elri.ch



Elri AG • Isoliersysteme
 Gewerbestrasse 3
 CH-4552 Derendingen
 Tel. +41 (0)32 681 33 11
 Fax. +41 (0)32 682 15 05
info@elri.ch • www.elri.ch

elri
 Isoliersysteme